


## Okna

OZN.	Schéma	Rozměry, popis	Celkem Ks	Parapety a doplňky	Poznámka
		<p>Bezrámové zasklení Velkoformátové trojsklo Umístění v 12.NP Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K.</p> <p>Celková tloušťka 62,8mm (dle stat. výpočtu DODNATELE SYSTEMU!!!)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- kolené sklo</li><li>- mezera argon 90%</li><li>- kolené sklo</li><li>- mezera argon 90%</li><li>- bezpečnostní sklo</li></ul> <p>Osazeno do horního a spodního hliníkového rámu s přerušeným tepelným mostem</p> <p>Okenní křídlo sklopné, otevíravé do hliníkového rámu Rozměry 750x2150 mm Zasklení tepelně izolačním čířým trojsklem Celodobodové kovové kování Tepelně izolační vlastnosti: Ug=0,5 W/m<sup>2</sup>K.</p> <p>Dekor: Exteriér: černý eloxovaný hliník interiér: černý eloxovaný hliník</p> <p>venkovní pohled</p>	2	<p>Zajištění ze strany interiéru – černý eloxovaný hliník</p> <p>Pod parapetem provedeno zdepení XPS tl. 20 mm. Parapet připevněn dle pokynů výrobce.</p> <p>Sklopné okno budou vybaveny elektromotorickým otevíracím mechanismem vč. řídicí jednotky a kabeláže.</p> <p>ŘETĚZOVÝ Pohon –24V –2ks/okno Zdvih 400 mm Včetně optické závery Pohon neviditelný zářezovaný v barvě rámu</p>	<p>Přesné rozměry nutno zaměřit na stavbě.</p>