LEGENDA

- žlab — hlavní kabelový rozvod v kabelovém žlabu pod stropem
- kabelový rozvod v podlaze
- kabelový rozvod v pod omítkou
- spínač 230V/10A, řazení 1, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 1S, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 2S, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 5, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 6, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 7, pod omítku, IP20
- spínač 230V/10A, řazení 1 - úzký vypínač do zárubní dveří IP20
- spínač 230V/10A, řazení 6 - úzký vypínač do zárubní dveří IP20
- pohybový detektor 230V/10A, 360°, pr.6m (přímo), nastavení IR, IP44
- pohybový detektor 230V/10A, 2x180°, pr.6m pro dlouhé chodby, nastavení IR, IP44
- pohybový detektor 230V/10A, 360°, pr.12m pro velké prostory, nastavení IR, IP44
- venkovní pohybový detektor 230V/10A, 200°, pr.6m (přímo), nastavení IR, IP54

A2	Svítidlo LED, stropní, AL těleso 600x600x41mm, IP40, LED 40W, 5400lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt) (+ adaptér pro stropní montáž + závěs)
B1	Svítidlo LED, stropní/závěsné, 671x170x95mm, IP65, LED 19W, 3200lm, 4000K, nastavitelné 4x krok
B2	Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1280x170x95mm, IP65, LED 28W, 5000lm, 4000K, nastavitelné 4x krok
B3	Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1280x170x95mm, IP65, LED 35W, 6000lm, 4000K, nastavitelné 4x krok
B4	Svítidlo LED, stropní/závěsné, 1580x170x95mm, IP65, LED 44W, 7500lm, 4000K, nastavitelné 4x krok
C1	Svítidlo LED, stropní/nástěnné, pr.327mm x 52mm, IP54, LED 36W, 3600lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát
D1	Svítidlo LED, zapuštěné, pr.170mm x 49mm, IP42, LED 25W, 3150lm, 4000K, těleso+kryt polykarbonát
E1	Svítidlo LED, závěsné, pr.352mm x 79mm, IP20, LED 36W, 3200lm, 4000K, mikroprizmatický kryt (+ závěs)
F1	Svítidlo LED, stropní, AL těleso 600x600x41mm, IP40, LED 36W, 4800lm, 4000K, (UGR19) (mikroprizmatický kryt) + adaptér pro stropní montáž + závěs + senzor auto-dimmer
G	LED pásek (9,6W/1m) délky 5m + Al.lišta osvětlení kuch.linky + zdroj 230V/12V/90W na horní skříňce
NA1	Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1hod, autotest, přisazené, LED 3,8W, 361lm, (optická čočka pro osv.prostoru) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41
NA2	Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1hod, autotest, přisazené, LED, 3,8W, 330lm, (optická čočka pro dlouhé chodby dosah 12m) stropní svítidlo 137x137x32mm, IP41
N1	Svítidlo nouzové s vlastním zdrojem 1hod, autotest, nástěnné IP65 LED, 4,5W 300lm, + piktogram vlevo/vpravo/dolů/nahoru nástěnné svítidlo 345x152x49mm

OZN.	NÁZEV	osvětlenost	
101	HALA	150 lx	9.1
102	SCHODIŠTĚ	100 lx	9.2
103	RECEPCE	300 lx	34.6
104	ÚČTÁRNA	500 lx	34.2
105	VEDENÍ – SERVIS, VÝROBA	500 lx	34.2
106	WC OSSPO	200 lx	10.4
107	WC ŽENY	200 lx	10.4
108	WC MUŽI	200 lx	10.4
109	ÚKLID	100 lx	10.8
110	CHODBA	100 lx	9.1

111	VÝTAH + PLOŠINA		
112	DENNÍ MÍSTNOST	100 lx	10.2
113	KANCELÁŘ SKLADU	500 lx	34.2
114	SKLAD	100 lx	12.1
115	KANCELÁŘ HW + SW	500 lx	34.2
116	KANCELÁŘ SERVIS	500 lx	34.2
117	SKLAD PŘÍR. SERVISU	100 lx	12.1
118	KANCELÁŘ SERVIS	500 lx	34.2
119	KANCELÁŘ SERVIS	500 lx	34.2
120	KANCELÁŘ IT	500 lx	34.2
121	VSTUPNÍ ZÁVĚTŘÍ		

Architekt. řešení: **KAMIL MRVA ARCHITECTS, s.r.o.**
Záhumenní 1358/30c, 742 21 Kopřivnice, studio@mrva.net, T: + 420 739 575 755
Hl. architekt: Doc.Ing.arch. Kamil Mrva
Spolupráce: Ing. arch. Jana Eliášová, Ing. arch. Veronika Bezděková

Akce

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA TELMAX VYSOKÉ MÝTO

Areál společnosti TELMAX

Investor: **TELMAX s.r.o.**
Jiráskova 154, 566 01 Vysoké Mýto

Projektant: **B K N**, spol. s r. o., **Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz**

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Pavel Farník	**Ing. Vlastimil Šafář**	**Ing. Vladimír Teplý**

razítko

pare č.

Stupeň: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY** — **DPS**

Objekt: **SO 01 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA**

Obsah: **D.1.1.4.4 SILNOPROUDÉ ROZVODY, BLESKOSVOD**

PŮDORYS 1.NP - OSVĚTLENÍ

Měřítko: **1:75**

Datum	Zak. číslo	Č. výkresu
07.2024	**6712/24**	**D.1.1.4.4.5.**