

Tabulka dveří SO 02									
Stavební objekt	Ozn.	Počet	Pohled ze strany opačné k ostění	Rozměr		Orientace	Požární odolnost		Popis
				Šířka	Výška				
S02									
									Vnitřní dveře, jednokřídlé, 800x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně, s oboustrannou integrovanou mřížkou 80x700 mm Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka, zámek WC Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016 integrovaná mřížka: bílá
005		1		800	2 100	L	-		
									Vnitřní dveře, jednokřídlé, 800x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně, s oboustrannou integrovanou mřížkou 80x700 mm Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016 integrovaná mřížka: bílá
006		1		800	2 100	L	-		
									Vnitřní dveře, jednokřídlé, 800x2100, otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně, s oboustrannou integrovanou mřížkou 80x700 mm Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016 integrovaná mřížka: bílá
006		4		800	2 100	P	-		
									Vnitřní dveře, dvoukřídlé, 700x1100 (700x1100), otočné, plné, hladké, včetně ocelové zárubně Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka Barva: křídlo: odstín RAL 9003 rám: lak mat + RAL 7016
007		1		1 400	1 100	L	-		
									Vnitřní dveře, protipožární, jednokřídlé, s bočním světlíkem, otočné, prosklené ocelové, včetně ocelové zárubně Zárubeň: ocelová, hranatá, pro bezpolodrážkové dveře Výplň/zasklení: Dvojsklo, zasklení od výšky min. 400mm Kování: klika-klika s rozetou, matná nerez, cylindrická vložka Barva: křídlo: odstín RAL 7016 + sklo rám: lak mat + RAL 7016
008		1		900	2 100	L	EW-30 C2-OP3		

POZNÁMKA:
 - konstrukce - velkoplošná na bázi dřeva
 - materiál - laminátové CPL