

Tabulka číslo 2 s názvem „Specifikace materiálů pro Technické sítě Brno, akciová společnost a jejich jednotkové ceny“					
Zkratka	P.č.	Specifikace materiálu	Měrná jednotka	Předpokládané množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
239	212	Kryt spodní 3422554 Svat.(kornout)	ks	120	0,00 Kč
2232	213	Kryt svítidla PILZ opál	ks	2	0,00 Kč
267	214	MOK držák Modus LV-zed'	ks	12	0,00 Kč
1148	215	Svítidlo sadové EP 50 W /E27, světeln.tok 4400, frekvence 45-65Hz, účinník >0,95	ks	32	0,00 Kč
1167	216	Svítidlo sadové EP 70 W /E27, světeln.tok 6600, frekvence 45-65Hz, účinník >0,95	ks	9	0,00 Kč
2416	217	Tlumivka SAPI-HSI 100W/230V	ks	24	0,00 Kč
1427	218	Tlumivka SAPI-HSI 150W/230V	ks	24	0,00 Kč
2372	219	Tlumivka SAPI-HSI 400W/230V	ks	12	0,00 Kč
2415	220	Tlumivka SAPI-HSI 50W	ks	96	0,00 Kč
2426	221	Tlumivka SAPI-HSI 70W	ks	216	0,00 Kč
1164	222	Zapalovač TRZ 10 /CCZ/	ks	200	0,00 Kč
1296	223	Zapalovač TRZ 11 /CCZ/	ks	0	0,00 Kč
1165	224	Zapalovač TRZ 12 /CCZ/	ks	200	0,00 Kč
1297	225	Svítidlo výložníkové, doporučená výška 8m,SHC 50W,kryt optické části vypouklý,reflektor polykarbonát-sko,korpus celohliníkový,reflektor Al,světelná účinnost min.78%,krytí min.IP65/23,filtrace,odvod vlhkosti ze svit.,uchycení na výložník o průměru 60mm	ks	10	0,00 Kč
1298	226	Svítidlo výložníkové, doporučená výška 8m,SHC 70W,kryt optické části vypouklý,reflektor polykarbonát-sko,korpus celohliníkový,reflektor Al,světelná účinnost min.78%,krytí min.IP65/23,filtrace,odvod vlhkosti ze svit.,uchycení na výložník o průměru 60mm	ks	10	0,00 Kč
1299	227	Svítidlo výložníkové, doporučená výška 10-14m,SHC 100W,kryt optické části vypouklý,reflektor polykarbonát-sko,korpus celohliníkový,reflektor Al,světelná účinnost min.78%,krytí min.IP65/23,filtrace,odvod vlhkosti ze svit.,uchycení na výložník o průměru 60mm	ks	10	0,00 Kč
1300	228	Svítidlo výložníkové, doporučená výška 10-14m,SHC 150W,kryt optické části vypouklý,reflektor polykarbonát-sko,korpus celohliníkový,reflektor Al,světelná účinnost min.78%,krytí min.IP65/23,filtrace,odvod vlhkosti ze svit.,uchycení na výložník o průměru 60mm	ks	10	0,00 Kč
1301	229	Svítidlo sadové, doporučená výška 5m,SHC 50W,kryt PC bílý opál,korpus celohliníkový,reflektor variabilní,světelná účinnost min.64%,krytí min.IP65,uchycení na výložník o průměru 60mm	ks	10	0,00 Kč
1302	230	Svítidlo sadové, doporučená výška 5m,SHC 70W,kryt PC bílý opál,korpus celohliníkový,reflektor variabilní,světelná účinnost min.64%,krytí min.IP65,uchycení na výložník o průměru 60mm	ks	10	0,00 Kč
1303	231	Svítidlo sadové, dekorativní,SHC50W,kryt PC bílý opál,korpus celohliníkový,světelná účinnost min.78%,krytí min.IP54,uchycení na výložník o průměru 60mm	ks	10	0,00 Kč
Svítidla a příslušenství - nabídková cena v Kč bez DPH (za předpokládané množství) CELKEM					
		Svítidla musí odpovídat standardům pro veřejné osvětlení Statutárního města Brna.			
Zkratka	P.č.	Specifikace materiálu	Měrná jednotka	Předpokládané množství	Jednotková cena v Kč bez DPH
404	232	Kryt k patici S2 menší (záplata)	ks	12	0,00 Kč
405	233	Kryt k patici P2 velký (záplata)	ks	13	0,00 Kč
318	234	Stožárová patice Jk P2,	ks	31	0,00 Kč
446	235	Patice P1 šedá, sklolaminátová, (velká) silniční, výška 120cm, horní průměr 150cm	ks	120	0,00 Kč
445	236	Patice S2 šedá, sklolaminátová, (malá) sadová, výška 900cm, horní průměr 95 cm.	ks	130	0,00 Kč
1449	237	Stožárová patice s dvířky 90cm, S2 antivandal, sadový stožár	ks	48	0,00 Kč
Patice - nabídková cena v Kč bez DPH (za předpokládané množství) CELKEM					

[illegible]