

POZNÁMKA

- střešní krytina bude provedena z keramických střešních tašek
- veškeré dřevěné prvky krovu budou před zabudováním do konstrukce stavby ošetřeny přípravkem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům
- ocelové prvky budou ošetřeny antikoročním nátěrem
- u hřebene bude provedeno podmazání střešních tašek vápennou maltou

S1 – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- skládaná krytina z keramických střešních tašek
(BOBROVKA 18 x 38 mm, segmentový řez, rezná)
- závěsné latě 50 x 30 mm
- difúzně otevřená pojistná hydroizolační vrstva

S2 – SKLADBA KRYTÍ OHRADNÍ ZDI

- skládaná krytina z keramických střešních tašek
(MALÝ PREJZ S, rezná)
- maltové lože

S3 – SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

- skládaná krytina z keramických střešních tašek
(BOBROVKA 18 x 38 mm, segmentový řez, rezná)
- závěsné latě 50 x 30 mm
- difúzně otevřená pojistná hydroizolační vrstva
- bednění
- krokev
- nezatížená tepelná izolace ze skleněných vláken 60 mm
(uložená na konstrukci sádrokartonového podhledu)
- parotěsná fólie
- sádrokartonový podhled 12,5 mm