

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny truhlářské výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 33130 Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení.

ČSN 74 6401 Dřevěné dveře. Základní ustanovení.

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukových izolací stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 (ve znění listopad 2002)

Podmínky výrobců skel pro zasklívání

Ve dveřích umýváren a WC bude zámek umožňující jejich nouzové otevření zvnějšku

U podtlakově větraných místností, které nejsou osazeny mřížkou, budou dveře podřezány

Profilace okenních rámu a okenních a dveřních křidel přizpůsobit dle stávajících oken a vstupních dveří ve dvoře objektu Petrov 1

Povrchovou úpravu okenních a dveřních konstrukcí přizpůsobit dle úpravy stávajících výplní otvorů objektu Petrov 1

Barevnost bude odsouhlasena před výrobou projektantem

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET				CELK.
				1.NP	2.NP	půda	střecha	
T/01	800/2000 viz výkres schémata oken a dveří	Vchodové dveře dřevěné do rámové zárubně, křídlo rámové, plné, otočné, s dřevěnými kazetami, jednokřídlové, s polodrážkou, včetně rám. zárubně, prahu a těsnění, max $U_n=3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, samozavírač. Kovaná klika, mincový zámek do společných prostor před WC na mince 10Kč s kapacitou cca 200 mincí, vložka bezpečnostní, barevnost kování - kovářská černá	povrchová úprava lazurovacím lakem, barva RAL 6007	1P				1P
T/02	1000/2000 viz výkres schémata oken a dveří	Vchodové dveře dřevěné do rámové zárubně, křídlo rámové, plné, otočné, s dřevěnými kazetami, jednokřídlové, s polodrážkou, včetně rám. zárubně, prahu a těsnění, max $U_n=3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, samozavírač. Kovaná klika, zámek, vložka bezpečnostní, barevnost kování - kovářská černá	povrchová úprava lazurovacím lakem, barva RAL 6007	1L 1P				1L 1P

T/03	1900/2000 viz výkres schémata oken a dveří	Vchodové dveře dřevěné do rámové zárubně, křídlo rámové, plné, otočné, s dřevěnými kazetami, dvoukřídlové, s polodrážkou, včetně rám. zárubně, prahu a těsnění, max $U_n=3,5 \text{ W/m}^2\text{K}$, samozavírač. Kovaná klika, zámek, vložka bezpečnostní, barevnost kování - kovářská černá	povrchová úprava lazurovacím lakem, barva RAL 6007	1				1
T/04	1745/2060 viz výkres schémata oken a dveří	Stavební pouzdro s posuvným dveřním křídlem , křídlo dřevěné vnitřní hladké, posuvné, povrchová úprava vysokopevnostní laminátová fólie, včetně kování (miska hranatá s WC zámkem). Zárubeň dřevěná obložková, šíře obložky 65 mm	křídlo - dekor středně hnědé dýhy, kování - barva stříbrná matná	3				3
T/05	700/1970	Křídlo dveřní dřevěné vnitřní hladké, s polodrážkou, plné, otočné, povrchová úprava vysokopevnostní laminátová fólie, včetně kování (klika - klika, WC zámek). Zárubeň dřevěná obložková, šíře obložky 65 mm	křídlo - dekor středně hnědé dýhy, kování - barva stříbrná matná	3P				3P
T/06	800/1970	Křídlo dveřní dřevěné vnitřní hladké, s polodrážkou, plné, otočné, povrchová úprava vysokopevnostní laminátová fólie, včetně kování. Zárubeň dřevěná obložková, šíře obložky 65 mm. Koule - klika, bezpečnostní vložka	křídlo - dekor středně hnědé dýhy, kování - barva stříbrná matná	1L				1L
T/07	800/1970	Křídlo dveřní dřevěné vnitřní hladké, s polodrážkou, plné, otočné, povrchová úprava vysokopevnostní laminátová fólie, včetně kování. Zárubeň dřevěná obložková, šíře obložky 65 mm	křídlo - dekor středně hnědé dýhy, kování - barva stříbrná matná	1P				1P
T/08	800/1970 viz výkres schémata oken a dveří	Křídlo dveřní dřevěné vnitřní do rámové zárubně, s polodrážkou, plné, otočné, dýhované, včetně rámové zárubně, prahu a kování. Kovaná klika, zámek, vložka bezpečnostní, barevnost kování - kovářská černá	povrchová úprava lazurovacím lakem - barva středně hnědé dýhy	1L 1P				1L 1P

T/09a	940/1520 viz výkres schémata oken a dveří	Okno dřevěné špaletové dvojité , dvoukřídlové otevíravé, vnější i vnitřní křídla otevíravá do interiéru, sklo jednoduché čiré, max Un=3,5 W/m2K (okno vč. rámu). Kovaná klika, barevnost kování - kovářská černá	povrchová úprava lazurovacím lakem, barva RAL 6007, vnitřní bílá	2				2
T/09b	1880/1520 viz výkres schémata oken a dveří	Okno dřevěné špaletové dvojité , čtyřkřídlové otevíravé, vnější i vnitřní křídla otevíravá do interiéru, sklo jednoduché čiré, max Un=3,5 W/m2K (okno vč. rámu). Kovaná klika, barevnost kování - kovářská černá	povrchová úprava lazurovacím lakem, barva RAL 6007, vnitřní bílá		1			1
T/09c	2820/1520 viz výkres schémata oken a dveří	Okno dřevěné špaletové dvojité , šestikřídlové otevíravé, vnější i vnitřní křídla otevíravá do interiéru, sklo jednoduché čiré, max Un=3,5 W/m2K (okno vč. rámu). Kovaná klika, barevnost kování - kovářská černá	povrchová úprava lazurovacím lakem, barva RAL 6007, vnitřní bílá		1			1
T/10	1820/710 výška: 720 viz schémata mobiliáře	Stůl na centrální noze , akátové dřevo, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerez, ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, bočnice svařené z trubky obdélníkového průřezu 70×50×3 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 8 a 5 mm spojené ohýbanými profily, sedák - 6 desek z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110 × 33 mm) délky 1800 mm, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12	polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat - barva antracitová šedá (RAL 7016)	5				5

T/11	1820/500 výška: 450	Parková lavička na centrální noze , akátové dřevo, ocelová konstrukce spojená s dřevěnými deskami pomocí šroubových spojů z nerezů, ocelová konstrukce bočnic je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, bočnice svařené z trubky obdélníkového průřezu 70×50×3 mm a výpalků z ocelového plechu tloušťky 8 a 5 mm spojené ohýbanými profily, sedák - 4 desky z masivního dřeva obdélníkového průřezu (110 × 33 mm) délky 1800 mm, kotvení pod dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí M12	polyesterový práškový lak v jemné struktúře mat - barva antracitová šedá (RAL 7016)	10					10
T/12	délka 6000 výška opěradla: 1510	Lavička s opěradlem , akátové dřevo, dřevěný rošt spojený s ocelovou konstrukcí pomocí šroubových spojů z nerezů, nosná kostra - svařenec výpalků z ocelového plechu, sedák - dřevěné lamely čtvercového průřezu, opěradlo - vertikálně orientované dřevěné lamely	polyesterový práškový lak v jemné struktúře mat - barva antracitová šedá (RAL 7016)	1					1
T/13	6000/4000/500	Mobilní dřevěné pódium sestavené pomocí rychlospojek z 12 ks praktikáblů 2000/1000/500, kostra z modřínových hranolů 70/70 mm, pohledové plochy sestavy a podlaha z terasových prken 28/145 mm ze sibiřského modřínu, skryté plochy z vodovzdorné bukové překližky tl. 15 mm, distanční ocelové patky s možností rektifikace, nerezové vruty, volně položeno na betonový základek	impregnace, povrchová úprava pochozím lazurovacím lakem	1					1
T/14	2120/2620	Dřevěný rošt pro popínavé rostliny, repase (včetně demontáže a montáže)	impregnace, povrchová úprava lazurovacím lakem	3					3

	900/750 výška: 880	Přebalovací pult s přebalovací deskou z vysokopevnostního lamina, postformingová hrana, korpus z fóliové dřevotřískové desky, omyvatelný povrch, s úložným prostorem (otevřené police) pod přebalovací deskou	dezén korpusu, desky a kování dle výběru investora	1				1
	950/750 výška: 880	Pracovní deska s nerezovým dřezem (bez okapávací plochy), korpus a čela dvířek z fóliové dřevotřískové desky, zámek dvířek, pracovní plocha z vysokopevnostního lamina, postformingová hrana	dezén korpusu, dvířek, desky a kování dle výběru investora	1				1
	750/470 výška: 830	Dřevěná lavice s opěradlem , připevněná ke stěně, materiál: laminovaná dřevotřísková deska, hrana z ABS plastu	povrchová úprava dle požadavku investora	1				1