

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Úvodní popis platí pro všechny zámečnické výrobky. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukových izolací stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 (ve znění listopad 2002)

ČSN 73 3440 Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

ČSN 73 3630 Zámečnické práce stavební.

ČSN 72 0081 Ochrana stavebních konstrukcí proti korozi

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb. Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0852 Požární bezpečnost staveb. Stanovení požární odolnosti požárních uzávěrů

ČSN EN 179 Stavební kování - nouzové dveřní uzávěry ovládané klikou

Před prováděním povrchových úprav ocelových prvků je nutné provést předúpravu povrchů:

odstranění mastnoty vhodným detergentem

omytí soli a nečistot vysokotlakou čistou vodou

abrazivní otryskání povrchu na Sa 2,5

odstranění prachu

Protikorozní ochrana ocelových prvků bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů navržených podle ČSN 12944 pro

korozní prostředí v interiéru na stupeň korozní agresivity prostředí C2, pro korozi prostředí v exteriéru na stupeň korozní agresivity prostředí C3

Základním požadavkem pro nátěrový systém je záruka 5 let, životnost 15 let

Dodavatel je povinen navrhnout ochranný systém, jež splní výše uvedené podmínky, záruky, životnosti a stupně korozního prostředí

Pokud je předepsáno žárové zinkování, bude provedeno min. v tl. 80 mikrom

Zasklení (není-li v tabulce uvedeno jinak) bude provedeno čirým izolačním dvojklem s teplým okrajem

Při montáži budou okraje mezi otvorovými výplněmi a okolními konstrukcemi utěsněny předstlačitelnými pěnovými páskami, polyuretanovou montážní pěnou a samolepicími foliemi

Invalidní madla u WC mísy osazena v osové vzdálenosti 600 mm

OZN.	ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET				CELK.
				1.NP	2.NP	půda	střecha	
Z/01		Madlo invalidní pevné , umístěné na dveřích z vnitřní strany WC kabiny, horní hrana ve výšce 800 mm nad podlahou	nerezová oce	1				1
Z/02		Dvojice invalidních madel, pevné a sklopné , vzájemná osová vzdálenost 600 mm, horní hrana ve výšce 800 mm nad podlahou. Sklopné madlo na straně přístupu, přesah WC mísy o 100 mm. Pevné madlo na opačné straně, přesah WC mísy o 200 mm.	nerezová oce	1				1
Z/03		Madlo invalidní pevné, svislé , umístěné vedle umývatka, délka 500 mm	nerezová ocel	1				1
Z/04	Rozmístění určí stavebník na místě	Odpadkový koš kruhového půdorysu opláštěný dřevěnými lamelami, se stříškou, objem nádoby 45l; ocelová konstrukce opatřená ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, s dřevěnými lamelami 35/20/700 mm připojenými pomocí šroubových spojů z nerez; nosná kostra - svařenec z výpalků z ocelového plechu tl. 5 mm; vnitřní nádoba - ohýbaný pozinkovaný plech t. 0,8 mm; stříška - svařenec z výpalků z ocelového plechu tl. 4 a 5 mm, zámek s trojhranem 9 mm	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	4				
Z/05	3000+1650/1425	Posuvná brána z ocelových profilů , samonosná, rám z uzavřených profilů 60/60/3 mm,, výztuha nebo zavětrování dle zvyklostí dodavatele, elektrické ovládání, ocelová konstrukce brány je připevněna na speciální samonosný profil, který je umístěn mimo průchozí část, žárově zinkováno, výplň výsekový plech, povrchová úprava nátěrovým systémem	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	1				1

Z/06		Kovové madlo pevné , pásovina 50/8 horní hrana ve výšce 900 mm nad podlahou, přesah madla min. 150 mm přes okraj rampy	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	32 m				32 m
Z/07		Kovová vodicí tyč pevná , pásovina 50/8 horní hrana ve výšce 250 mm nad podlahou, přesah tyče min. 150 mm přes okraj rampy	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	42 m				42 m
Z/08		Kovové zábradlí pevné , horní hrana madla ve výšce 900 mm nad podlahou, přesah madla min. 150 mm přes okraj rampy, kombinace sloupků 30x30 a pásoviny 50/8 a 50/5, kovářsky sbíjeno a upraveno, vodicí tyč Z/07 kotvena na sloupky zábradlí	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	5,6 m				5,6 m
Z/09		Kovové zábradlí pevné , horní hrana madla ve výšce 900 mm nad podlahou, přesah madla min. 150 mm přes okraj rampy, kombinace sloupků 30x30 a pásoviny 50/8 a 50/5, kovářsky sbíjeno a upraveno, vodicí tyč Z/07 kotvena na sloupky zábradlí	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	4,1 m				4,1 m
Z/10		Kovové zábradlí pevné , horní hrana madla ve výšce 900 mm nad podlahou, přesah madla min. 150 mm přes okraj stupně, kombinace sloupků 30x30 a pásoviny 50/8 a 50/5, kovářsky sbíjeno a upraveno	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	2,1 m				2,1 m
Z/11		Kovové madlo pevné , pásovina 50/8 horní hrana ve výšce 900 mm nad podlahou, přesah madla min. 150 mm přes okraj stupně	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	2,1 m				2,1 m

Z/12		Kovové zábradlí pevné , horní hrana madla ve výšce 900 mm nad podlahou, přesah madla min. 150 mm přes okraj stupně, kombinace sloupků 30x30 a pásovin 50/8 a 50/5, kovářsky sbíjeno a upraveno	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	2,4 m				2,4 m
Z/13		Kovové zábradlí pevné , horní hrana madla ve výšce 900 mm nad podlahou, přesah madla min. 150 mm přes okraj stupně, kombinace sloupků 30x30 a pásovin 50/8 a 50/5, kovářsky sbíjeno a upraveno	barva středně šedý antracit (RAL 7016)	2,2 m				2,2 m
Z/14	200/200	Větrací mřížka hliníková, stěnová se sítkou	v barvě fasády	4				4
Z/15	510/755 výška: 810	Lavička s opěradlem , svařovaná ocelová konstrukce, dvě bočnice, výpalky z ocelového plechu tl. 8mm, sedák a opěradlo - rošt z ocelových kulatin průměru 8mm, ocelová konstrukce je opatřena ochrannou vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení do betonového základu pomocí závitových tyčí M8	polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat - barva antracitová šedá (RAL 7016)	10				10
Z/16	800/2000/75	Informační panel , svařenec tvořený obdélnými uzavřenými profily 75x75x3 mm a výpalky z plechu tl. 5 a 12 mm, informační plocha svařený rám z uzavřených obdélníkových profilů 40x20x2 překrytý plechem 960x650 mm, tl. 0,8mm, kotvení do betonového základu	polyesterový práškový lak v jemné struktuře mat - barva antracitová šedá (RAL 7016)	3				3
Z/17	cca 2750/700	Stávající kovaná mříž ohraničující niku, členění do tří polí, postranní pole s využitím rostlinných motivů, střední pole původně otevíravé, repase, doplnění chybějících článků a otevírání	barva kovářská černá	1				1

Z/18	cca 2550/700	Kovaná mříž ohraničující niku, členění do tří polí, postranní pole s využitím rostlinných motivů, střední pole otevíravé, zhotovení tvarové repliky dle repasované mříže pol. Z/17	barva kovářská černá	1				1
Z/19	RŠ 370mm	Žlab , nerez ocel, vč. podpůrných úhelníků a napojení na odpad		7,4 m				7,4 m
Z/20	RŠ 370mm	Treláž pro vedení révy vinné, 4 x vodící nerezové lanko 5mm, vč. 64 ks závitnic z nerezové oceli 10/300 s očkem á cca 1000 mm. Montáž do chemických hmoždinek.		15 m				15 m