

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ A OCELI

Úvodní popis platí pro všechny prefabrikáty. Rozměry výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě. Pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel dodavatelskou dokumentaci. Výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace investorem a projektantem. Při zpracování dodavatelské dokumentace je nutné splnit požadavky následujících norem a předpisů:

ČSN 73 0202 Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní ustanovení.

ČSN 73 0532 Akustika. Hodnocení zvukových izolací stavebních konstrukcí v budovách. Požadavky.

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Část 1-4 (ve znění listopad 2002)

OZN.	ČSN ROZMĚRY POZNÁMKA	POPIS	BAREVNOST	POČET				CELK.
				1.NP	2.NP	půda	střecha	
N/01	70/238/1250	Nosný překlad nad otvory ve zděných konstrukcích, osadit do lože z cementové malty a u líce podpor zafixovat měkkým drátem		4				4
N/02	145/71/1250	Plochý keramický překlad nad otvory ve zděných konstrukcích, osadit do lože z cementové malty a u líce podpor zafixovat měkkým drátem		2				2
N/03	145/71/1000	Plochý keramický překlad nad otvory ve zděných konstrukcích, osadit do lože z cementové malty a u líce podpor zafixovat měkkým drátem		3				3
N/04	50/100/800	Ocelový I profil 100 S235JR sloužící jako překlad nad zapuštěným el. rozvaděčem, osadit do lože z cementové malty, uložení 100 mm		2				2