LEGENDA

(1) OMÍTKA silikátová škrábaná jemnozrnná 1mm, **barva bílá**

(2) OKNA A DVEŘE dřevo-hliník s trojsklem, **barva antracit RAL 7016**

(3) OKNA A DVEŘE dřevo-hliník s trojsklem, **barva bílá RAL 9001**

(4a) DŘEVĚNÝ OBKLAD KVH 40/200 mm,
barva čelo bílá RAL 9001/ pravá strana žlutá RAL 1034 / levá strana modrá RAL 5001

(4b) DŘEVĚNÝ OBKLAD KVH 40/200 mm,
barva čelo bílá RAL 9001/ pravá strana modrá RAL 5001 / levá strana červená RAL 2013

(4c) DŘEVĚNÝ OBKLAD KVH 40/200 mm,
barva čelo bílá RAL 9001/ pravá strana modrá RAL 5001 / levá strana žlutá RAL 1034

(4d) DŘEVĚNÝ OBKLAD KVH 40/200 mm,
barva čelo bílá RAL 9001/ pravá strana modrá RAL 5001 / levá strana červená RAL 2013

(4e) DŘEVĚNÝ OBKLAD KVH 40/200 mm,
barva čelo bílá RAL 9001/ pravá strana žlutá RAL 1034 / levá strana červená RAL 2013

(5) STŘÍŠKA, **barva čela antracit RAL 7016, barva spodní plocha bílá RAL 9001, horní povrch mPVC šedá**

(6) 3D LOGO, **barva antracit RAL 7016, font Barlow Light, h=185 mm**

(7) FOTOVOLTAICKÉ PANELY

Pozn.: Klempířské prvky budou z poplastovaného Pz plechu, **barva bílá RAL 9001**
Oplechování parapetů oken bude z poplastovaného plechu, **barva antracit RAL 7016**
Barevné samolepící folie do oken budou vyvzorkovány generálním projektantem po instalaci okenních výplní.

ROZMÍSTĚNÍ OCELOVÉHO ROŠTU

ZÁVAZNÉ POUČENÍ:

- Informace z tohoto dokumentu mohou být použity jenom v souvislosti s tímto projektem.

- Informace na tomto dokumentu nemohou být v žádném případě svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány.

- Tato dokumentace je výsledkem duševní činnosti, která je chráněna ve smyslu Zák. č. 35/1965 Sb. v platném znění (autorský zákon). Její použití, využití a jakékoliv úpravy jsou vázány písemným souhlasem autora na základě licenčních smluv.

- Nezvětšujte tento výkres. Neodměřujte z výkresu.

POZNÁMKY:

- Veškeré rozměry budou přeměřeny a ověřeny IN SITU.
- Na stavbě musí být vždy dodržovány veškeré pracovní, technologické a technické postup, včetně doporučení výrobců jednotlivých stavebních systémů dle ČSN a souvisejících předpisů.
- V této dokumentaci byly projektantem zvoleny materiály, výrobky a systémy, které vykazují požadované technické parametry, tyto mohou být nahrazeny jinými za předpokladu zachování požadovaných technických a estetických parametrů těchto zvolených a doporučených materiálů. Výše uvedený postup musí být vždy konzultován s projektantem a investorem.
- Před aplikací fasádních, povrchových úprav a barevných nátěrů musí dodavatel těchto prací provést zkušební vzorky, které schválí investor a projektant.

0,000 = 519,760 m.n.m.B.p.v.

AKCE:
NOVOSTAVBA OBJEKTU OBČANSKÉ VYBAVENOSTI BORY
parc.č.94, 95 a 96/1 v k.ú. Dolní Bory

MÍSTO : parc.č. 94,95, 96/1 v k.ú Dolní Bory

OBJEKT :
2.2.0.4.01 - Novostavba občanské vybavenosti

ČÁST :
D.1.1. - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ (AS)

INVESTOR :
Obec Bory
Bory 232
594 61 Bory
www.bory.cz

ZÁSTUPCE INVESTORA :
Ing. Lucie Dostálová
Bory 232 Bory 594 61
M: +420 724 187 004
e-mail: obec@bory.cz

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

D+ARCHITEKTI s.r.o.

ZPRACOVATEL ČÁSTI:
D+Architekti s.r.o.
Polanka 214/10, 674 01 Třebíč
M: +420 605 561 649
e-mail: drbalek@darchitekti.cz
web: www.darchitekti.cz

D+ARCHITEKTI s.r.o.

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :
Ing. arch. Milan Drbálek
autorizovaný architekt ČKA 04327

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU :
Ing. arch. Milan Drbálek

VYPRACOVAL :
Ing. Jana Žahourková

NÁZEV VÝKRESU :
POHLED SEVERNÍ

MĚŘÍTKO : 1:50

STUPEŇ : **DPS**

DATUM : 01/2025

PROJEKT : Z24_13

PARÉ :

STAVEBNÍ OBJEKT - ČÍSLO VÝKRESU :
D.1.1.3.12