

Technická specifikace

Popis: buk/látka, celočalouněná

Výplň PUR pěna musí splňovat normu: BS 5852: source 5

Látka musí splňovat normu: D-DIN EN 1021:2014 part 1 a part 2

Židle bude určená do sálů, sedák i opěrák budou čalouněné. Čalouněná židle na dřevěné podnoži s područkami. Je stohovatelná s velmi nízkou hmotností a dobrou ergonomickou kvalitou. Židle je vhodná pro použití ve veřejných interiérech i pro soukromé účely.

Konstrukce židle využívá jednodílnou překližkovou tvarovku sedáku spojenou s opěrákem. Spojená tvarovka sedáku s opěrákem je osazena na dřevěné lamelované podnoži vyrobené tvarovým lisováním a frézováním z jednoho kusu a to včetně područek. Takovým provedením byly odbourány veškeré konstrukční spoje a docílena vysoká pevnost a nízká hmotnost. Průřez jednotlivých částí podnože je proměnlivý v návaznosti na tvarové řešení. V nejužším místě to je 30/24mm. Tvarovka jednodílného sedáku s opěrákem má tloušťku 10mm.

Provedení podnože židle je v dýze buk, jádro je bukové. Konce nohou jsou opatřené plastovými kluzáky. Podnož bude mořena na odstín dub. Povrchová úprava podnože je nesnadno hořlavým lakem.

Jednodílný sedák spojený s opěrákem je celočalouněný. Opěrák je opatřen oboustrannou vrstvou PUR pěny tloušťky 10mm, sedák pak jednostranně PUR pěnou tloušťky 20mm. PUR pěna musí splňovat odolnost proti zahoření. BS 5852: source 5, objemová hmotnost 46 kg/m³. Molitanové vrstvy jsou opatřeny povlakem z netkané textilie.

Rozměr židle: 583x550x845mm, výška sezení: 465mm.

Čalounění bude provedeno z kvalitní látky, která bude mít plošnou hmotnost 305 g/bm, materiálové složení: 100% polyamid, odolnost proti otěru 500 000 Martindale (DIN EN ISO 12947-2:2017), stálobarevnost na světle 7 (DIN EN ISO 105-B02:2014), odolností proti zahoření D-DIN EN 1021:2014 part 1 a part 2 (doloženo certifikáty).

Židle bude opatřena speciálními nerezovými výpalky (spínací očko a háček) umístěnými vespod područek na jeho krajích, které slouží ke spínání židle do řady.

Židle bude opatřena magnetickým číslováním, které je řešeno výfrezem přímo do dřevěné područky židle z horní části. Bude řešeno také číslování řad.

Židle je možno stohovat. Nosnost židle minimálně 120 kg. Stohovatelnost: garantovaných 10 ks na sobě, pak až do výšky dveří.