

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku nového vibračního válce
ručně vedeného s řídicím kolem následujících parametrů:

VIBRAČNÍ VÁLEC RUČNĚ VEDENÝ S ŘÍDÍCÍM KOLEM - výrobce a typové označení			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	jednotka	nabízená hodnota
Provozní hmotnost min. 1 000 kg, max. 1 100 kg		kg	
Šířka běhounů min. 600 mm, max. 750 mm		mm	
Řídicí kolo			
Frekvence 50 - 60 Hz			
Stoupavost cca 20°		°	
Rychlost vpřed 0 - 8 km/hod			
Rychlost vzad 0 - 4 km/hod			
Motor vznětový, výkon min. 5 kW, max. 6 kW, s elektrickým a mechanickým startem		kW	
Počítadlo motohodin			
Skrápění ocelových běhounů a řídicího kola			
Vybavení ocelových běhounů a řídicího kola škrabáky			
Antikorózní úprava			
Barevné provedení - žlutá			
Umístění všech ovládacích prvků na rukojeti			
Pohon pojezdu hydrostatický			
Centrální závěsné oko pro manipulaci jeřábem			
Plynulá regulace rychlosti pojezdu vpřed / vzad			
Parkovací brzda			
Plynulé nastavení směru a rychlosti pojezdu			
Pohon vibrátoru mechanický s elektromagnetickou spojkou			

Poznámka: odpověď ANO je údajem vyjadřujícím splnění požadavků na technickou specifikaci.

Nedílnou součástí vyplněné technické specifikace bude podrobný technický popis včetně fotografií nabízeného zařízení.