



STUPŇOVITÉ OCELOVÉ STOŽÁRY



ABGESETZTE MASTE



GRADUAL PYLONS

Osvětlovací stožár bezpaticový - uliční třístupňový

Lichtmast ohne Sockel

Lighting pylon without base - 3-stepped for street

TYPOVÁ
ŘADA

U



Typ	Obj. číslo	H (mm)	L (mm)	E (mm)	Hmotn. (kg)	Plocha (m ²)	Zatížení (kg)
U 8 - 159/133/114	0201054004	6 200	7 200	1 000	126	3,42	80
U 9 - 159/133/114	0201054016	7 200	8 400	1 200	138	3,81	80
U 10 - 159/133/114	0201054008	8 200	9 400	1 200	151	4,20	60
U 11 - 159/133/114	0201054020	9 200	10 400	1 200	163	4,59	60
U 12 - 159/133/114	0201054012	10 200	11 700	1 500	176	4,97	50
U 14 - 159/133/114	0201054024	12 200	13 700	1 500	201	5,75	50

TYPY VÝLOŽNÍKŮ

J, UD - jedno a dvojramenné s max. délkou vyložení 3 000 mm

J, UD - tří a čtyřramenné s max délkou vyložení do 1 500 mm

Počet ramen výložníku a jejich délka vyložení je stanovena v závislosti na výšce díku stožáru a jeho celkovém zatížení (hmotnost a plocha vlastního výložníku včetně použitých svítidel).



POUŽITÍ:

Osvětlení větších prostorů a hlavních městských komunikací

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

- žárové zinkování dle normy DIN EN ISO 1461

- žárové zinkování s vrchním nátěrem dle tabulek RAL (DUPLEX SYSTEM)

PROVEDENÍ:

- spodní část díku nad zemí je opatřena otvorem s dvířky pro montáž elektropříslušenství

- ve spodní části díku pro vetknutí jsou zhotoveny 2 otvory pro průchod kabelů

VARIANTY STOŽÁRŮ:

- vetknuté provedení

- vetknutý s ochrannou manžetou

- s přírubou

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT:

- stožárová výzbroj

- stožárová svítidla

- světelné zdroje

CERTIFIKACE A SHODA:

výrobek svým charakterem odpovídá souboru norem ČSN EN 40

a splňuje požadavky dle ČSN EN ISO 3834

jakost výrobku je řízena dle EN ISO 9001:2001



strana 16

2011/02

KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo Uhlířské Janovice, Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice, Česká republika
Tel: +420 327 551 416, +420 327 551 437, Fax: +420 327 551 417, email: stozary@kooperativa-vod.cz, www: <http://www.kooperativa-vod.cz>