

PŮDORYS 2.NP

NOVÝ STAV

MĚŘITKO 1:100

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha (m²)
2.01	ISOLACE	85,58
2.02	ISOLACE	85,58
2.03	ISOLACE	85,58
2.04	ISOLACE	85,58
2.05	ISOLACE	85,58
2.06	ISOLACE	85,58
2.07	ISOLACE	85,58
2.08	ISOLACE	85,58
2.09	ISOLACE	85,58
2.10	ISOLACE	85,58
2.11	ISOLACE	85,58
2.12	ISOLACE	85,58
2.13	ISOLACE	85,58
2.14	ISOLACE	85,58
2.15	ISOLACE	85,58
2.16	ISOLACE	85,58
2.17	ISOLACE	85,58
2.18	ISOLACE	85,58
2.19	ISOLACE	85,58
2.20	ISOLACE	85,58
2.21	ISOLACE	85,58
2.22	ISOLACE	85,58
2.23	ISOLACE	85,58
2.24	ISOLACE	85,58
2.25	ISOLACE	85,58
2.26	ISOLACE	85,58
2.27	ISOLACE	85,58
2.28	ISOLACE	85,58
2.29	ISOLACE	85,58
2.30	ISOLACE	85,58
2.31	ISOLACE	85,58
2.32	ISOLACE	85,58
2.33	ISOLACE	85,58
2.34	ISOLACE	85,58
2.35	ISOLACE	85,58
2.36	ISOLACE	85,58
2.37	ISOLACE	85,58
2.38	ISOLACE	85,58
2.39	ISOLACE	85,58
2.40	ISOLACE	85,58
2.41	ISOLACE	85,58
2.42	ISOLACE	85,58
2.43	ISOLACE	85,58
2.44	ISOLACE	85,58
2.45	ISOLACE	85,58
2.46	ISOLACE	85,58
2.47	ISOLACE	85,58
2.48	ISOLACE	85,58

POZNÁMKY

- KLIMATIZACE (KAPKY, OPLECHOVÁNÍ, VNĚJŠÍ PARAPETY...) PŘEVÉZENÝ Z LOKOVÉHO POZEMKOVÉHO PLOCHU.
- SOUSTAVY PRACÍ JE PRODLUŽENÍ DRŽÁKŮ OKAPŮ, DRŽÁKŮ ANTÉN O TLOUVŠTÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU A DĚLE PŘÍPADNÉ OPRAVY VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ NA FASÁDÁCH. PRODLUŽENÁ BUDOU TAKÉ POTŘEBNÉ VENTILÁTORŮ A VZT VE STĚNÁCH (VČETNĚ PŘESUNŮ, KOPK, VNĚJŠÍ MŮSTKY A ŽALUZIE).
- PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ BUDOU TAKÉ OPRAVENY KRABICE A DVĚŘA PŘÍPOJNÝCH A ROZVODNÝCH SKŘÍNÍ NA FASÁDÁCH DOLE A K LOKŮ OPRAV, OČIŠTĚNÍ A POČÍNÁNÍ NA ŘEM. V. ZÁKLADNÍ A ŽK VÝŠNÍ SYNTETICKOU BARVOU.
- STAVBAJÍ ZPĚTNÉ PLOŠTĚ Z BETONOVÝCH PLACÍKŮ V MÍSTĚ VNITROVNÍCH PRACÍ BUDOU ROZEBRÁNY A PO DOKONČENÍ PRACÍ UVEDENY DO PŮVODNÉHO STAVU.
- KOLM UČELOVÉ OBLASTI BUDE PROVÁDĚN OČIŠTĚNÍM ČIŠTĚNÍM S. 500 mm Z BETONOVÝCH ŽALUZIE OČIŠTĚNÍM DO SÍDELOVÉHO LÓŽE.
- VEŠKERÁ NOVÁ OKNA JSOU PROVÁDĚNA Z PLASTU BÍLÉ BARVY, VÝPLA ISOLACÍM DVOUSKLY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U < 1,2 W/(m².K).
- VEŠKERÉ NOVÉ DVĚŘE A VSTUPNÍ STĚNY V OBYDOVÝCH STĚNÁCH BUDOU PROVÁDĚNY Z HLINÍKOVÝCH A PLASTOVÝCH PROFILŮ, VÝPLA ISOLACÍM BEZPĚČOSTNÍM DVOUSKLY, SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA U < 1,2 W/(m².K).
- VNĚJŠÍ PARAPETY OKEN JSOU PROVÁDĚNY PLASTOVÉ.
- KONSTRUKCE NOVÝCH VNĚJŠÍCH ZABÍRAČŮ BUDOU PROVÁDĚNY Z OCELOVÝCH ŽÁROVĚ POZINKOVANÝCH PROFILŮ.

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ ZVOU A KONSTRUKCE
- BOURANÉ ZVOU A KONSTRUKCE
- NOVÉ ZATEPLENÍ, ZVOU VÝPLNĚ OTVORŮ A KONSTRUKCE
- STAVAJÍCÍ OBYDOVÉ ZVOU Z CHEL. COM TL. 375 A 250 mm

± 0,000 = ÚROVEŇ PODLAHY 1.NP VE VSTUPNÍ ČÁSTI OBJEKTU

Název projektu	Ing. Karel Kucera	Autozakázka	Archivní číslo	Průběh
Vedoucí projektant	Ing. Petr Čížek	Autozakázka	27-10	1143/A
Projektant	Miroslav Král	Autozakázka		
Název objektu	Zateplení objektu KD Máj Pelhřimov			
Investor	Město Pelhřimov	Datum		26.06.2013
Uloženo	v1143 - zateplení malopřevý stav - oprava.dwg	Stupeň projektu		PP
Období výkresu	Půdorys 2.NP - nový stav	Formát	Měřítko	Číslo výkresu
		12 x A4	1:100	F.3.