



|                                                                          |       |               |                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|----------------------|--|
| <b>KONSTRUKCE C - CHODNÍK - ŽULOVÁ KOSTKA DROBNÁ (MOZAIKA)</b>           |       |               |                      |  |
| <b>/ PLOCHA PRO POPELNICE - BETONOVÁ DLAŽBA SKLADEBNÁ ŠEDÁ</b>           |       |               |                      |  |
| <b>D2-D-2-CH-PIII</b>                                                    |       |               |                      |  |
| Obrusná vrstva - žulová / betonová dlažba                                | DL    | ČSN 73 6131   | 60mm                 |  |
| Betonová dlažba 200 / 200mm tl. 60mm, se zapečenou hrubou, šedá          |       |               |                      |  |
| Lože z drsného kaménia                                                   | L     |               | 30mm                 |  |
| Ochranná vrstva ze štekdrti                                              | GeŠDa | ČSN 73 6126-1 | 150 mm               |  |
| Netkaná geotextilná zariadenia separačná s filtračnou funkciou 300g/m2   |       |               |                      |  |
| Konstrukčné plávajúce vozovky, Edef,2,min 30 MPa, miera zhutnenia 100%PS |       |               |                      |  |
| <b>VÝMERA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNE</b>                                      |       |               |                      |  |
| Vrstva štekdrtového materiálu fr. 0-63 tl. 300mm                         |       |               |                      |  |
| Paraparlá, miera zhutnenia min. 92% PS, Edef,2,min 15MPa                 |       |               |                      |  |
| <b>CELKEM</b>                                                            |       |               | <b>240mm (540mm)</b> |  |