



S01 - STŘEŠNÍ PVC FÓLIE MECHANICKY KOTVENÁ, ODOLNÁ SLUNEČNÍMU ŽÁŘENÍ
SE ZKOUŠKOU ŠÍŘENÍ PLAMENE BROOF T3 TL 2 mm

- (S02)**

 - PRÍRODZÁ ZÁLEŽNOSŤ ZÁMENLIVÝ TLAKU NA VEŠNÚ VYSTUPNÚ
 - PRÍRODZÁ ZÁLEŽNOSŤ ZÁMENLIVÝ TLAKU NA VEŠNÚ VYSTUPNÚ
 - PRAVEJÚ PLEŠI IN ŠTÁTOM
 - NOVÁ VEĽKÁ KONKURENCIA V ŠTÁTU
 - NEMENIAJÚCE POKROČILÉ POKROČILÉ ODOBRÁDZOVANIE
 - SÚSTAVA PLEŠI ROKOVANÝ KONTAKT, ODOBRÁDZOVANIE ZÁMENLIVÝ TLAKU
 - ZÁMENLIVÝ TLAKU, PLEŠI IN ŠTÁTOM
 - PRÍRODZÁ ZÁLEŽNOSŤ ZÁMENLIVÝ TLAKU NA VEŠNÚ VYSTUPNÚ
 - PRAVEJÚ PLEŠI IN ŠTÁTOM
 - NEMENIAJÚCE POKROČILÉ POKROČILÉ ODOBRÁDZOVANIE

- SO2**
- STŘEŠNÍ PŘI TĚLE VYHRAŇOVÁNÍ KOTVENÁ, DOČERNÁ, SLABOTNĚJŠÍ ZÁCHRA
 - STŘEŠNÍ KOTVENÍ PŘI PÁNEK, BODU 13 TL, 2 mm
 - TĚPENNÁ ZÁKLATE, ZEMERANÍ WAT TL, 80 mm NE DVOU VRSŤVÁCH
 - PRAHOVÁ TĚLE
 - PRAHOVÝ PLECH R 35,20/063
 - STŘEŠNÍ VÁNKY
 - MERNÁ KALITNÍ PŘECHOD S POZDĚNÍ DOUHLIN VĚTŠE PŮSOBÍ

PRO PLOCHOU STŘECHU	2,8 / KN/m^2
PRO OBVOD STŘECHY	3,6 KN/m^2
PRO ROHY STŘECH	5,03 KN/m^2

PRO ROHY STŘECH 5,03 kN/m²

PRO ROHY STŘECH 5,03 kN/m²

- STŘECHA BUDE DODÁNA A CERTIFIKOVÁNA JAKO CELEK VĚTVNÝ VŠECH SYSTÉMOVÝCH DETAILŮ.

- [illegible]

[illegible]