



PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

1. Velkoobjemové kontejnery

1.1. Kontejner 4 ks

- objem: min. 6 m³
- vnitřní rozměry: min. 3335 x 1820 x 1000 mm
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: min. 3 mm
- stěny: min. 2 mm
- dvoukřídlá vrata (dvojití jištění)
- sklopné bočnice v polovině výšky stěny
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis

1.2. Kontejner 2 ks

- objem: min. 10 m³
- vnitřní rozměry: min. 3335 x 1820 x 1800 mm
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: min. 3 mm
- stěny: min. 2 mm
- dvoukřídlá vrata (dvojití jištění)
- sklopné bočnice v polovině výšky stěny
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis

1.3. Kontejner 2 ks – se střechou

- objem: min. 10 m³
- vnitřní rozměry: min. 3335 x 1820 x 1800 mm
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: min. 3 mm
- stěny: min. 2 mm
- sedlová střecha
- dvoukřídlá vrata (dvojití jištění)
- sklopné bočnice v polovině výšky stěny
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis

1.4. Kontejner 4 ks

- objem: min. 3 m³
- vnitřní rozměry: 3335 x 1820 x 500 mm
- výška háku kontejneru 1000 mm
- podlaha: min. 3 mm
- stěny: min. 2 mm
- dvoukřídlá vrata (dvojití jištění)
- pevné bočnice
- barva: v systému RAL modrá, bílý nápis



PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

2. Mobilní EKO sklad

Přemístitelný krytý ocelový sklad o kapacitě minimálně 30m³ opatřený sběrnou vanou, překrytá žárově zinkovanými rošty, které tvoří dno skladu. Sklad bude opatřen uzamykatelnými dveřmi a žárově zinkovaným nájezdem. Elektroinstalace obsahující 2x světlo, 1x zásuvka, jističe a rozvody. Dvoukřídlá vrata umístěna na delší boční straně uprostřed. Opatřen 4-mi oky pro manipulaci.

Rozměry:

- Délka – min 6000 mm / max 6500 mm
- Šířka – min 2200 mm / max 2400 mm
- Výška- min 2200 mm / max 2400 mm

Obsah záchytné vany:

- Min. 1600 l

Hmotnost

- min. 1 800 kg

Nosnost roštové podlahy

- min. 2 000 kg/ m²



Ilustrační foto:

3. Štěpkovač

- pohon od vývodového hřídele traktoru
- průměr zpracovávaného materiálu min. 140 mm
- rozměry vstupního otvoru min. 140 x 170 mm
- průměr disku rotoru min. 655 mm
- tloušťka disku rotoru min. 24 mm
- rozměry vkladací násypky min. 1000 x 600 mm
- výfuková roura otočná o min. 270°
- počet nožů na disku 3, oboustranné ostří u každého z nich
- vlastní hydraulický okruh
- 2 horizontální podávací válce, oba hydraulicky poháněné
- tříbodový závěs kategorie 1 nebo 2
- jednoduchý podvozek
- bezpečnostní plastové zástěny v násypce
- elektronická pojistka proti přetížení stroje s počítadlem Mth
- bezpečnostní plastové zástěny v násypce
- světelná rampa a osvědčení o technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích
- pevná násypka, ne sklopná
- hmotnost stroje min. 550 kg

4. Plastové kontejnery 1 100 ltr.

- objem 1 100 ltr.
- vyrobeny z polyethylenu HDPE



PŘÍLOHA Č. 4 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- vyrobeny v souladu s normou DIN 30 700, EN 840
- nosnost minimálně 360 kg
- odolné UV záření, rezistentní proti chemickým a biologickým vlivům
- hladké plochy zabraňující ulpívání odpadu
- opatřen 4-mi otočnými koly o min. průměru 200 mm – z toho dvě kola bržděná
- provedení víka : víko ve víku
- barevné provedení
 - : 3 x žlutý na plasty
 - : 3 x modrý na papír
 - : 2 x zelený na barevné sklo
 - : 2 x bílý na bílé sklo

4. Elektronická podlahová váha – 1ks

- Rozměry vážícího můstku min. 1000 x 1000 mm
- Výška max. 92 mm
- LCD displej
- Indikátor na 6m kabelu
- Napájení 230V nebo na baterie AA (6x1,5V)
- Rozsah vážení 0 – 1500 kg
- Nájezdová rampa
- Hmotnost včetně nájezdové rampy max. 85 kg

3. Lis ke kontejneru 660, 770, 1 100 ltr. – Lift press

Práce lisu na principu vysokozdvizného vozíku.

Zdvihání kontejneru proti lisovací jednotce ručním ovládáním oje.

Redukce odpadu cca na 50%. Pro plastové kontejnery o objemu 660, 770, a 1 100 litrů.



Ilustrační foto: