



Vypracoval Ing. Tomáš Kadlec	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT – sdružení projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou tel., fax: 569 452 205	
Kreslil Ing. Tomáš Kadlec				
Investor město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát	11xA4
			datum	8/2020
Akce "Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora" S0 01 – Bytový dům S0 01.1 – Stavební část – výpis PSV prvků			účel	DSP, DPS
			č. zakázky	20620
			č. kopie	
			archivní č.	
Obsah výkresu Výpis vnitřních dveří			Měřítko	Č. výkresu — D1.1.29


Obecné poznámky vnitřních dveří:

- 1) Dodavatel je povinen provést vlastní místní šetření, ověření proveditelnosti navrženého řešení a upřesnění výrobních rozměrů. V případě zásadních nesrovnalostí bude dodavatel kontaktovat projektanta stavby, s nímž bude konzultováno konečné řešení. V rámci této prohlídky bude investorem upřesněna orientace otevírání dveří
- 2) Součástí dodávky je též seřízení všech instalovaných dveřních výplní při jejich montáži a dále před konečným předáním stavby.
- 3) Součástí dodávky je veškerý kotvicí materiál.
- 4) Při výběru konkrétních odstínů prvků, dekorů a použitých materiálů předloží dodavatel k jejich výběru vzorník výrobce
- 5) Zasklení – vrstvené bezpečnostní sklo ve třídě odolnosti minimálně 2B2
- 6) Kování – kliky a madla provést jako nerezové broušené, jejich vzhled bude dodavatel konzultovat se stavebníkem případně projektantem
- 7) Zámek bude mít kovovou střelku i západku (nikoli plastovou)
- 8) Samozavírače dveří budou v provedení s možností regulace odporu, plynule nastavitelnou rychlostí zavírání, dovírání a úhlu otevření
- 9) Ocelová zárubeň je vyrobená z žárově pozinkovaného plechu síly 1,5 mm (vyrobený dle EN 10143 / DIN EN 10142). Zárubeň s polodrážkou pro TPE - těsnění a třemi závěsovémi kapsami. Otvory pro střelku a západku jsou vyrobeny dle ČSN 74 6501 s přivařenými krytkami. Na zárubni je vylisována nivelizační značka (ve výšce 1.000 mm od čisté podlahy). Zárubeň je upravena základní antikorozi barvou a vrchním dvojnásobným nátěrem.



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D01/L					D02/P				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	1	–	–	–	1	–	2	–	–	2
průchozí šířka [mm]	920					900				
průchozí výška [mm]	1770					1970				
tloušťka stěny [mm]	–					165 (po omítnutí)				
šířka otvoru [mm]	1020					970				
výška otvoru [mm]	1820					2005				
orientace	levé, otočné					pravé, otočné				
dveřní křídlo	jednokřídlé vchodové výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora					jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	bez zasklení					bez zasklení				
zvláštní požadavky	samozavírač s aretací					samozavírač s aretací				
zárubeň	ocelová (v sestavě pro požární uzávěr) zárubeň pro dodatečnou montáž bloková zárubeň					ocelová (v sestavě pro požární uzávěr) zárubeň pro dodatečnou montáž dvoudílná zárubeň				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm					přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní štítkové kování – klika/klika – bezpečnostní zámek s cilindrickou vložkou					– dveřní štítové kování – klika/klika – bezpečnostní zámek s cilindrickou vložkou				
požární odolnost	EI 30 – C3 DP3					EI 30 – C3 DP3				
čelní pohled										



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D03/P				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	1	–	–	1
průchozí šířka [mm]	700				
průchozí výška [mm]	1970				
tloušťka stěny [mm]	180 (po omítnutí)				
šířka otvoru [mm]	770				
výška otvoru [mm]	2005				
orientace	pravé, otočné				
dveřní křídlo	jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	bez zasklení				
zvláštní požadavky	samozavírač s aretací				
zárubeň	ocelová (v sestavě pro požární uzávěr) zárubeň pro dodatečnou montáž dvoudílná zárubeň				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní štítkové kování – klika/klika – bezpečnostní zámek s cylindrickou vložkou				
požární odolnost	EI 30 – C3 DP3				
čelní pohled					



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D04/L					D05/P				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	2	2	1	5	–	–	1	1	2
průchozí šířka [mm]	800					800				
průchozí výška [mm]	1970					1970				
tloušťka stěny [mm]	330 (po omítnutí)					330 (po omítnutí)				
šířka otvoru [mm]	900					900				
výška otvoru [mm]	2020					2020				
orientace	levé, otočné					pravé, otočné				
dveřní křídlo	bezpečnostní dveře bytové jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora					bezpečnostní dveře bytové jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	bez zasklení					bez zasklení				
zvláštní požadavky	–					–				
zárubeň	falcovaná obložková zárubeň protipožární povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm					falcovaná obložková zárubeň protipožární povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm				
práh	hliníková těsnicí prahová lišta – eloxovaný hliník – šíře 50 mm – výška 16,5 mm					hliníková těsnicí prahová lišta – eloxovaný hliník – šíře 50 mm – výška 16,5 mm				
kování	– dveřní štítkové kování – klika/koule – bezpečnostní zámek s cilindrickou vložkou					– dveřní štítkové kování – klika/koule – bezpečnostní zámek s cilindrickou vložkou				
požární odolnost	EI 30 – DP3					EI 30 – DP3				
čelní pohled										



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D06/L					D07/P				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	1	1	–	2	–	4	5	–	9
průchozí šířka [mm]	800					800				
průchozí výška [mm]	1970					1970				
tloušťka stěny [mm]	165 (po omítnutí)					165 (po omítnutí)				
šířka otvoru [mm]	900					900				
výška otvoru [mm]	2020					2020				
orientace	levé, otočné					pravé, otočné				
dveřní křídlo	jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora					jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	zasklení: horní 2/3 vzhled skla: kůra					zasklení: horní 2/3 vzhled skla: kůra				
zvláštní požadavky	–					–				
zárubeň	falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm					falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm					přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem					– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem				
požární odolnost	–					–				
čelní pohled										



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D08/L					D09/L				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	–	1	–	1	–	–	–	1	1
průchozí šířka [mm]	800					800				
průchozí výška [mm]	1970					1970				
tloušťka stěny [mm]	230 (po omítnutí)					330 (po omítnutí)				
šířka otvoru [mm]	900					900				
výška otvoru [mm]	2020					2020				
orientace	levé, otočné					levé, otočné				
dveřní křídlo	jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora					jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	zasklení: horní 2/3 vzhled skla: kůra					zasklení: horní 2/3 vzhled skla: kůra				
zvláštní požadavky	–					–				
zárubeň	falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm					falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm					přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem					– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem				
požární odolnost	–					–				
čelní pohled										



VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D10/L					D11/P				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	–	–	1	1	–	–	–	2	2
průchozí šířka [mm]	800					800				
průchozí výška [mm]	1970					1970				
tloušťka stěny [mm]	150 (SDK)					195 (SDK)				
šířka otvoru [mm]	900					900				
výška otvoru [mm]	2020					2020				
orientace	levé, otočné					pravé, otočné				
dveřní křídlo	jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora					jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	zasklení: horní 2/3 vzhled skla: kůra					zasklení: horní 2/3 vzhled skla: kůra				
zvláštní požadavky	–					–				
zárubeň	falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm					falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm					přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem					– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem				
požární odolnost	–					–				
čelní pohled										

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D12/L					D13/P				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	2	2	–	4	–	1	2	–	3
průchozí šířka [mm]	700					700				
průchozí výška [mm]	1970					1970				
tloušťka stěny [mm]	165 (po omítnutí)					165 (po omítnutí)				
šířka otvoru [mm]	800					800				
výška otvoru [mm]	2020					2020				
orientace	levé, otočné					pravé, otočné				
dveřní křídlo	jednokřídle výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora					jednokřídle výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	bez zasklení					bez zasklení				
zvláštní požadavky	ventilační mezera pode dveřmi min. 15 mm					ventilační mezera pode dveřmi min. 15 mm				
zárubeň	falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm					falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm					přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní rozetové kování – klika/klika – WC zámek					– dveřní rozetové kování – klika/klika – WC zámek				
požární odolnost	–					–				
čelní pohled										

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D14/P					D15/L				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	–	–	2	2	–	–	–	1	1
průchozí šířka [mm]	700					600				
průchozí výška [mm]	1970					1970				
tloušťka stěny [mm]	150 (SDK)					195 (SDK)				
šířka otvoru [mm]	800					700				
výška otvoru [mm]	2020					2020				
orientace	pravé, otočné					levé, otočné				
dveřní křídlo	jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora					jednokřídlé výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	bez zasklení					bez zasklení				
zvláštní požadavky	ventilační mezera pode dveřmi min. 15 mm					–				
zárubeň	falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm					falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm					přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní rozetové kování – klika/klika – WC zámek					– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem				
požární odolnost	–					–				
čelní pohled										

VÝPIS VNITŘNÍCH DVEŘÍ

OZN	D16/L				
podlaží	1.S	1.NP	2.NP	podkroví	celkem
množství [ks]	–	–	–	1	1
průchozí šířka [mm]	600				
průchozí výška [mm]	1970				
tloušťka stěny [mm]	230 (SDK)				
šířka otvoru [mm]	700				
výška otvoru [mm]	2020				
orientace	levé, otočné				
dveřní křídlo	jdnokřídle výplň: odlehčená DTD deska povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm dekor: dekor dřeva dle výběru investora členění křídla: dle výběru investora				
zasklení	bez zasklení				
zvláštní požadavky	–				
zárubeň	falcovaná obložková zárubeň povrchová úprava: CPL laminát tl. 0,2 mm				
práh	přechodová lišta narážecí – eloxovaný hliník – šíře 30 mm				
kování	– dveřní rozetové kování – klika/klika – zámek s obyčejným klíčem				
požární odolnost	–				
čelní pohled	