

Vypracoval Ing. Tomáš Kadlec	Zodp. projektant Ing. Kovandová	Tech. kontrola Ing. Kovandová	PROJEKT – sdružení projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sázavou tel., fax: 569 452 205	
Kreslil Ing. Tomáš Kadlec				
Investor město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			formát	7xA4
Akce "Rekonstrukce stávajících bytů a vestavba bytů do půdy objektu č.p. 2 Zručského dvora" S0 01 – Bytový dům S0 01.1 – Stavební část – výpis PSV prvků			datum	8/2020
			účel	DSP, DPS
			č. zakázky	20620
			č. kopie	
Obsah výkresu Výpis truhlářských výrobků			archivní č.	
			Měřítko	—
			Č. výkresu	D1.1.30

Obecné poznámky truhlářských výrobků:

- 1) Dodavatel je povinen provést vlastní místní šetření, ověření proveditelnosti navrženého řešení a upřesnění výrobních rozměrů. V případě zásadních nesrovnalostí bude dodavatel kontaktovat projektanta stavby, s nímž bude konzultováno konečné řešení. V rámci této prohlídky bude investorem upřesněna orientace a typ otevírání dveří včetně jejich členění. Jedná se o dveře kuchyňských skříněk a skříní pro bojler.
- 2) Součástí dodávky je též seřízení všech namontovaných dveří při jejich montáži.
- 3) Dodavatel vnitřních parapetů ověří skutečné montážní rozměry otvorů.
- 4) Součástí dodávky všech truhlářských výrobků je veškerý kotvicí materiál.
- 5) Při výběru konkrétních odstínů prvků, dekorů a použitých materiálů předloží dodavatel k jejich výběru vzorník výrobce
- 6) Vestavné spotřebiče jsou uvedeny ve výpise č. D1.1.32

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
T1	PŮDORYS:	– Kuchyňská linka s horními a dolními skříňkami se zabudovanými vestavnými el. spotřebiči. Řešení bude odsouhlaseno v rámci dodávky stavby!!! – Korpus linky z laminátových desek DTD tl. 18 mm v dekoru dřeva (např. dub sonoma) – Výška pracovní desky nad podlahou v. 910 mm – Spodní skříňky se soklem v. 150 mm – Výška spodní uzavřených skříněk v. 720 mm spodní sříňky uzavřené (otevíravé, výsuvné) – Výška horních skříněk v. 720 mm horní sříňky uzavřené (otevíravé, výklopné) – Snížená skříňka pro digestoř v. 580 mm – Kryt odvětrávacího potrubí od digestoře bude součástí kuchyňské linky – Pracovní deska DTD tl. 38 mm v odstínu šedého mramoru – Dvířka z laminátových desek v dekoru dřeva (např. dub sonoma) – Úchytky s nerezovou povrchovou úpravou – Výsuvy zásuvek samodovírací – Závěsy dvířek s plynulým dotahem – Barevné řešení vybrat dle vzorníku	2
T2	PŮDORYS:	– Kuchyňská linka s horními a dolními skříňkami se zabudovanými vestavnými el. spotřebiči. Řešení bude odsouhlaseno v rámci dodávky stavby!!! – Korpus linky z laminátových desek DTD tl. 18 mm v dekoru dřeva (např. dub sonoma) – Výška pracovní desky nad podlahou v. 910 mm – Spodní skříňky se soklem v. 150 mm – Výška spodní uzavřených skříněk v. 720 mm spodní sříňky uzavřené (otevíravé, výsuvné) – Výška horních skříněk v. 720 mm horní sříňky uzavřené (otevíravé, výklopné) – Snížená skříňka pro digestoř v. 580 mm – Kryt odvětrávacího potrubí od digestoře bude součástí kuchyňské linky – Pracovní deska DTD tl. 38 mm v odstínu šedého mramoru – Dvířka z laminátových desek v dekoru dřeva (např. dub sonoma) – Úchytky s nerezovou povrchovou úpravou – Výsuvy zásuvek samodovírací – Závěsy dvířek s plynulým dotahem – Barevné řešení vybrat dle vzorníku	2

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
T3	PŮDORYS:	- Kuchyňská linka s horními a dolními skříňkami se zabudovanými vestavnými el. spotřebiči. Řešení bude odsouhlaseno v rámci dodávky stavby!!! - Korpus linky z laminátových desek DTD tl. 18 mm v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Výška pracovní desky nad podlahou v. 910 mm - Spodní skříňky se soklem v. 150 mm - Výška spodní uzavřených skříněk v. 720 mm spodní sříňky uzavřené (otevíravé, výsuvné) - Výška horních skříněk v. 720 mm horní sříňky uzavřené (otevíravé, výklopné) - Snížená skříňka pro digestoř v. 580 mm - Kryt odvětrávacího potrubí od digestoře bude součástí kuchyňské linky - Pracovní deska DTD tl. 38 mm v odstínu šedého mramoru - Dvířka z laminátových desek v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Úchytky s nerezovou povrchovou úpravou - Výsuvy zásuvek samodovírací - Závěsy dvířek s plynulým dotahem - Barevné řešení vybrat dle vzorníku	1
T4	PŮDORYS:	- Kuchyňská linka s horními a dolními skříňkami se zabudovanými vestavnými el. spotřebiči. Řešení bude odsouhlaseno v rámci dodávky stavby!!! - Korpus linky z laminátových desek DTD tl. 18 mm v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Výška pracovní desky nad podlahou v. 910 mm - Spodní skříňky se soklem v. 150 mm - Výška spodní uzavřených skříněk v. 720 mm spodní sříňky uzavřené (otevíravé, výsuvné) - Výška horních skříněk v. 720 mm horní sříňky uzavřené (otevíravé, výklopné) - Snížená skříňka pro digestoř v. 580 mm - Kryt odvětrávacího potrubí od digestoře bude součástí kuchyňské linky - Pracovní deska DTD tl. 38 mm v odstínu šedého mramoru - Dvířka z laminátových desek v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Úchytky s nerezovou povrchovou úpravou - Výsuvy zásuvek samodovírací - Závěsy dvířek s plynulým dotahem - Barevné řešení vybrat dle vzorníku	1

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
T5	PŮDORYS:	- Kuchyňská linka s horními a dolními skříňkami se zabudovanými vestavnými el. spotřebiči. Řešení bude odsouhlaseno v rámci dodávky stavby!!! - Korpus linky z laminátových desek DTD tl. 18 mm v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Výška pracovní desky nad podlahou v. 910 mm - Spodní skříňky se soklem v. 150 mm - Výška spodní uzavřených skříněk v. 720 mm - spodní skříňky uzavřené (otevíravé, výsuvné) - Atipická ukončovací skříňka u šikminy střechy - Výška horních skříněk v. 720 mm - horní skříňky uzavřené (otevíravé, výklopné) - Snížená skříňka pro digestoř v. 580 mm - Atipická ukončovací skříňka u šikminy střechy - Kryt odvětrávacího potrubí od digestoře bude součástí kuchyňské linky - Pracovní deska DTD tl. 38 mm v odstínu šedého mramoru - Deska bude ukončena u šikminy střechy - Dvířka z laminátových desek v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Úchytky s nerezovou povrchovou úpravou - Výsuvy zásuvek samodovírací - Závěsy dvířek s plynulým dotahem - Barevné řešení vybrat dle vzorníku	1
T6	PŮDORYS: POHLED:	- Skříň pro bojler (skříň bude sloužit k zakrytí bojleru, v případě výměny bojleru bude možnost skříň odsunout) Řešení bude odsouhlaseno v rámci dodávky stavby!!! - Korpus skříně z laminátových desek DTD tl. 18 mm v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Skříň se soklem v. 150 mm - Dvířka z laminátových desek v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Úchytky s nerezovou povrchovou úpravou - Výsuvy zásuvek samodovírací - Závěsy dvířek s plynulým dotahem - Barevné řešení vybrat dle vzorníku	3
T7	PŮDORYS: POHLED:	- Skříň pro bojler (skříň bude sloužit k zakrytí bojleru, v případě výměny bojleru bude možnost skříň odsunout) Řešení bude odsouhlaseno v rámci dodávky stavby!!! - Korpus skříně z laminátových desek DTD tl. 18 mm v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Skříň se soklem v. 150 mm - Dvířka z laminátových desek v dekoru dřeva (např. dub sonoma) - Úchytky s nerezovou povrchovou úpravou - Výsuvy zásuvek samodovírací - Závěsy dvířek s plynulým dotahem - Barevné řešení vybrat dle vzorníku	4

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
T8		- Vnitřní parapet dřevotřískový s nosem - Povrch parapetní desky HPL laminát tl. 0,6 mm (stálobarevný a vlhkuodolný) - V dekoru dřeva (např. třešeň) - ukončení parapetu s bočním zalaminováním - Barevné řešení vybrat dle vzorníku - Hloubka parapetu bude rozšířena o 30–50 mm než podezdívka okna - Hloubka parapetu bude upravena z typového rozměru 1000 mm, (včetně ostění) - Délka 1240 mm	3
T9		- Vnitřní parapet dřevotřískový s nosem - Povrch parapetní desky HPL laminát tl. 0,6 mm (stálobarevný a vlhkuodolný) - V dekoru dřeva (např. třešeň) - ukončení parapetu s bočním zalaminováním - Barevné řešení vybrat dle vzorníku - Hloubka parapetu bude rozšířena o 30–50 mm než podezdívka okna - Hloubka parapetu bude upravena z typového rozměru 800 mm, (včetně ostění) - Délka 1240 mm	7
T10		- Vnitřní parapet dřevotřískový s nosem - Povrch parapetní desky HPL laminát tl. 0,6 mm (stálobarevný a vlhkuodolný) - V dekoru dřeva (např. třešeň) - ukončení parapetu s bočním zalaminováním - Barevné řešení vybrat dle vzorníku - Hloubka parapetu bude rozšířena o 30–50 mm než podezdívka okna - Hloubka parapetu bude upravena z typového rozměru 800 mm, (včetně ostění) - Délka 1260 mm	2
T11		- Vnitřní parapet dřevotřískový s nosem - Povrch parapetní desky HPL laminát tl. 0,6 mm (stálobarevný a vlhkuodolný) - V dekoru dřeva (např. třešeň) - ukončení parapetu s bočním zalaminováním - Barevné řešení vybrat dle vzorníku - Hloubka parapetu bude rozšířena o 30–50 mm než podezdívka okna - Hloubka parapetu bude upravena z typového rozměru 1000 mm, (včetně ostění) - Délka 1280 mm	2

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZN	NÁKRES	POPIS	POČET [Ks]
T12		- Vnitřní parapet dřevotřískový s nosem - Povrch parapetní desky HPL laminát tl. 0,6 mm (stálobarevný a vlhkuodolný) - V dekoru dřeva (např. třešeň) - ukončení parapetu s bočním zalaminováním - Barevné řešení vybrat dle vzorníku - Hloubka parapetu bude rozšířena o 30–50 mm než podezdívka okna - Hloubka parapetu bude upravena z typového rozměru 800 mm, (včetně ostění) - Délka 1280 mm	7
T13		- Vnitřní parapet dřevotřískový s nosem - Povrch parapetní desky HPL laminát tl. 0,6 mm (stálobarevný a vlhkuodolný) - V dekoru dřeva (např. třešeň) - ukončení parapetu s bočním zalaminováním - Barevné řešení vybrat dle vzorníku - Hloubka parapetu bude rozšířena o 30–50 mm než podezdívka okna - Hloubka parapetu bude upravena z typového rozměru 800 mm, (včetně ostění) - Délka 1200 mm	4
T14		- Vnitřní parapet dřevotřískový s nosem - Povrch parapetní desky HPL laminát tl. 0,6 mm (stálobarevný a vlhkuodolný) - V dekoru dřeva (např. třešeň) - ukončení parapetu s bočním zalaminováním - Barevné řešení vybrat dle vzorníku - Hloubka parapetu bude rozšířena o 30–50 mm než podezdívka okna - Hloubka parapetu bude upravena z typového rozměru 550 mm, (včetně ostění) - Délka 1100 mm	1