

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Škroupova 18, 301 00 Plzeň

Naše č. j.: PK-ŽP/8877/26

Spis. zn.: ZN/1597/ŽP/26

Počet listů: 2

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Obec Újezd

Újezd 54

344 01 ÚJEZD

Vyřizuje: Ing. Spurný, Ing. Holá

Tel.: 377 195 596, 377 195 277

E-mail: vaclav.spurny@plzensky-kraj.cz

dominika.hola@plzensky-kraj.cz

Datum: 9. 6. 2026

Stanovisko k záměru „Vodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice“

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy ochrany přírody (dále „správní orgán“) věcně a místně příslušný dle ust. § 77a odst. 4 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon“), vydává obci Újezd, IČO: 00253839, Újezd 54, 344 01 Domažlice, podle § 45i odst. 1 zákona k záměru „Vodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice“ toto stanovisko:

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Předmětem záměru je novostavba splaškové kanalizace, včetně napojení na centrální ČOV Domažlice a napojení na vodovodní systém – prodloužení vodovodního přivaděče vodovodu Domažlice pro obec Újezd – místní část Petrovice.

Prodloužení vodovodního přivaděče do k.ú. Petrovice

Vodovodní přivaděč je navržen v celkové délce 847,0 m, z toho v dimenzi DN 150, PE 160x14,6 mm v délce 120,52 m a v dimenzi DN 80, PE 90x8,2 mm, v délce 726,48 m. Na vodovodním přivaděči jsou umístěny 3ks podzemních provozních hydrantů a 1ks šachty s vodoměrem a přenosem.

Prodloužení gravitační kanalizace v k.ú. Domažlice

Jedná se o výstavbu prodloužení gravitační kanalizační stoky splaškové kanalizace, ve městě Domažlice, do které bude napojen výtlač splaškové kanalizace. Kanalizační stoka je navržená z materiálu třívrstvého PVC, DN 250 v celkové délce 129,20 m. Na stoce budou realizovány 4ks revizních kanalizačních šachet DN 1000.

ČSOV Petrovice

Jedná se o výstavbu čerpací stanice odpadních vod, ze které budou splaškové odpadní vody čerpány do prodloužené gravitační kanalizace a následně do čistírny odpadních vod ve městě Domažlice.

Výtlačk kanalizace do k.ú. Domažlice

Jedná se o výstavbu výtlačného kanalizačního řadu, který bude následně napojen do prodloužené gravitační splaškové kanalizace v k.ú. Domažlice (koncová šachta ŠS103) ve městě Domažlice. Výtlačný kanalizační řad je navržen v celkové délce 478,3 m, z toho v dimenzi DN 80, PE 90x5,4 mm v délce 473,3 m a 3V PVC DN 250 v délce 5,0 m. Na výtlačku kanalizace jsou umístěny 2ks armaturní šachty a 1ks revizní šachta DN 1000. Armaturní šachty na trase jsou betonové, prefabrikované o vnitřním rozměru 1,2x0,9x1,8 m, v každé armaturní šachtě je umístěna proplachovací souprava pro odpadní vodu.

Kanalizace a kanalizační přípojky v Petrovicích

Jedná se o výstavbu splaškové gravitační větvené kanalizace, která bude zakončena novou ČSOV a následně budou splaškové vody čerpány do města Domažlice. Kanalizační stoky jsou navrženy z materiálu třívrstvého PVC, v dimenzi DN 500, DN 250 a DN 200 v celkové délce 1 247,4 m, dále se jedná o výstavbu kanalizačních přípojek v celkové délce 269,4 m, které jsou z materiálu třívrstvého PVC, v dimenzi DN 150 v délce 240,4 m (237,4 m + 3,0 m etáž). Na kanalizaci bude realizováno 46 ks revizních kanalizačních šachet DN 1000, z toho 1ks bude šachta spadišťová (Š12). Na kanalizačních přípojkách je celkem umístěno 43ks revizních kanalizačních šachet, z toho 36ks DN 600 a 7ks DN 1000.

Uvedený záměr je situován mimo evropsky významné lokality a ptačí oblasti, přičemž je ani jinak neovlivňuje, proto záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými koncepcemi nebo záměry významný (negativní) vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit a ptačích oblastí.

Toto stanovisko se z hlediska zájmů chráněných ZOPK vztahuje výhradně k posouzení vlivu výše uvedeného záměru na soustavu NATURA 2000.

Vyjádření k záměru „Vodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice“, z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (dále jen „krajský úřad“), jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona obdržel žádost o vyjádření k záměru „Vodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice“ zaslanou panem Radkem Hammerem, starostou obce Újezd, se sídlem Újezd 54, 344 01 Újezd. K Vaší žádosti Vám sdělujeme následující.

Z předložených podkladů vyplývá, že předmětem záměru je v rámci plánovaného napojení na vodovodní systém prodloužení vodovodního přivaděče vodovodu Domažlice pro obec Újezd, místní část Petrovice, a výstavbu splaškové kanalizace včetně napojení na centrální ČOV Domažlice. Účelem předloženého záměru je splnění požadavku na odkanalizování obce v souladu s platnými předpisy a zajištění pitné vody pro obec Újezd, místní část Petrovice. Přesněji se jedná o novostavbu splaškové kanalizace, výtlačné kanalizace, ČSOV, vodovodního přivaděče a kanalizačních přípojek. Předložený záměr představuje realizaci podzemní liniové stavby technické infrastruktury, uložené v maximální hloubce 6 m. U vodovodu a kanalizace je navrženo ochranné pásmo 1,5 m od líce na obě strany.

- Prodloužení vodovodního přivaděče do k.ú. Petrovice u Domažlic:

Jedná se o výstavbu vodovodního přivaděče z města Domažlice do obce Újezd, místní části Petrovice. Vodovodní přivaděč je navržen v celkové délce 847,0 m (konkrétně v dimenzi DN 150, PE 160 x 14,6 mm v délce 120,5 m a v dimenzi DN 80, PE 90 x 8,2 mm, v délce 726,5 m). Na vodovodním přivaděči budou umístěny 3 ks podzemních provozních hydrantů a 1 ks šachty s vodoměrem a přenosem. Realizace vodovodního potrubí bude převážně řízeným protlakem, případně výkopem z povrchu. Uložení bude provedeno v pažené rýze o hloubce 0,8 m, ve dně bude aplikován podsyp tloušťky 0,1 m, na něm uloženo potrubí a 0,3 m nad potrubím bude použit zhutněný obsyp a dále již zásyp. Nad potrubím bude dále umístěna varovná páska s identifikačním vodičem nebo vytyčovací vodič CYKY.

- Prodloužení gravitační kanalizace v k.ú. Domažlice:

Jedná se o výstavbu prodloužení gravitační kanalizační stoky splaškové kanalizace, ve městě Domažlice, do které bude napojen výtlač splaškové kanalizace z obce Újezd, místní části Petrovice. Kanalizační stoka je navržena z materiálu třívrstvého PVC, DN 250 v celkové délce 129,2 m. Na stoce budou realizovány 4 ks revizních kanalizačních šachet DN 1000, v podobě betonových výrobků. Kanalizační stoka bude realizována v pažené rýze, výkopem z povrchu.

- ČSOV Petrovice:

Jedná se o výstavbu čerpací stanice odpadních vod v obci Újezd, místní část Petrovice, ze které budou splaškové odpadní vody čerpány do prodloužené gravitační kanalizace a následně do čistírny odpadních vod ve městě Domažlice.

- Výtlačk kanalizace do k.ú. Domažlice:

Jedná se o výstavbu výtlačného kanalizačního řadu v obci Újezd, místní části Petrovice, který bude následně napojen do prodloužené gravitační splaškové kanalizace v k.ú. Domažlice (koncová šachta ŠS103) ve městě Domažlice. Výtlačný kanalizační řad je navržen v celkové délce 478,3 m, z toho v dimenzi DN 80, PE 90 x 5,4 mm v délce 473,3 m a 3V PVC DN 250 v délce 5,0 m. Na výtlačku kanalizace jsou umístěny 2 ks armaturní šachty a 1 ks revizní šachta DN 1000. Armaturní šachty na trase jsou betonové, prefabrikované o vnitřním rozměru 1,2 x 0,9 x 1,8 m, v každé armaturní šachtě je umístěna proplachovací souprava pro odpadní vodu.

- Kanalizace a kanalizační přípojky v Petrovicích:

Jedná se o výstavbu splaškové gravitační větvené kanalizace v obci Újezd, místní části Petrovice, která bude zakončena novou ČSOV a následně budou splaškové vody čerpány do města Domažlice. Kanalizační stoky jsou navrženy z materiálu třívrstvého PVC, v dimenzi DN 500, DN 250 a DN 200 v celkové délce 1 247,4 m, dále se jedná o výstavbu kanalizačních přípojek v celkové délce 269,4 m, které jsou z materiálu třívrstvého PVC, v dimenzi DN 150 v délce 240,4 m (237,4 m + 3,0 m etáž). Na kanalizaci bude realizováno 46 ks revizních kanalizačních šachet DN 1000, z toho 1 ks bude šachta spadišťová (Š12). Na kanalizačních přípojkách je celkem umístěno 43 ks revizních kanalizačních šachet, z toho 36 ks DN 600 a 7 ks DN 1000.

Příjezd na staveniště a dále pro případné opravy při provozování bude realizován po stávajících komunikacích. Realizace záměru podzemní liniové stavby nevyžaduje zábor zemědělské půdy (ZPF), vyjma oploceného okolí ČSOV o výměře 25 m², jež bude umístěna na pozemku parc. č. 698/2 v k.ú. Petrovice u Domažlic. Cílem realizace záměru je řešení vodohospodářské infrastruktury v Petrovicích, vyjma hospodaření se srážkovou vodou, které je již stávající. Přesněji se jedná o odkanalizování zájmové lokality nově navrženou splaškovou kanalizací a zprostředkování přepravy pitné vody z veřejného vodovodu ke konečným příjemcům a zajištění protipožární funkce prostřednictvím podzemních hydrantů.

Na základě prostudování předložených podkladů, výše uvedeného a výkladů Ministerstva životního prostředí Vám sdělujeme, že předložený **záměr „Vodohospodářská infrastruktura v obci Petrovice“ nepodléhá posuzování** dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, v případě zachování výše uvedených parametrů a činností.

Mgr. Martin Plíhal
vedoucí odboru životního prostředí

podepsáno elektronicky