

DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Veřejná zakázka
Obec Věžnice – stavební úpravy chodníků podél silnice III/3503

Druh zadávacího řízení	Zakázka malého rozsahu
Druh zakázky	Stavební práce
Předpokládaná hodnota zakázky	5.115.000 Kč bez DPH
Adresa profilu zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/02b35696-f755-46f5-a7b6-30869160de4f
Datum zahájení řízení	15.09.2021
Konec lhůty pro podání nabídek	08.10.2021, 17:30 hod.

V Jihlavě dne 23.9.2021

ÚVOD

Zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 Zákona na základě předchozí žádosti, vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení.

Zároveň Zadavatel přistupuje k doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona.

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI

Předmětem veřejné zakázky „**Kaliště, chodník podél III/34761, III/12934 – 2.etapa**“ je mimo jiné také dodávka svítidel. Projektová dokumentace určuje, že typ použitých svítidel má být „**stejného typu, jako již nainstalovaná svítidla VO v obci Kaliště**“, ale již dále není v projektové dokumentaci žádná technická specifikace těchto svítidel.

Žádáme tímto o informaci, jaká jsou nainstalovaná stávající svítidla VO v obci Kaliště nebo o doplnění technické specifikace požadovaných svítidel.

UPŘESNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Přikládáme technický popis svítidla.

Ing. Ivana Tužinská, administrátor zakázky

POPIS:

- těleso svítidla je tvořeno hliníkovým odlitkem
- svítidlo je vybaveno plochým tvrzeným sklem
- doživotní záruka dle VOP
- vhodné pro osvětlení:
 - chodníků, cyklostezek, obslužných komunikací, parkovišť, průmyslových areálů,...
- EOS = dodatečný systém pro ochranu LED čipů při přepětí v síti
- VOC free = "chemical compatibility" - neobsahuje těkavé organické sloučeniny = stálost a kompatibilita komponent

OPTICKÝ SYSTÉM:

- optický systém svítidla je tvořen dle výkonu 3 – 6 účinnými LED čipy s kolimátory, které zajišťují optimální rozložení a intenzitu světelného toku, kryté 4mm tenkým tvrzeným sklem
- životnost 100 000 hodin (L90/B10 za daných podmínek)
- funkce CLO
- optika v rozsahu NA1 - NA4, NA6, NA8, NA9, NE3, NR1
- teplota barvy - 4000K (na přání 2700/3000/5000/5700 K)
- index podání barev RA 70-79

REGULACE SVÍTIDLA (na vyžádání):

- regulace pomocí analogového protokolu 1-10V
- regulace pomocí DALI s možností dálkového ovládání
- regulace pomocí 1 - 5 přednastavených programů stmívání
- regulace snížením napětí v rozvodné síti
- možnost instalace příslušenství pomocí NEMA koncovky

ÚDRŽBA:

Svítidlo je beznástrojově přístupné a rozebíratelné.

OSAZENÍ při 4000K*:

GXS-3L	15W	2 400 lm	GXS-4H	34W	4 800 lm
GXS-3M	20W	3 000 lm	GXS-5H	42W	6 000 lm
GXS-3H	25W	3 600 lm	GXS-6M	45W	6 600 lm
GXS-3X	30W	4 200 lm			

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Třída ochrany	II (volitelně I)
Krytí	IP 66
Nárazuvzdornost	IK 10
Hmotnost	cca 5 kg (dle provedení)
Přepětíová ochrana	6kV, na přání 10kV

MONTÁŽ:

Svítidlo je univerzální a je vybaveno pro montáž na stožár i výložník o průměru 60 mm. Svítidlo lze naklápět v rozsahu +/- 15°. Svítidlo je standardně dodávané v odstínu 7024 dle vzorníku RAL.



ROZMĚRY (mm):

