

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU č.p.97, Sudkov
SPOLKOVÝ DŮM

Investor: Obec Sudkov, Sudkov 96, 788 21 Sudkov

DODATEK č. 1

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

**PROJEKT PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ
V PODROBNOSTECH PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

Zpracovatel : Jiří Frys - stavební projekce
Langrova 12, 787 01 Šumperk
583215988 , frys@frys.cz

Číslo zakázky : 21/08a

V Šumperku : 04/2022

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

MÚ Šumperk, odbor dopravy, oddělení silniční dopravy, SH a dopravních přestupků dle vyjádření ze dne 15.6.2022 souhlasí s vydáním společného územního a stavebního povolení při splnění následujících podmínek:

1. Stavební práce, kterými dojde k dotčení pozemních komunikací, budou zahájeny pouze na základě vykonatelného rozhodnutí o povolení zvláštního užívání ve smyslu S 25 odst. 6 písm. c) 3,2 zákona o pozemních komunikacích a povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami ve smyslu S 24 zákona o pozemních komunikacích.
2. Před zahájením prací bude požádáno o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ust. S 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žádost bude předložena nejpozději 3 týdny před započítáním stavebních prací spolu s dokumentací dopravního značení. Stanovení úpravy provozu bude vydáno po projednání s příslušným orgánem Policie ČR.
3. U výjezdů ze staveniště na komunikace budou zajištěna účinná opatření k čištění vozidel, aby komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu platných právních předpisů, zejména ust. S 19 a S 28 zákona o pozemních komunikacích). Bude prováděno pravidelné čištění a kropení komunikací používaných pro účely stavby, aby se předešlo vzniku prašnosti.
4. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude požádáno o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ust. S 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Společnost **CETIN a.s.** dle vyjádření ze dne 17.3.2022 souhlasí s vydáním společného územního a stavebního povolení, stavebník je povinen dodržet tyto podmínky :

- Realizaci překládky zajistí CETIN a.s, kontaktní osoba: Petr Truhlář, tel. 238 462 515, email: petr.truhlar@cetin.cz ,na kterého je třeba se obrátit pro vypracování příslušných podkladů a následně zajištění smlouvy o přeložce.
- CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
- Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která překládku SEK vyvolala.

Společnost **ČEZ Distribuce a.s.** dle vyjádření ze dne 13.6.2022 souhlasí s vydáním společného územního a stavebního povolení, stavebník je povinen dodržet tyto podmínky :

1. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
2. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
3. U nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

4. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
5. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržení výše uvedených podmínek.
6. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
7. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
8. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
9. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
10. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie

Společnost Hájek – Kozlanský HAK s.r.o. jako provozovatel obecního vodovodu Sudkov dle vyjádření ze dne 21.6.2022 souhlasí s vydáním společného územního a stavebního povolení, stavebník je povinen dodržet tyto podmínky :

Před zahájením prací navrhujeme schůzku na místě stavby, kde bychom projednali rozsah a postup prací (kontakt: Kozlanský David 736 616 508 nebo Kozlanský Dušan 603 470 185).

Při provádění stavebních a zemních prací v ochranném pásmu vodovodu budou dodrženy tyto podmínky:

Před prováděním prací požádá provádějící o přesné vytyčení podzemního vedení. Při nemožnosti vytyčení nebo nejasnosti trasy budou provedeny zemní sondy.

Dodavatel stavby zajistí na vlastní náklady výškou úpravu všech poklopů, dotčených stavbou.

Práce ve vzdálenosti menší jak 1m od vodovodu budou prováděny ručně. Pracovníci, provádějící tyto práce budou prokazatelně seznámeni s tím, že pracují v ochranném pásmu vod. vedení a musí zachovat při provádění prací patřičnou opatrnost.

Před záhozem odkrytého vod. řadu bude přizván zástupce provozovatele (tel. 736 616 508/ 583 414 546), který provede kontrolu řadu

V případě jakéhokoli narušení vod. řadu bude toto ihned oznámeno na (tel. 736 616 508, 603 143 247)

Požadujeme zajištění maximální ochrany našeho zařízení během stavebních prací, dodržení ČSN 736005 a zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění (Zák. o vodovodech a kanalizacích).

MÚ Šumperk, odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší dle vyjádření ze dne 8.7.2022 souhlasí s vydáním společného územního a stavebního povolení při respektování těchto podmínek:

Vodoprávní úřad :

1. Stavbou ani jejím následným provozem nesmí dojít k ohrožení ani zhoršení jakosti podzemních nebo povrchových vod ani k negativnímu ovlivnění odtokových poměrů.
2. Během výstavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu S 39 vodního zákona, především ropnými látkami. Mechanizační prostředky, používané při stavbě musí být v dobrém technickém stavu a musí být prováděna přiměřená preventivní opatření k zabránění případných úniků či úkapů závadných látek.
3. Při stavbě budou respektována stávající vodní díla, nesmí dojít k jejich poškození (kanalizace, vodovod).
4. Před zahájením vrtných prací bude ověřena existence případných studní v blízkém okolí a zaměřena výška jejich hladin.

Ochrana přírody :

V případě výskytu zvláště chráněných druhů v objektu (např. rorýsi, netopýři) je nutno zásah do nich včetně jejich biotopů předem projednat s kompetentním orgánem ochrany přírody, jímž je Krajský úřad Olomouckého kraje Olomouc, odbor životního prostředí a zemědělství (viz S 48, 49,50 a 56 citovaného zákona).

Ochrana ZPF :

Opatření k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu:

1. Jiné zemědělské pozemky, než výše uvedené, nebudou v rámci předmětné stavby dotčeny.
2. Při hloubení rýhy a jam je nezbytné na zemědělské půdě uložit ornici odděleně od ostatních vrstev půdy, aby po zahrnutí výkopu a jeho zhutnění mohlo být provedeno zpětné zahumusování celé dotčené plochy. Přebytek podorniční vrstvy půdy musí být odvezen či rozprostřen zásadně na nezemědělské půdě.
3. Vstup na zemědělské pozemky bude s jejich vlastníky a nájemci předem projednán.
4. Je nutné respektovat připomínky a požadavky vlastníků a případných nájemců dotčené zemědělské půdy, které jsou v souladu s platnými předpisy, zejména zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění.
5. Na pozemcích s vybudovaným drenážním systémem je nutno situovat rozvody tak, aby nedošlo k jejich poškození. Při porušení drenážního systému je nutno jeho opravu nebo přeložku zadat odborné organizaci, aby toto zařízení nadále plnilo svoji funkci.

Odpadové hospodářství :

Upozornění:

1. Při nakládání s nebezpečným odpadem katalogové číslo 17 06 05* Stavební materiály obsahující azbest je nutno dodržovat ustanovení S 85 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a S 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady.
2. Při provádění bouracích prací je nutno činit opatření k zamezení prašnosti. Při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest je nutno provádět i další opatření, aby nedošlo k uvolňování azbestového prachu nebo vláken do ovzduší. (viz. S 40 a 41, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví).
3. V souladu s S41 zákona č. 285/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, provést ohlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci vystaveni azbestovému prachu nebo prachu z materiálů, které azbest obsahují.
4. V souladu s 515 odst.2 písm. f) zákona o odpadech zajistit při odstraňování stavby nakládání
5. V případě, že bude původce odpadů v roce provádění odstranění stavby produkovat nebo nakládat s více jak 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více jak 100 tunami ostatních odpadů, je povinen zaslat, dle ust. S 94 odst. 3 a 6 zákona o odpadech prostřednictvím

systému ISPOP (www.ispop.cz), souhrnné údaje z průběžné evidence za daný kalendářní rok (tzv. Hlášení o produkci a nakládání s odpady).

MÚ Šumperk, odbor životního prostředí, oddělení přírody, lesů a zemědělství dle vyjádření ze dne 20.7.2022 vydává souhlas k trvalému odnětí pozemku ze zem. půdního fondu při respektování těchto podmínek:

Před zahájením prací je stavebník povinen zajistit zřetelné vyznačení hranic záboru tak, aby nedocházelo k neoprávněnému záboru další zemědělské půdy.

1. Nesmí dojít k narušení organizačního uspořádání okolních zemědělských pozemků a musí zůstat zachována jejich přístupnost.
2. V souladu s ustanovením § 8 zákona zajistí stavebník na vlastní náklad provedení skryvky kulturní vrstvy půdy do hloubky 30 cm z plochy 0,0490 ha. Získaná zemina o objemu 147 m³ bude rozprostřena na pozemkové parcele číslo 376/61 v k.ú. Sudkov. Na zbývajících ploše se orniční vrstva nenachází.
3. O činnostech souvisejících se skryvkou vede oprávněný ze souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu protokol (§ 14 odst. 5 vyhlášky č. 271/2019 Sb. o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu).
4. Tímto souhlasem zůstávají nedotčena majetková práva vlastníků a státem chráněné zájmy uživatelů dotčených pozemků.

Obecní úřad Sudkov dle vyjádření ze dne 4.7.2022 povoluje připojení pozemku p.č. 49 v k.ú. z parkoviště a chodníku za následujících podmínek:

1. Připojení bude provedeno, podle předložené projektové dokumentace
2. Připojení bude provedeno tak, aby vyhovovalo bezpečnosti silničního provozu, zajišťovalo potřebnou dopravní výkonnost, potřebný rozhled, podmínky pro plynulé vedení vjezdu a výjezdu a řádné odvodnění. V této souvislosti je tak nutné, aby byla dodržena veškerá příslušná ustanovení z ČSN 73 6102 Projektování křižovatek silnic a dálnic a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací Změna ZI.
3. Po celou dobu existence připojení bude zajištěno, aby požadovaným rozhledům nebránily překážky (např. vegetace, shrnutý nebo navátý sníh, nádoby pro odpad atd.). Tyto překážky budou v případě výskytu odstraněny.
4. Nejpozději v zákonné lhůtě před uvedením stavby po realizaci stavby připojení do provozu, požaduje Policie ČR, Dopravní inspektorát Šumperk předložení aktuálního návrhu umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, nejlépe s naším projednáním v rámci možných změn z důvodu změn stavby před dokončením a případných našich požadavků s možným doplněním těchto prvků, vedoucích k co nejlepšímu možnému zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu před puštěním stavby do provozu, jakožto dotčeného orgánu státní správy, dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, dopravní inspektorát dle vyjádření ze dne 6.6.2022 souhlasí s vydáním společného územního a stavebního rozhodnutí a stavebnímu povolení pro uvedenou stavbu za podmínek:

V rámci osvětlení při rekonstrukci dotčených ploch pozemních komunikací, požadujeme splnění požadavků dle příslušných ČSN CEN/TR 13201-1, ČSN EN 13201-2, ČSN EN 13201-3 a ČSN EN 13201-4, a TKP 15 (pozn.: Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací) osvětlení pozemních komunikací - vydalo Ministerstvo dopravy — Odbor pozemních komunikací (pozn.: Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, s účinností od 15.2.2015).

V případně doplnění, přemístění či úpravy dopravního značení nejpozději v zákonné lhůtě před vydáním kolaudačního souhlasu, požadujeme předložení aktuálního návrhu umístění svislého a vodorovného dopravního značení a dopravního zařízení, nejlépe s naším projednáním v rámci možných změn z důvodu změn stavby před dokončením a případných našich požadavků s možným doplněním těchto prvků, vedoucích k co nejlepšímu možnému zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu před puštěním stavby do provozu, jakožto dotčeného orgánu státní správy, dle ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb. Zákona o provozu na pozemních komunikacích.

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

Zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

Střešní krytinu stávající budovy, která je částečně určena k demolici, tvoří eternitové šablony s předpokládaným obsahem azbestu. Pro likvidaci nebezpečného stavebního materiálu, tj. nebezpečného odpadu (NO) bude vybrána firma, která vlastní souhlas k likvidaci NO nebo budou tyto odpady předány oprávněné osobě ke zneškodnění.

Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

Maximální objem odpadů bude odpovídat běžnému množství odpadů vztaženému k velikosti bouraného objektu. Odpad bude tříděn a postupně odvážen na řízenou skládku. Likvidace odpadu bude prováděna v rámci smluv uzavřených mezi dodavatelem stavby a oprávněnou organizací, která provozuje skládku odpadů. Provozem elektrických zařízení nedojde ke škodlivým ekologickým vlivům na okolí.

Zatřídění odpadu je provedeno v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 8/2021 o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadu. Hodnocení nebezpečných vlastností odpadů je v souladu s Vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb. Odpadové hospodářství řeší zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech, podrobnosti o nakládání s odpady řeší zákon č. 273/2021 Sb.

Zatřídění odpadů:

Číslo	Název odpadu	Kategorie	Odstranění odpadu
170101	Beton	ostatní	oprávněná organizace
170102	Cihly	ostatní	oprávněná organizace
170107	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel a keramických výrobků	ostatní	oprávněná organizace
170201	Dřevo	ostatní	oprávněná organizace
170202	Sklo	ostatní	sběrné suroviny
170203	Plasty	ostatní	oprávněná organizace
170302	Asfaltové směsi	ostatní	oprávněná organizace
170405	Železo a ocel	ostatní	sběrné suroviny
170411	Kabely	ostatní	sběrné suroviny
170605	Stavební materiály obsahující azbest	nebezpečné	oprávněná organizace
170904	Směsné stavební materiály	ostatní	oprávněná organizace
170504	Zemina a kamení	ostatní	oprávněná organizace

Ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Bourací práce budou prováděny pomocí tradičních bouracích technologií, při použití běžných mechanizačních prostředků. Práce na stavbě nebude probíhat v nočních hodinách. Veškeré práce je nutno provádět s ohledem na ochranu zdraví osob při respektování všech platných předpisů. V průběhu demolice budou učiněna opatření k zamezení prašnosti, okolí stavby nebude zatíženo nadměrným prašením. Provoz na staveništi organizován tak, aby byla minimalizována hluknost.

Při bouracích pracích budou dodržovány platné limity (pro škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování povrchových nebo podzemních vod a pozemních komunikací a zastínění budov) dané hygienickými a bezpečnostními předpisy. Používané mechanizační prostředky budou v takové kvalitě, aby nedošlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod závadnými látkami.

Při demolici stavby nesmí dojít k poškození stávajících vodních děl (blízké vodovodní a kanalizační řady) ani vodovodních a kanalizačních přípojek. V průběhu bourání nesmí dojít ke

znečištění podzemních a povrchových vod látkami závadnými vodám ve smyslu § 39 vodního zákona, především ropnými látkami. Při demoličních pracích budou respektována stávající podzemní vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma tak, aby nedošlo k jejich poškození. Suť z demolice stavby bude bezprostředně odvážena na příslušnou skládku.

Při nakládání s nebezpečným odpadem (**katalogové číslo 170605 - stav. materiály obsahující azbest**) je nutno dodržovat ustanovení zákona č. 541/2020 Sb. pro práci s nebezpečným odpadem. Kromě všech opatření k zamezení prašnosti v průběhu bouracích prací je nutné při manipulaci s odpadem obsahujícím azbest učinit opatření k zabránění uvolňování azbestového prachu nebo vláken do ovzduší (§40 a 41 zák. 258/2000 Sb.). V souladu s § 41 zák. č. 258/200 Sb. bude provedeno ohlášení.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění bouracích prací musí dodavatel stavby dodržovat veškeré obecně platné předpisy, normy, vyhlášky a nařízení k zajištění bezpečnosti práce. Zejména je třeba se řídit nařízením vlády 591/2006 Sb. ze dne 12. prosince 2006 o bližších minimálních požadavcích na zařízení. Dále je třeba v plném rozsahu respektovat a dodržovat další požadavky na staveništi uvedené v přílohách č. 1,2,3 a 4 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

Při odstraňování krytiny, jejíž součástí je **azbest**, musí být dodržena opatření k ochraně zaměstnanců dodavatelské firmy (organizace pracoviště, ochrany zdraví pracovníků, pracovní postupy) v souladu s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. V průběhu odstraňování části stavby, ve které byl použit azbest (dehet), je nutno:

- dodržovat technologické postupy používané při zacházení s krytinou obsahující azbest
- krytina s azbestem bude odstraňována přednostně před dalšími bouracími pracemi tak, aby nedošlo k vyšší expozici zaměstnanců azbestem (možné drolení a jiné poškození šablon)
- odstraněné šablony včetně možných úlomků budou sbírány, odstraňovány ze střechy a ukládány do neprodyšně utěsněných obalů opatřených štítkem, upozorňujících na azbest
- prostor střech s eternitovou šablonou bude vymezen jako kontrolované pásmo
- všichni pracovníci v kontrolovaném pásmu budou vybaveni pracovním oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím. Pracovní oděv bude ukládán u zaměstnavatele na místě k tomu určeném a řádně označeném. Po každém použití bude oděv vyčištěn a provedena kontrola, zda není oděv poškozený. Při poškození bude pracovní oděv opraven. Bez kontroly, následné potřebné opravy nebo výměny poškozené části nelze pracovní oděv znovu použít. Při praní a čištění oděvů mimo stavbu je nutné přepravovat oděvy v uzavřených kontejnerech.
- pro zaměstnance musí být zajištěno sanitární a pomocné zařízení potřebné s ohledem k povaze práce

Dodavatel stavby je povinen v souladu s § 41 zákona č. 258/2000 Sb. provést hlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestem. Hlášení bude mít náležitosti stanovené § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb. (podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli). Likvidací nebezpečného odpadu musí provádět společnost, vlastníci oprávnění k nakládání s nebezpečnými odpady.