

**JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT SVĚTLÉ ROZMĚRY MÍSTNOSTÍ A PROSTUPY
NÁVRH JE ORIENTAČNÍ, NESLOUŽÍ JAKO PROVÁDĚCÍ PROJEKT**



1	NPN 134	DL 4600MM	11KS	3	NPN 132	DL 1700MM	2KS
2	NPN 132	DL 2600MM	16KS				

SVB 160 375KS

OZN.	TYP	Ø	DĚLKA	KS	DĚLKA	KG/m	KG
A	1	R 8	1,20	22	26,40	0,432	11,5
B	1	R 6	0,75	36	27,00	0,243	6,6

KG CELKEM

TYP PŘÍLOŽKY:	1	2
---------------	---	---

VÝZTUŽ VÝMĚN:

35kd

PŘESA 200mm

KD 37	11KS
(5x150x150)	

P1-ŽELEZOBETONOVÁ VÝMĚNA 200x210MM

- 1/NAVRŽENÝ STROP VYNAŠÍ ZATÍŽENÍ OD KROVU, DLE PROJEKTU.
- 2/NAVRŽENÝ STROP NEVYNAŠÍ ZATÍŽENÍ OD SCHODIŠTĚ, DLE PROJEKTU.
- 3/MINIMÁLNÍ DÉLKA ULOŽENÍ NOSNÍKU NA CIHELNÉ ZDIVO JE 50MM.
- 4/NAVRŽENÝ STROP NEVYNAŠÍ ZATÍŽENÍ OD PŘÍČEK, DLE PROJEKTU.
- 5/VÝZTUŽ VĚNCE NEDODÁVÁ FA. CZ NORD.
- 6/DODATEČNĚ PROVÁDĚNÉ PROSTUPY MUSÍ RESPEKTOVAT ULOŽENÍ NOSNÍKŮ.
- 7/ORIENTAČNÍ SPOTŘEBA BETONU NA ZMONOLITNĚNÍ JE PRO JEDNODUCHOU MONTÁŽ $0,067\text{m}^3/\text{m}^2$ A PRO ZDVOJENOU MONTÁŽ $0,076\text{m}^3/\text{m}^2$ – BEZ VĚNCŮ.

	PROSTUP STROPEM		SLOUPEK KROVU
	PRŮVLAKY-VÝMĚNY		PŘÍČKY NAD STROPEM
	DOBETONÁVKY NEDODÁVÁ CZ NORD		NOSNÍKY

KARI SÍŤ (PŘESAŤ 200MM)

CZ NORD s.r.o. zodpovídá za návrh a funkci stropní desky z betonového stropního systému Nord pro uvedené zatížení při dodržení skladby stropu a při provádění stropu podle montážního návodu. Návrh stropní konstrukce podléhá schválení projektanta stavby.

