

SEZNAM SKLADEB: STROPY, PODLAHY

|       |                                          |        |
|-------|------------------------------------------|--------|
| S0.01 | 1.pp – kotelna                           |        |
|       | 2x nátěr pro zajištění bezprašnosti      | 50 mm  |
|       | cementový potěr                          | 150 mm |
|       | podkladní beton B12,5                    | 340 mm |
|       | hubelný násyv                            |        |
| S0.02 | 1.pp                                     |        |
|       | cementový potěr                          | 50 mm  |
|       | podkladní beton B12,5                    | 100 mm |
| S0.03 | 1.pp                                     |        |
|       | průmyslová dlažba                        | 10 mm  |
|       | MC 10                                    | 30 mm  |
|       | 1xIPA natavit                            |        |
|       | penetrační nátěr 2x                      |        |
|       | podkladní beton B12,5                    | 110 mm |
| S1.01 | 1.np – pokoje, kanceláře                 |        |
|       | PVC                                      | 25 mm  |
|       | cementový potěr                          | 50 mm  |
|       | bet. mazanina + rabc pletivo             | 50 mm  |
|       | lepenka A500 nasucho                     | 40 mm  |
|       | TI – minerální rohož                     |        |
|       | 1 x IPA natavit                          |        |
|       | podkladní beton B12,5                    | 70 mm  |
| S1.02 | 1.np – chodby                            |        |
|       | keramická dlažba velkorozměrová          | 11 mm  |
|       | MC 10                                    | 19 mm  |
|       | bet. mazanina + rabc pletivo             | 50 mm  |
|       | TI – minerální rohož                     | 40 mm  |
|       | 1 x IPA natavit                          |        |
|       | podkladní beton B12,5                    | 70 mm  |
| S1.03 | 1.np – kuchyň, WC, koupelna              |        |
|       | ker. dlažba 100x100, drsný povrch        | 8 mm   |
|       | MC 10                                    | 22 mm  |
|       | bet. mazanina + rabc pletivo             | 50 mm  |
|       | TI – minerální rohož                     | 40 mm  |
|       | 1 x IPA natavit                          |        |
|       | podkladní beton B12,5                    | 70 mm  |
| S1.04 | 1.np – chodba nad kolektorem             |        |
|       | keramická dlažba velkorozměrová          | 11 mm  |
|       | MC 10                                    | 20 mm  |
|       | PZD panely                               | 90 mm  |
| S1.05 | 1.np – sklad pod schody                  |        |
|       | ker. dlažba 100x100, drsný povrch        | 11 mm  |
|       | MC 10                                    | 20 mm  |
|       | bet. mazanina                            | 50 mm  |
|       | TI – minerální rohož                     | 40 mm  |
|       | 1 x IPA natavit                          |        |
|       | podkladní beton B12,5                    | 70 mm  |
| S1.06 | 1.np – průjezd sever                     |        |
|       | podlahová krytina REKORD (reálné dlažba) | 40 mm  |
|       | folny                                    |        |
|       | nosná vyrovnávací k-ce z hranolů         |        |
|       | PZD panely ve spádu - předpoklad         |        |
| S1.07 | 1.np – průjezd jh                        |        |
|       | PZD panely ve spádu                      |        |
| S1.08 | 1.np – mezipodesty                       |        |
|       | PVC (vedlejší schodiště bez PVC)         |        |
|       | keramická dlažba velkorozměrová          | 11 mm  |
|       | MC 10                                    | 30 mm  |
|       | neznámá konstrukce                       |        |
|       | chelná klenba                            |        |
| S1.09 | 1.np – přístavba                         |        |
|       | dlažba                                   | 150 mm |
|       | neznámá k-ce                             | 100 mm |
|       | podkladní beton                          |        |

|       |                                                 |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------|
| S2.01 | 2.np – pokoje, sesterna, sklad prádla           |         |
|       | PVC                                             | 25 mm   |
|       | cementový potěr                                 | 50 mm   |
|       | bet. mazanina                                   | 50 mm   |
|       | násyp                                           | ~ 80 mm |
|       | chelná klenba                                   |         |
| S2.02 | 2.np – chodba, umyvárny, WC                     |         |
|       | ker. dlažba velkorozměrová                      | 11 mm   |
|       | MC 10                                           | 24 mm   |
|       | bet. mazanina                                   | 50 mm   |
|       | násyp                                           | ~ 80 mm |
|       | chelná klenba                                   |         |
| S2.03 | 2.np – schodiště                                |         |
|       | PVC (vedlejší schodiště bez PVC)                |         |
|       | dřevěné stupně                                  |         |
|       | neznámá konstrukce                              |         |
|       | chelná klenba                                   |         |
| S2.04 | 2.np – přístavba                                |         |
|       | PVC                                             |         |
|       | neznámá konstrukce                              |         |
|       | keramické stropnice Hurdis nebo ZB prefabrikáty |         |
|       | omítka, malba                                   |         |
| S2.05 | 2.np – přístavba – střední teraso               |         |
|       | kerazcové dlaždice                              |         |
|       | asfaltová izolace - předpoklad                  |         |
|       | neznámá konstrukce                              |         |
|       | keramické stropnice Hurdis nebo ZB prefabrikáty |         |
|       | omítka, malba                                   |         |
| S2.06 | 2.np – krček – nepochozí střecha                |         |
|       | asfaltová izolace                               |         |
|       | vodorovná překládka                             |         |
|       | rošt z dřevěných trámů                          |         |
|       | na horních pláncích i profilů                   |         |
|       | keramické stropnice Hurdis                      |         |
|       | do patek na spodních přírubách nosníků 1200     |         |
|       | omítka, malba                                   | 80 mm   |
| S2.07 | 2.np – přístavba – podlaha můstku               |         |
|       | PVC                                             |         |
|       | neznámá konstrukce                              |         |
|       | keramické stropnice Hurdis nebo ZB prefabrikáty |         |
|       | neznámá konstrukce                              |         |
|       | omítka, malba                                   |         |

|       |                                              |          |
|-------|----------------------------------------------|----------|
| S3.01 | 3.np – centrální část                        |          |
|       | PVC                                          |          |
|       | betonová mazanina                            |          |
|       | travěrový plech                              | 100 mm   |
|       | 1 140 v betonovém loži                       | 170 mm   |
|       | ZB průvlak 280/500                           | 500 mm   |
|       | vzduchová mezera                             | ~ 810 mm |
|       | dřevěná trámy ~ 240/260                      | 250 mm   |
|       | záklóp + omítka na rákosu                    | ~ 80 mm  |
| S3.02 | 3.np – WC u schodiště                        |          |
|       | keramická dlažba 100x100                     | 8 mm     |
|       | MC 10                                        | 17 mm    |
|       | 1x IPA                                       |          |
|       | PZD panely                                   | 100 mm   |
|       | 1/20 zavlázané do zdiva                      | 120 mm   |
|       | vzduchová mezera                             | 1000 mm  |
|       | dřevěné trámy ~ 200/160                      | 160 mm   |
|       | záklóp                                       | 50 mm    |
|       | vzduchová mezera                             | ~ 660 mm |
|       | dřevěné trámy (rákosníky) ~ 200/160          | 160 mm   |
|       | záklóp + omítka na rákosu                    | ~ 80 mm  |
| S3.03 | 3.np                                         |          |
|       | PVC                                          |          |
|       | betonová mazanina                            |          |
|       | travěrový plech                              | 100 mm   |
|       | 1 220 zavlázané do zdiva                     | 220 mm   |
|       | vzduchová mezera                             |          |
|       | původní stropní trámy ~ 240/260              | 260 mm   |
|       | vzduchová mezera                             |          |
|       | dřevěné trámy (rákosníky) ~ 240/200          | 200 mm   |
|       | záklóp + omítka na rákosu                    | ~ 80 mm  |
| S3.04 | 3.np – společenská místnost                  |          |
|       | dřevěná prkenná podlaha                      | 30 mm    |
|       | překládaný záklóp                            | 40 mm    |
|       | lepenka                                      |          |
|       | izolace minerální vata 120 mm                |          |
|       | lepenka                                      | 280 mm   |
|       | prkenný záklóp 30 mm na příložkách k trámům  |          |
|       | dřevěné trámy 120/280 koveny do vazeb krovu  |          |
|       | dřevěné podložky/původní záklóp              | 40 mm    |
|       | původní stropní trámy ~ 240/260              | 260 mm   |
|       | vzduchová mezera                             | 180 mm   |
|       | dřevěné trámy (rákosníky) ~ 240/200          | 200 mm   |
|       | záklóp                                       | 50 mm    |
|       | neznámá konstrukce                           | 910 mm   |
| S3.05 | 3.np – společenská místnost nad kopí         |          |
|       | dřevěná prkenná podlaha                      | 30 mm    |
|       | překládaný záklóp                            | 40 mm    |
|       | lepenka                                      |          |
|       | izolace minerální vata 120 mm                |          |
|       | lepenka                                      | 280 mm   |
|       | prkenný záklóp 30 mm na příložkách k trámům  |          |
|       | dřevěné trámy 120/280 koveny do vazeb krovu  |          |
|       | dřevěné podložky/původní záklóp              | 40 mm    |
|       | původní stropní trámy ~ 240/280              | 280 mm   |
|       | dřevěné trámy 270/220                        | 220 mm   |
|       | minerální vata 2x120                         | 240 mm   |
|       | parozábrana                                  |          |
|       | SDK podhled na ocelovém roštu                | 12,5 mm  |
| S3.06 | 3.np – východní páda                         |          |
|       | betonový potěr                               | 45 mm    |
|       | prkenný záklóp                               | 25 mm    |
|       | původní stropní trámy ~ 200/240              | 240 mm   |
|       | vzduchová mezera                             | ~ 680 mm |
|       | dřevěné trámy (rákosníky) 200/160            | 160 mm   |
|       | minerální vata                               |          |
|       | záklóp + omítka na rákosu                    | ~ 80 mm  |
| S3.07 | 3.np – západní páda nad kopí                 |          |
|       | betonový potěr                               | 45 mm    |
|       | půdovky                                      | 7 mm     |
|       | násyp                                        | 7 mm     |
|       | původní záklóp                               | 40 mm    |
|       | původní stropní trámy ~ 240/280              | 280 mm   |
|       | dřevěné trámy 270/220                        | 220 mm   |
|       | minerální vata 2x120                         | 240 mm   |
|       | parozábrana                                  |          |
|       | SDK podhled na ocelovém roštu                | 12,5 mm  |
| S3.08 | 3.np – přístavba                             |          |
|       | PVC                                          |          |
|       | betonová mazanina                            | 100 mm   |
|       | neznámá konstrukce                           |          |
|       | keramické stropnice HURDIS                   | 80 mm    |
|       | do patek na spodních přírubách nosníků 1 200 |          |
|       | omítka, malba                                |          |
| S3.10 | 3.np – přístavba – strop nad schodištěm      |          |
|       | 2x prkenné bednění                           | 40 mm    |
|       | vzduchová mezera                             | 35 mm    |
|       | SDK deska, malba                             | 15 mm    |
| S3.11 | přístavba – plochá střecha                   |          |
|       | stejná jako S2.06                            |          |

SEZNAM SKLADEB: OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

|     |                                                                 |        |
|-----|-----------------------------------------------------------------|--------|
| OP1 | HLAVNÍ BUDOVA                                                   |        |
|     | omítka, malba                                                   |        |
|     | smíšené zdivo tl. 400 - 1200 mm                                 |        |
|     | omítka, malba                                                   |        |
| OP2 | HLAVNÍ BUDOVA – podkroví k nevytápěné půdě – zděná konstrukce   |        |
|     | tepelná izolace EPS                                             | 50 mm  |
|     | s nakaširovaným herakitem                                       |        |
|     | zdivo z porobetonových tválcí                                   | 300 mm |
| OP3 | HLAVNÍ BUDOVA – podkroví k nevytápěné půdě – dřevěná konstrukce |        |
|     | dřevěný záklóp                                                  | 20 mm  |
|     | dřevěné fošny 50/100                                            | 100 mm |
|     | minerální vata mezi fošny                                       |        |
|     | dřevěný záklóp                                                  | 20 mm  |
|     | keramické pletivo + omítka + malba                              |        |
| OP4 | HLAVNÍ BUDOVA – vikýř – zděná konstrukce                        |        |
|     | omítka, malba                                                   |        |
|     | tepelná izolace EPS                                             | 50 mm  |
|     | s nakaširovaným herakitem                                       |        |
|     | zdivo z porobetonových tválcí                                   | 300 mm |
| OP5 | PŘÍSTAVBA S002                                                  |        |
|     | omítka                                                          |        |
|     | zdivo z porobetonových tválcí                                   | 450 mm |
| OP6 | PŘÍSTAVBA S003                                                  |        |
|     | přizdvíka z reálného zdiva                                      | 150 mm |
|     | kověné ocelovými kotvami                                        |        |
|     | vzduchová mezera                                                | 30 mm  |
|     | tepelná izolace                                                 | 300 mm |
|     | zdivo z porobetonových tválcí                                   |        |
|     | omítka, malba                                                   |        |
| OP7 | PŘÍSTAVBA S003 – můstek                                         |        |
|     | omítka                                                          |        |
|     | zdivo z porobetonových tválcí                                   | 150 mm |
|     | kověné ocelovými kotvami                                        |        |
|     | tepelná izolace                                                 | 50 mm  |
|     | zdivo z porobetonových tválcí                                   | 200 mm |
|     | omítka, malba                                                   |        |

±0,000 = 176,800 m n.m.

|                                                                                                       |                                          |                                       |                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZODPOV. PROJEKTANT<br>Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA                                                        | VYPRACOVAL<br>Ing. arch. ZUZANA PŮBIŠOVÁ | KRESLIL<br>Ing. arch. ZUZANA PŮBIŠOVÁ | JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o.<br>ÚZKÁ 705/5<br>162 00 PRAHA 6 - Liboc                                      |
| INVESTOR<br>ARCIDIJECÉZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2                    |                                          |                                       | Kancelář: Zelený pruh 1091/111,<br>140 00 PRAHA 4 - Krč<br>TEL. 222 362 965<br>info@jirsa-architekti.cz |
| MÍSTO STAVBY<br>Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav                                  |                                          |                                       | FORMÁT<br>4 x A4 (A2)                                                                                   |
| AKCE<br>MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA<br>rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby |                                          |                                       | DATUM<br>07/2022                                                                                        |
| OBSAH VÝKRESU<br>SEZNAM SKLADEB - stav                                                                |                                          |                                       | STUPĚŇ PD<br>DSP<br>MĚŘÍTKO<br>1:100                                                                    |
|                                                                                                       |                                          |                                       | ČÍSLO VÝKRESU<br>D.1.1.21                                                                               |