

SEZNAM SKLADEB: STROP04, PODLAHY

S1.01	1.pp – koteleno	
	2x nátěr pro zajištění bezprašnosti	50 mm
	podkladní beton B12,5	150 mm
	hubelní násep	340 mm
S1.02	1.pp	
	cementový potěr	50 mm
	podkladní beton B12,5	100 mm
S1.03	1.pp	
	průmyslová dlažba	10 mm
	MC 10	30 mm
	1xIPA natavit	
	penetrační nátěr 2x	
	podkladní beton B12,5	110 mm
S1.01	1.np – pokoje, kanceláře	
	(n) vinylová podlahová krytina	25 mm
	cementový potěr	50 mm
	bet. mazanina + rabc. pletivo	
	lepenka A500 nasucho	40 mm
	TI – minerální rohož	
	1 x IPA natavit	
	podkladní beton B12,5	70 mm
S1.02	1.np – chodby	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	50 mm
	bet. mazanina + rabc. pletivo	40 mm
	TI – minerální rohož	
	1 x IPA natavit	
	podkladní beton B12,5	70 mm
S1.03	1.np – WC, koupelny	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	
	(n) hydroizolační stěrka	
	bet. mazanina + rabc. pletivo	50 mm
	TI – minerální rohož	40 mm
	1 x IPA natavit	
	podkladní beton B12,5	70 mm
S1.04	1.np – chodba nad kolektorem	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	
	neznámá konstrukce	
	PZD panely	90 mm
S1.05	1.np – sklad pod schody	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	50 mm
	bet. mazanina	40 mm
	TI – minerální rohož	
	1 x IPA natavit	
	podkladní beton B12,5	70 mm
S1.06	1.np – průjezd sever	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	
	neznámá konstrukce	
	PZD panely ve spádu - předpoklad	
S1.7n	1.np – zděvěti a rampy	
	(n) dlažba na flexibilní lepidlo	50 mm
	(n) betonová mazanina	60 mm
	(n) tepelná izolace EPS 100 S	80 mm
	(n) podkladní beton	
S1.08	1.np – mezipodesty	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	
	neznámá konstrukce	
	chební klenba	
S1.9n	1.np – stropy koupelňových boxů	
	(n) dvojitý záklop sádrovláknitou deskou	25 mm
	(n) trapezový plech	40 mm
	(n) ocelové i profily dle statické části	120 mm
	(n) nosný rošt SDK podhledu	35 mm
	(n) parozábrana	
	(n) SDK deska protipožární	15 mm
	(n) výmalba	
S1.09	1.np – přístavba	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	
	(n) hydroizolační stěrka	
	neznámá k-oe	150 mm
	podkladní beton	100 mm

S2.01	2.np – pokoje, sesterna, sklad předsa	
	(n) vinylová podlahová krytina	25 mm
	cementový potěr	50 mm
	bet. mazanina	
	násep	~ 80 mm
	klenba	
S2.02	2.np – chodba, umyvárný, WC	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	
	(n) hydroizolační stěrka	
	bet. mazanina	50 mm
	násep	~ 80 mm
	klenba	
S2.3n	2.np – schodiště	
	(n) protipožární nátěr	
	stupnice a podstupnice z dřevěných folií	
	neznámá konstrukce	
	chební klenba	
S2.4n	2.np – přístavba	
	(n) vinylová podlahová krytina	
	(n) akustická podložka pod vinylovou podlahu	
	neznámá konstrukce	
	keramická stropnice Hurdís nebo ZB prefabrikáty	
	omítka, malba	
S2.5n	2.np – přístavba – střešní terasa	
	dlažba na podlažkách	
	(n) foliová izolace	
	(n) spádové klíny EPS 200 S	20-xx mm
	(n) tepelná izolace EPS 200 S	160 mm
	(n) OSB záklop	15 mm
	ocelové nosníky I 200	
	(n) tepelná izolace EPS 100 mm	200 mm
	keramické stropnice Hurdís	
	do paték na spodních přírubách I nosníků	
	(n) nosný rošt SDK podhledu	35 mm
	(n) parozábrana	
	(n) SDK deska	12,5 mm
	(n) výmalba	
S2.6n	2.np – krček – nepochozí střeška	
	(n) kačtrník	
	(n) foliová izolace	100 mm
	(n) spádové klíny EPS 100 S	20-xx mm
	(n) tepelná izolace EPS 100 S	160 mm
	(n) OSB záklop	15 mm
	ocelové nosníky I 200	
	(n) tepelná izolace EPS 100 mm	200 mm
	keramické stropnice Hurdís	
	do paték na spodních přírubách I nosníků	
	(n) nosný rošt SDK podhledu	35 mm
	(n) parozábrana	
	(n) SDK deska	12,5 mm
	(n) výmalba	
S2.7n	2.np – přístavba – podlaha můstku	
	(n) vinylová podlahová krytina	
	(n) akustická podložka pod vinylovou podlahu	
	neznámá konstrukce	
	keramické stropnice Hurdís nebo ZB prefabrikáty	
	neznámá konstrukce - izolace???	
	omítka, malba	
S3.01	3.np – centrální část	
	(n) vinylová podlahová krytina	
	betonová mazanina	
	trapezový plech	100 mm
	I 140 v betonovém loži	170 mm
	ZB průvlak 280/500	500 mm
	vzduchová mezera	~ 810 mm
	dřevěná trámy ~ 240/260	250 mm
	záklóp + omítka na rákosu	~ 80 mm
S3.2n	3.np – WC u schodiště	
	(n) keramická dlažba na flexibilní lepidlo	
	(n) hydroizolační stěrka	
	PZD panely	100 mm
	I120 zavázané do zdiva	120 mm
	vzduchová mezera	100 mm
	dřevěná trámy ~ 200/160	160 mm
	záklóp	50 mm
	vzduchová mezera	~ 860 mm
	(n) minerální vata 2 x 140 mm	280 mm
	dřevěná trámy (rákosníky) ~ 200/160	160 mm
	záklóp + omítka na rákosu	~ 80 mm
S3.3n	3.np	
	(n) vinylová podlahová krytina	
	(n) sádrovláknitá deska 2x 12,5 mm	25 mm
	(n) tepelná izolace EPS 100 S 2x 120 mm	240 mm
	betonová mazanina	
	trapezový plech	100 mm
	I 220 zavázané do zdiva	220 mm
	vzduchová mezera	260 mm
	původní stropní trámy ~ 240/260	
	vzduchová mezera	200 mm
	dřevěná trámy (rákosníky) ~ 240/200	~ 80 mm
	záklóp + omítka na rákosu	
S3.04	3.np – společenská místnost	
	(n) vinylová podlahová krytina	
	dřevěná překenná podlaha	30 mm
	překládaný záklop	40 mm
	lepenka	
	izolace minerální vata 120 mm	
	lepenka	280 mm
	příkenný záklop 30 mm na příložkách k trámům	
	dřevěné trámy 120/280 kovány do vazeb krovu	
	dřevěné podložky/původní záklop	40 mm
	původní stropní trámy ~ 240/280	260 mm
	vzduchová mezera	180 mm
	dřevěná trámy (rákosníky) ~ 240/200	200 mm
	záklóp	50 mm
	neznámá konstrukce	960 mm
S3.5n	3.np – společenská místnost nad kapí	
	(n) vinylová podlahová krytina	
	dřevěná překenná podlaha	30 mm
	překládaný záklop	40 mm
	lepenka	
	izolace minerální vata 120 mm	
	lepenka	280 mm
	příkenný záklop 30 mm na příložkách k trámům	
	dřevěné trámy 120/280 kovány do vazeb krovu	
	dřevěné podložky/původní záklop	40 mm
	původní stropní trámy ~ 240/280	280 mm
	vzduchová mezera	220 mm
	dřevěná trámy 270/220	240 mm
	minerální vata 2x120	
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) parozábrana	15 mm
	(n) SDK deska protipožární	
S3.6n	3.np – Jižní páda	
	betonový potěr	45 mm
	příkenný záklop	25 mm
	původní stropní trámy ~ 200/240	240 mm
	vzduchová mezera	~ 680 mm
	minerální vata 2x 140 mm	280 mm
	dřevěná trámy (rákosníky) 200/160	160 mm
	záklóp + omítka na rákosu	~ 80 mm
S3.7n	3.np – sklady a úniková cesta nad kapí	
	betonový potěr	45 mm
	půdovky	? mm
	násep	? mm
	původní záklop	40 mm
	původní stropní trámy ~ 240/280	280 mm
	dřevěná trámy 270/220	220 mm
	minerální vata 2x120	240 mm
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) parozábrana	15 mm
	(n) SDK deska protipožární	
S3.8n	3.np – doplnění podlah na půdě	
	(n) příkenný záklop	20 mm
	ocelové nosníky I 220	
	(n) tepelná izolace EPS 2 x 100 mm	220 mm
	ocelové jeřky 20x20	
	přiválit ke spodním palnicím I profilu	
S3.09	3.np – přístavba	
	(n) vinylová podlahová krytina	
	(n) akustická podložka pod vinylovou podlahu	100 mm
	betonová mazanina	
	neznámá konstrukce	
	keramické stropnice HURDIS	80 mm
	do paték na spodních přírubách nosníků I 200	
	omítka, malba	
S3.10	3.np – přístavba – strop nad schodištěm	
	2x příkenné bednění	40 mm
	vzduchová mezera	35 mm
	SDK deska, malba	15 mm
S3.11n	přístavba – plochá střeška	
	stejná jako S2.6n	

S4.1n	PODKROVÍ – strop centrální část	
	(n) dřevěný záklop	20 mm
	dřevěné trámy 180/200	260 mm
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) minerální vata pod folii tl. 100 mm	885 mm
	(n) parozábrana	
	(n) SDK deska protipožární	15 mm
	(n) výmalba	
S4.2n	PODKROVÍ – strop	
	dřevěný záklop	20 mm
	dřevěné folie 50/180	
	(n) minerální vata mezi folie tl. 180 mm	180 mm
	(n) minerální vata pod folii tl. 100 mm	100 mm
	(n) parozábrana	
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) SDK deska protipožární tl. 15 mm	40 mm
	(n) výmalba	
S4.3n	PODKROVÍ – šikmýny	
	keramická bobrovka na dvojitě laťované	
	kroke 160/160	
	(n) kontralaté zapuštěné mezi kroke	
	(n) pojistná hydroizolace	
	(n) příkenný záklop mezi kroke	160 mm
	(n) minerální vata pod kroke tl. 120 mm	
	(n) parozábrana	160 mm
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) SDK deska protipožární tl. 15 mm	40 mm
	(n) výmalba	
S4.03	střeška nad pádou	
	keramická bobrovka na dvojitě laťované	
	kroke 160/160	
S4.6n	přístavba – šikmá střeška	
	keramická bobrovka na dvojitě laťované	
	(n) kontralaté	40 mm
	(n) pojistná hydroizolace	
	(n) nadkrokovní PIR izolace	60 mm
	příkenné bednění	20 mm
	kroke 120/140	
	(n) dřevovláknitá izolace mezi kroke tl. 140 mm	140 mm
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) dřevovláknitá izolace mezi rosti tl. 40 mm	40 mm
	(n) parozábrana	
	(n) parozábrana fólie	
	(n) SDK deska protipožární	15 mm
	(n) výmalba	
S4.7n	přístavba – vikýře	
	(n) falcovaný měděný plech	
	(n) příkenné bednění	20 mm
	(n) kontralaté	40 mm
	(n) pojistná hydroizolace	
	(n) nadkrokovní PIR izolace	120 mm
	příkenné bednění	20 mm
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) dřevovláknitá izolace mezi rosti tl. 80 mm	80 mm
	(n) parozábrana	
	(n) SDK deska protipožární	15 mm
	(n) výmalba	
S4.8n	přístavba – podlaha mezipatra	
	(n) podlahová krytina	
	(n) sádrovláknitá deska	20 mm
	(n) krobojivá izolace	20 mm
	(n) foliový záklop	40 mm
	(n) ocelové nosníky dle statické části	
	(n) SDK rosti vsazený mezi ocelové nosníky	140 mm
	(n) parozábrana	
	(n) SDK deska protipožární	12,5 mm
S4.9n	přístavba – podlaha mezipatra nad ložnicí	
	(n) podlahová krytina	
	(n) sádrovláknitá deska	20 mm
	(n) krobojivá izolace	20 mm
	(n) foliový záklop	40 mm
	(n) ocelové nosníky dle statické části	140 mm
S4.10n	PODKROVÍ – strop DP1	
	(n) dvojitý záklop ze sádrovláknitých desek	25 mm
	(n) trapezový plech	40 mm
	(n) ocelové nosníky I 180	
	(n) minerální vata mezi nosníky tl. 180 mm	180 mm
	(n) minerální vata pod nosníky tl. 100 mm	100 mm
	(n) parozábrana	
	(n) nosný rošt SDK podhledu à 500 mm	
	(n) SDK deska protipožární tl. 15 mm	40 mm
	(n) výmalba	

SEZNAM SKLADEB: OBVODOVÉ PLÁŠTĚ

OP1	HLAVNÍ BUDOVA	
	omítka, malba	
	smíšené zdivo tl. 400 - 1200 mm	
	omítka, malba	
OP2n	HLAVNÍ BUDOVA – podkroví k nevytápěné půdě – zděná konstrukce	
	(n) omítka, malba	150 mm
	(n) minerální vata fasádní	300 mm
	zdivo z porobetonových tvárnic	
	omítka, malba	
OP3n	HLAVNÍ BUDOVA – podkroví k nevytápěné půdě – dřevěná konstrukce	
	(n) omítka, malba	150 mm
	(n) minerální vata fasádní	15 mm
	(n) záklop - sádrovláknité desky	
	dřevěné folie 50/100	
	(n) minerální vata mezi folie	100 mm
	(n) parozábrana	
	(n) SDK deska protipožární	15 mm
	(n) výmalba	
OP4n	HLAVNÍ BUDOVA – vikýře – zděná konstrukce	
	(n) omítka, malba	60 mm
	(n) izolace PIR tl. 60 mm	300 mm
	zdivo z porobetonových tvárnic	
	omítka, malba	
OP5	PŘÍSTAVBA SO02	
	omítka	
	zdivo z porobetonových tvárnic	450 mm
	omítka, malba	
OP6	PŘÍSTAVBA SO03	
	příložka z rebrého zdiva	150 mm
	kověné ocelovými kotvami	
	vzduchová mezera	
	tepelná izolace	30 mm
	zdivo z porobetonových tvárnic	300 mm
	omítka, malba	
OP7	PŘÍSTAVBA SO03 – můstek	
	omítka	
	zdivo z porobetonových tvárnic	150 mm
	kověné ocelovými kotvami	
	tepelná izolace	50 mm
	zdivo z porobetonových tvárnic	200 mm
	omítka, malba	

SEZNAM SKLADEB: MEZIBYTOVÉ PŘÍČKY

MP1n	MEZIBYTOVÁ SDK PŘÍČKA	
	(n) malba	
	(n) 2x SDK deska 12,5 mm	25 mm
	(n) nosné profily CW 100	
	(n) izolace z minerální vaty 80 mm	100 mm
	(n) 2x SDK deska 12,5 mm	25 mm
	(n) malba	
MP2n	POROBETON + SDK PŘEDSTĚNA	
	omítka, malba	
	zdivo z porobetonových tvárnic	300 mm
	(n) nosné profily	40 mm
	(n) izolace z minerální vaty 40 mm	
	(n) SDK deska 12,5 mm	12,5 mm
	(n) malba	
MP3n	PkCD + SDK PŘEDSTĚNA	
	omítka, malba	
	zdivo z dvoudutinových příčkových	150 mm
	(n) nosné profily	
	(n) izolace z minerální vaty 40 mm	40 mm
	(n) 2x SDK deska akustická 12,5 mm	
	(n) malba	25 mm

±0,000 = 176,800 m n.m.

ZODPOV. PROJEKTANT Ing. arch. VOJTĚCH JIRSA	VYPRACOVAL Ing. arch. ZUZANA PÖBIŠOVÁ	KRESLIL Ing. arch. ZUZANA PÖBIŠOVÁ	JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. ÚZKÁ 705/5 162 00 PRAHA 6 - Liboc
INVESTOR ARCIDIEJČEZNÍ CHARITA PRAHA, Londýnská 13/44, Vinohrady, 12000 Praha 2			Kancelář: Zelený pruh 1091/111, 140 00 PRAHA 4 - KČ TEL. 222 362 965 info@jirsa-architekti.cz
MÍSTO STAVBY Lázeňská 61, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav			FORMÁT 4 x A4 (A2)
AKCE MODERNIZACE DOMOVA sv. VÁCLAVA rekonstrukce domova pro seniory a modernizace zázemí služby			DATUM 07/2022
OBSAH VÝKRESU SEZNAM SKLADEB - návrh			STUPĚŇ PD DSP MĚŘITKO 1:100
			ČÍSLO VÝKRESU D.1.1.49