



























Seznam zařízení - svítidla

Světlá nad Sázavou

Náměstí Trčků z Lípy

09/2020

ozn.	pozice	obr.	rozměr	nominální vyzář. charka	světelný zdroj	svítidlo
S1	A1 · A14 B1 · B5				LED 3000K Ra=70 L90B10=100.000h	IK08 IP67 izol. tř. II 69,6W 9180lm DALI ochrana 10kV/6kV
S2	C1 · · C9 C11		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 L80B10=100.000h	IK10 IP66 izol. tř. II 30,7 W 3460lm DALI ochrana 10kV/6kV
S3	D1 D2 D5 · · D11		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 2250lm 19W L90B10=100.000h	IK10 IP68 izol. tř. II 23W 968lm DALI ochrana 5kV/4kV
S4	I1 · I12				LED 3000K Ra=80 810lm 6,2W L80B10=100.000h	IK07 IP66 izol. tř. II 7,7W 551lm smyčkovatelné
S5	D3 D4 R1 R2 R3		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 14W 2000lm L80B10=100.000h	IK10 IP68 izol. tř. II 15,8W 1516lm DALI ochrana 5kV/4kV
S6	G2		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 76W 8400lm L80B10=74.000h	IK08 IP66 izol. tř. II 83,5W 5705lm DALI ochrana 10kV/6kV smyčkovatelné
S7	F1 · · F6				LED 3000K Ra=70 L90B10=100.000h	IK08 IP67 izol. tř. II 29W 3250lm DALI user DIM 50% ochrana 10kV/6kV
S7	F7				LED 3000K Ra=70 L90B10=100.000h	IK08 IP67 izol. tř. II 29W 3250lm DALI ochrana 10kV/6kV

S8	G1 G3		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 76W 8400lm L80B10=74.000h	IK08 IP66 izol. tř. II 83,5W 6300lm DALI ochrana 10kV/6kV smyčkovatelné
S9	C10 E1		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 L90B10=100.000h	IK10 IP66 izol. tř. II 30,9W 2740lm DALI ochrana 10kV/6kV
S10	T1 T2 T3				LED 3000K Ra=80 1600lm L90B10=100.000h	IK06 IP66 izol. tř. II 1120lm 13,6W ochrana 4kV/2kV
S11	H1		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 1050lm L90B10=100.000h	IK08 IP66 izol. tř. II 809lm 8W ochrana 4kV/2kV
S12	Z1 . . Z16				LED 4000K Ra=70 L90B10=100.000h	IK08 IP67 izol. tř. II 11.220lm 79W DALI user DIM 65...100% ochrana 10kV/6kV
S14	K1 . . K12		 přísl.: 		LED 3000K Ra=80 1550lm 9,9W L80B10=77.000h	IK08 IP66 izol. tř. I 11,5W 419lm ochrana 10kV/6kV