

POHLED ČELNÍ

A

B

526 39

525 21

522 58

522 58

2 %

2 %

SROVNÁVACÍ ROV�의NA 522,00

PŮDORYS

OSA OKAPOVÉHO NOSU STRÍŠKY

This architectural floor plan, labeled 'PŮDORYS', shows the 'OSA OKAPOVÉHO NOSU STRÍŠKY' (ridge axis of the roof). The plan is symmetrical, featuring a central horizontal line representing the ridge axis. At each end of this axis, there is a square structure with a circle inside, likely representing a chimney or a specific roof feature. The entire plan is enclosed within a rectangular boundary, with a dashed line indicating the overall footprint. The drawing is a technical line drawing with no shading or color.

PŮDORYS STŘECHY

OSA OKAPOVÉHO NOSU STRÍŠKY

The drawing shows a symmetrical roof plan. A central horizontal line represents the ridge of the roof. On either side of this line, there are two main sections. The left section consists of a large rectangular area with a grid pattern, and a smaller square area with a circle inside. The right section is a mirror image of the left. The central ridge line is labeled 'OSA OKAPOVÉHO NOSU STRÍŠKY'. The title 'PŮDORYS STŘECHY' is at the top left.

ŘEZA - A

ŘEZ B-B - KOTVENÍ OCELOVÉ TR

LEGENDA KOVÁNÍ

KOVÁNÍ BRÁNY

6 X ZÁVĚS STAVITELNÝ, M20, PLOTNA 100x100 mm

- seřizovatelný závěs pro brány a branky určený k přišroubování
- závit M20
- velikost plotny 100 x 100mm
- povrchová úprava stříbrný zinek

(díl určený k navazání na křídlo brány je bez povrchové úpravy)

NO.	M mm	L	A	B	C	S	m (g)
W78/M20	M20	44-65	20	43	100*100	6	711

KOVÁNÍ BRANKY

1 X ZÁMEK K105 – 72mm/60mm


- povrchová úprava zinek bílý
- stavební zadávací zámek pro cylindrickou vložku o hloubce 60 mm
- osová vzálenost 40 mm
- rozeč 72 mm
- jednozápadový
- rozměr čela 200 x 20 mm
- pravolevá verze

Z9 BRÁNA

KONSTRUKCE RÁMU BRÁNY TVOŘENA Z OCELOVÝCH JEKLŮ (50x50 mm). VÝPLNĚ RÁMŮ JSOU SVISLE OCELOVÉ PASOVNÝ (PLOCHA OCEL 50x10 mm) UKOTVENÉ DO RÁMU

BRÁNY; CELKOVÁ ŠÍŘKA BRÁNY ZTUŽENA DVĚMA VODOROVNÝMI PÁSKY (PLOCHA OCEL 25x10 mm); MATERIÁL: ŽAROVĚ POZINKOVANÁ OCEL; NÁTĚR: MATNÝ, RAL 9007

LEGENDA

	PŮVODNÍ TERÉN
	UPRAVENÝ TERÉN
	ROSTLÝ TERÉN
	SKLADBA POVRCHU
	OHRA PLNÁ, POHLEDOVÁ, MRAZUVZDORNÁ, NĚMECKÝ FORMÁT – 240x115x71 mm, PEVNOST P8 NA CEMENTOVOU MALTU P5, NASAKAVOST DO 6 %
	PROSTÝ BETON – VIZ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
	ŽELEZOBETON – VIZ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ
	OCEL



HYDROFOBIZACE BETONU – TIXOTROPNÍ IMPREGNAČNÍ NÁTĚR NA BETON NA BÁZI SILANŮ VE VODNÍ DISPERZI BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL – BUDE APLIKOVÁN PO CELÉ PLOŠE STŘECHY

DETAILY PREFABRIKÁTŮ VIZ ČÁST D.1.2. STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ.