



ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA V PELHŘIMOVĚ - 1. ETAPA	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. ARCH. MICHAL ŘIČNÝ, ING. ARCH. PETR TODOROV	
INVESTOR: MĚSTO PELHŘIMOV	
VYPRACOVAL: Bc. ALŽBĚTA FIL'OVÁ	
STUPEŇ: DPS	
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	

ATELIER TIŠNOVKA TIŠNOVSKÁ 145, 614 00, BRNO TEL: +420 606 855 919 E-MAIL: TODOROV@TISNOVKA.CZ
DATUM: LEDEN 2024
MĚŘÍTKO:
FORMÁT: A4
Č.VÝKRESU: 31

SOUŘAD. SYSTÉM: JTSK, VÝŠK. SYSTÉM: BpV

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS
Z1	CHRLIČ TVARU V		ROZMĚR: 80x160x370 mm MATERIÁL: BALOTINOVANÁ NEREZ OCEL TL. 2 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – KOTVENÍ: VLOŽENO DO CEMENTOVÉ ZÁLIVKY VIZ VÝKRES Č. 20c – DETAIL CHRLIČŮ	4 KS
Z2	POLICE 1 – HORNÍ ŘADA ROZVINUTÝ PLECH		ROZMĚR: 235x2869 mm MATERIÁL: BALOTINOVANÁ NEREZ OCEL TL. 3 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – KOTVENÍ: POMOCÍ U A L PROFILU KPŘEFA SCHRÁNKÁM (VIZ VÝKRES Č.19 – DETAIL EPITAFNÍCH DESEK A STRÍŠKY KOLUMBÁRIA)	75 KS
Z3	POLICE 2 – STŘEDNÍ ŘADA ROZVINUTÝ PLECH		ROZMĚR: 235x2869 mm MATERIÁL: BALOTINOVANÁ NEREZ OCEL TL. 3 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – KOTVENÍ: POMOCÍ U A L PROFILU KPŘEFA SCHRÁNKÁM (VIZ VÝKRES Č.19 – DETAIL EPITAFNÍCH DESEK A STRÍŠKY KOLUMBÁRIA)	75 KS
Z4	POLICE 3 – SPODNÍ ŘADA ROZVINUTÝ PLECH		ROZMĚR: 235x2869 mm MATERIÁL: BALOTINOVANÁ NEREZ OCEL TL. 3 mm POVRCHOVÁ ÚPRAVA: – KOTVENÍ: POMOCÍ U A L PROFILU KPŘEFA SCHRÁNKÁM (VIZ VÝKRES Č.19 – DETAIL EPITAFNÍCH DESEK A STRÍŠKY KOLUMBÁRIA)	75 KS
Z5	OPLOCENÍ	VIZ VÝKRES Č. 21 – DETAIL OPLOCENÍ	ROZMĚR: VÝŠKA 2,1 m, DÉLKA 19,83 m MATERIÁL: ŽAROVĚ POZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR MATNÝ, RAL 9007 KOTVENÍ: SVISLÉ PÁSOVINY Z PLOCHÉ OCELI (50x10 mm, DÉLKA 2,4 m, 153ks, OSOVĚ VZDÁLENY 130 mm) PŘIVAŘENY K OCELOVÉ PÁSOVINĚ (50x10mm, DÉLKA 19,9 m) UKOTVENÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV (PO 0,91 m), POTÉ DOBETONOVÁNÍ ZBYLÝCH 300 mm VÝŠKY. CELKOVÁ ŠÍŘKA PLOTU ZTUŽENA DVĚMA ROVNOBĚŽNÝMI PÁSKY Z PLOCHÉ OCELI (25x10 mm, DÉLKA 19,9 m).	1 KS
Z6	PRŮHLED 1 – V OSE PŘÍČNÉ CESTY	VIZ VÝKRES Č. 22 – DETAIL PRŮHLEDŮ	ROZMĚR: VÝŠKA 2,12–2,15 m, DÉLKA 1,51 m MATERIÁL: ŽAROVĚ POZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR MATNÝ, RAL 9007 KOTVENÍ: SVISLÉ PÁSOVINY Z PLOCHÉ OCELI (50x10 mm, DÉLKA 2,47 m, 11ks, OSOVĚ VZDÁLENY 130 mm) PŘIVAŘENY K OCELOVÉ PÁSOVINĚ (50x10mm, DÉLKA 1,5 m) UKOTVENÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV (PO 0,91 m), POTÉ DOBETONOVÁNÍ ZBYLÉ VÝŠKY. CELKOVÁ ŠÍŘKA PLOTU ZTUŽENA DVĚMA ROVNOBĚŽNÝMI PÁSKY Z PLOCHÉ OCELI (25x10 mm, DÉLKA CCA 1,51 m).	1 KS
Z7	PRŮHLED 2 – V ROHU HŘBITOVA	VIZ VÝKRES Č. 22 – DETAIL PRŮHLEDŮ	ROZMĚR: VÝŠKA 2,15–2,18 m, DÉLKA 1,51 m MATERIÁL: ŽAROVĚ POZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR MATNÝ, RAL 9007 KOTVENÍ: SVISLÉ PÁSOVINY Z PLOCHÉ OCELI (50x10 mm, DÉLKA 2,47 m, 11ks, OSOVĚ VZDÁLENY 130 mm) PŘIVAŘENY K OCELOVÉ PÁSOVINĚ (50x10mm, DÉLKA 1,5 m) UKOTVENÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV (PO 0,91 m), POTÉ DOBETONOVÁNÍ ZBYLÉ VÝŠKY. CELKOVÁ ŠÍŘKA PLOTU ZTUŽENA DVĚMA ROVNOBĚŽNÝMI PÁSKY Z PLOCHÉ OCELI (25x10 mm, DÉLKA CCA 1,51 m).	1 KS

OZN.	NÁZEV (POPIS)	SCHÉMA	SPECIFIKACE	KS
Z8	PRŮHLED 3 – SMĚREM KE KŘEMEŠNÍKU	VIZ VÝKRES Č. 22 – DETAIL PRŮHLEDŮ	ROZMĚR: VÝŠKA 2,06–2,18 m, DÉLKA 3,33 m MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR MATNÝ, RAL 9007 KOTVENÍ: SVISLÉ PÁSOVINY Z PLOCHÉ OCELI (50x10 mm, DÉLKA 2,47 m, 19 ks, OSOVĚ VZDÁLENY 130 mm) PŘIVAŘENY NAHOŘE K OCELOVÉ PÁSOVINĚ (50x10mm, DÉLKA 3,33 m) A DOLE K OCELOVÉ PÁSOVINĚ (50x10mm, DÉLKA 3,33 m) UKOTVENÉ DO BETONOVÉHO ZÁKLADU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV (PO 0,91 m), POTÉ DOBETONOVÁNÍ ZBYLÉ VÝŠKY. ŠÍŘKA PLOTU ZTUŽENA NA BOCÍCH ROVNOBĚŽNÝMI PÁSKY Z PLOCHÉ OCELI (50x10mm, DÉLKA 0,6 m, 30 ks), UPROSTŘED PÁSOVINOU VE TVARU KRUHU (PLOCHÁ OCEL 25x10 mm, PRŮMĚR KRUHU 2,06 m) A TROJÚHELNÍKU (PLOCHÁ OCEL 25x10mm, DÉLKA 2x2,31 m A 1x 2,07 m).	1 KS
Z9	BRÁNA	VIZ VÝKRES Č. 23 – DETAIL BRÁNY	ROZMĚR: 4000x2500x50 mm MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR MATNÝ, RAL 9007 KOTVENÍ: DO CIHELNÝCH PILÍŘŮ OHRADNÍ ZDI KONSTRUKCE RÁMU BRÁNY TVOŘENA Z OCELOVÝCH JEKLŮ (50x50 mm). VÝPLNĚ RÁMŮ JSOU SVISLÉ OCELOVÉ PÁSOVINY (PLOCHÁ OCEL 50x10 mm) UKOTVENÉ DO RÁMU BRÁNY; CELKOVÁ ŠÍŘKA BRÁNY ZTUŽENA DVĚMA VODOROVNÝMI PÁSKY (PLOCHÁ OCEL 25x10 mm).	1 KS
Z10	OPLOCENÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	VIZ VÝKRES Č. 24 – DETAIL ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ	ROZMĚR: CELKOVÉ ROZMĚRY 10x5,41x2,05 m MATERIÁL: ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL POVRCHOVÁ ÚPRAVA: NÁTĚR MATNÝ, RAL 9007 KOTVENÍ: DO BETONOVÉHO OBRUBNÍKU POMOCÍ CHEMICKÝCH KOTEV OCHRANNÁ SÍŤ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ JE TVOŘENA PANELY S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU KOTVENOU DO RÁMU Z L PROFILŮ (50x30x4). PANELY JSOU KOTVENY DO OCELOVÝCH NOH (JEKLY 60x60x4 A 60x30x4, NAHOŘE SPLASTOVOU ZÁTKOU), SVÝŠKOVĚ STAVITELNOU NOHOU (50x50x3 A 50x20x3) KOTVENOU POMOCÍ DVOU CHEMICKÝCH KOTEV K BETONOVÝM OBRUBNÍKŮM. BRANKY JSOU TAKTÉŽ TVOŘENY PANELY S VÝPLNÍ Z TAHOKOVU V RÁMU Z L PROFILŮ (50x30x4).	1 KS