

Skladby konstrukcí

A1-výstavní prostory - 1.NP

- slinutá keramická dlažba 600x600mm, flexibilní spár. hmota, referenční výrobek Technoart Casablanca béžová mat 9mm
- flexibilní cementové lepidlo 2mm
- penetrační nátěr
- stávající betonový podklad očištěný a vyrovnaný zbavený nášlapných vrstev (PVC apod.)

A2-vstupní hala a prodejna vstupenek (1.01, 1.02, 1.14) - 1.NP

- slinutá keramická dlažba 600x600mm, flexibilní spár. hmota, referenční výrobek Technoart Casablanca béžová mat 9mm
- flexibilní cementové lepidlo 2mm
- penetrační nátěr
- betonová mazanina oddílatovaná od stěn 45mm
- cementová malta pro plošné utěšňování stav. kcí proti vlhkosti a netlakové vodě, pro vnitřní i venkovní použití, ref. výrobek HANSIT Dichtungsschäume 1110
- doplněná podkladní vrstva (po demontáži stávající podlahy a položení kanalizace) beton C12/15 50mm
- zhutněný násyp

A3-WC a předsíně WC, (1.03, 1.04, 1.05, 1.06)- 1.NP

- slinutá keramická kalibrovaná dlažba 300x600mm, flexibilní spár. hmota, referenční výrobek Impronta Stone D Quarzite Dorada, barva pískovec 9mm
- flexibilní lepidlo 2mm
- stěrková hydroizolační hmota 2mm
- penetrační nátěr
- betonová mazanina oddílatovaná od stěn 45mm
- cementová malta pro plošné utěšňování stav. kcí proti vlhkosti a netlakové vodě, pro vnitřní i venkovní použití, ref. výrobek HANSIT Dichtungsschäume 1110
- doplněná podkladní vrstva (po demontáži stávající podlahy a položení kanalizace) beton C12/15 50mm
- zhutněný násyp

A4-schodiště z 1.NP do 2.NP

- slinutá keramická dlažba 300x300mm, flexibilní spár. hmota, referenční výrobek Taurus Color Super White , protiskluz R9, schodovky 8mm
- flexibilní lepidlo 3mm
- penetrační nátěr
- stávající podklad očištěný a vyrovnaný zbavený nášlapných vrstev (PVC+stará dlažba)

A5-vstupní prostor (1.15)

- pískovcová dlažba desky 500x500mm 50mm
- kladecí písková vrstva stabilizovaná vápnem 25mm
- geotextílie 300g/m²
- stávající pískovcová dlažba

A6-technická místnost a WC imobilní

- slinutá keramická dlažba 300x300mm, flexibilní spár. hmota, referenční výrobek Taurus Color Super White , protiskluz R9, 8mm
- flexibilní lepidlo 2mm
- hydroizolační stěrka s vyztužením v rozích a v. = 0,5-2m
- penetrační nátěr
- betonová mazanina oddílatovaná od stěn 45mm
- cementová malta pro plošné utěšňování stav. kcí proti vlhkosti a netlakové vodě, pro vnitřní i venkovní použití, ref. výrobek HANSIT Dichtungsschäume 1110
- doplněná podkladní vrstva (po demontáži stávající podlahy a položení kanalizace) beton C12/15 50mm
- zhutněný násyp

A7-pískovcová dlažba na nádvoří

- pískovcová dlažba desky 500x500mm 50mm
- kladecí písková vrstva stabilizovaná vápnem 25mm
- geotextílie 500g/m²
- štěrkopískový podsyp ve spádu 1% 175-230mm
- zhutněná pláň po provedení záchranných a archeologických prací)

A8-ciheľná dlažba na nádvoří

- ruční cihelná ostře pálená dlažba NF 240x120 52mm
- kladecí písková vrstva stabilizovaná vápnem 25mm
- geotextílie 500g/m²
- štěrkopískový podsyp ve spádu 1% 175-230mm
- zhutněná pláň po provedení záchranných a archeologických prací)

A9-výstavní prostor B.H.

stávající dřevěná podlaha – parkety

B1-podesta – 2.NP

- slinutá keramická dlažba 300x300mm, flexibilní spár. hmota, referenční výrobek Taurus Color Super White , protiskluz R9, 8mm
- flexibilní lepidlo 3mm
- penetrační nátěr
- stávající podklad očištěný a vyrovnaný zbavený nášlapných vrstev (PVC+stará dlažba)
- nosná stropní konstrukce – cihelná klenba s násypem
- vyspravená omítka
- malba

B2-kancelář a depozitář – 2.NP

- dřev. vícevrstvá plovoucí podlaha, dýha dub, vzor prkno, poloma. lak PU 12mm
- podložka Mirelon 3mm
- stávající podklad očištěný a vyrovnaný zbavený nášlapných vrstev (PVC apod.)
- nosná stropní konstrukce – cihelná klenba s násypem
- vyspravená omítka
- malba

B3-WC, umývárna – 2.NP

- slinutá keramická dlažba 300x300mm, flexibilní spár. hmota, referenční výrobek Taurus Color Super White , protiskluz R9, 8mm
- flexibilní lepidlo 2mm
- hydroizolační stěrka s vyztužením v rozích a v. $\approx$ 0,5-2m
- penetrační nátěr
- stávající podklad očištěný a vyrovnaný zbavený nášlapných vrstev (PVC apod.)
- nosná stropní konstrukce – cihelná klenba s násypem
- vyspravená omítka
- malba