

Kupní smlouva č.

STROM PRAHA a.s.

Se sídlem Praha 9 – Vinoř, Lohenická 607, PSČ 190 17

IČ: 25751069, DIČ: CZ25751069

Společnost je zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 5866

zastoupena: Ing. Jiřím Sopouškem a Ing. Antonínem Weishauptem, místopředsedy představenstva

dále zastoupena: Lukášem Václavkem, prodejcem zemědělské techniky, na základě plné moci

(dále jen „**prodávající**“)

a

OBEC OSÍK

Se sídlem: Osík 240, PSČ 569 67 Osík u Litomyšle

IČ: 00277100, DIČ: CZ00277100

Zastoupena: Ing. Karlem Rothscheinem, starostou obce

(dále jen „**kupující**“)

I.

Preamble

- 1.1 Prodávající je autorizovaným prodejcem, zabývajícím se mimo jiné distribucí zboží uvedeného níže.
1.2 Prodávající prodává kupujícímu zboží popsané v čl. II. níže.

II.

Předmět smlouvy

Prodávající prodává a kupující kupuje zboží popsané dále v tomto čl. II. a v příloze této smlouvy. Kupující se zavazuje zaplatit za stroje kupní cenu dle čl. III. této kupní smlouvy.

Název zboží/stroje: Kolový traktor John Deere
Typ: 5105 M

Název zboží/stroje: Sněhová radlice
Typ: PSSH-04

Název zboží/stroje: Válečkový sypač inertního materiálu
Typ: Hydramet

Název zboží/stroje: Traktorový nosič kontejnerů
Typ: Portýr 3.2

Výbava: (dále viz Příloha) Příloha č. 1 – Specifikace zboží
(dále i jen „**stroj**“ nebo „**zboží**“ nebo „**předmět smlouvy**“)

Prodávající prohlašuje, že zboží je prodáváno jako

- ☒ nové, plně funkční a schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.
☐ použité, avšak schopné plnit účel, k němuž bylo vyrobeno.

Kupující prohlašuje, že je seznámen se zbožím, jeho příslušenstvím a vybavením, a že zboží za podmínek jak je prodáván dle této smlouvy splňuje požadavky, které na něj kupující klade. Prodávající zejména neodpovídá za případné škody jakékoli povahy utrpěné kupujícím či třetí osobou v důsledku nezpůsobilosti zboží pro účel zamýšlený k jeho užití zákazníkem, ledaže by šlo o vadu zboží.

III.

Kupní cena a platební podmínky

- 3.1 Kupní cena za předmět smlouvy dle této kupní smlouvy činí celkem 2 744 700,- Kč bez DPH
- 3.2 Smluvní strany se dohodly, že kupní cena bude zaplacená takto:
- 3.3 – kupní cenu a příslušnou DPH (21%), celkem tedy 3 321 087,- Kč uhradí kupující na základě daňového dokladu se splatností 14 dnů. Daňový doklad bude vystaven v den předání předmětu této kupní smlouvy.

IV.

Podmínky prodeje

- 4.1 Prodávající dodá zboží na místo dodání nejpozději do 14 týdnů od podpisu kupní smlouvy. V případě, že prodávající nebude schopen dodat předmět této kupní smlouvy ve smluveném termínu, poskytne prodávající kupujícímu záložní stroj po dobu prodloužení. Zapůjčení náhradního stroje bude bezplatné.
- 4.2 Kupující nebo jím určený příjemce zboží potvrdí převzetí předmětu smlouvy podpisem na předávacím protokolu v den fyzického převzetí předmětu smlouvy. Vady zjevné při předání je kupující povinen popsat v předávacím protokolu. Kupující nebo jím určená osoba je povinen bez odkladu, nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží řádně prohlédnout a písemně vytknout veškeré vady zboží, které při takové prohlídce zjistil nebo zjistit měl.
- 4.3 Nároky z vad zboží, které existovaly v době dodání a které nebudou reklamovány způsobem uvedeným v čl. 4.2 výše, ačkoli mohly a měly být zjištěny při převzetí resp. během řádné prohlídky, je prodávající oprávněn odmítnout anebo řešit slevou z kupní ceny, dodáním náhradního zboží anebo opravou zboží, a to dle volby prodávajícího.
- 4.4 Ke zboží bude dodána potřebná dokumentace včetně katalogu náhradních dílů a návodu k obsluze, je-li to s přihlédnutím k povaze zboží obvyklé.
- 4.5 Prodávající poskytuje kupujícímu na předmět smlouvy záruku 12 měsíců základní + 36 prodlouženou na traktor a 12 měsíců na příslušenství. Záruka běží od podpisu předávacího protokolu při převzetí stroje. Tato záruka se řídí záručními podmínkami výrobce a dovozce zboží, se kterými byl kupující seznámen. Součástí záručních podmínek je povinnost provádění záručních oprav v autorizovaném servisním středisku dovozce; v případě provedení záruční opravy mimo autorizované servisní středisko může být oprava zpoplatněna.
- 4.6 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem dodání zboží do místa dodání. Vlastnické právo ke zboží však nepřejde na kupujícího dříve, než budou uhrazeny veškeré jeho finanční závazky vůči prodávajícímu dle této smlouvy.
- 4.7 Místem dodání zboží je prodejní a servisní středisko: Dolní Libchavy 326, 561 16 Libchavy
- 4.8 Prodávající zajistí dodání zboží do místa dodání. Náklady na přepravu do místa dodání jsou zahrnuty v kupní ceně. Kupující je povinen zboží převzít a potvrdit při převzetí předložený předávací protokol, ve kterém musí být výtčeny případné vady, zjištěné při prohlídce zboží nejpozději však do 96 hodin po převzetí zboží.
- 4.9 Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy vedle důvodů stanovených zákonem v případě, kdy se dodání stroje dle této smlouvy stane zjevně nemožným, zejména v případě, kdy mu výrobce či dovozce stroje nebude moci objednaný stroj dodat.

V.**Závěrečná ujednání**

- 5.1 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích v českém jazyce, z nichž každý z účastníků obdrží jeden stejnopis. Ustanovení této smlouvy mohou být měněna pouze na základě vzestupně číslovaných písemných dodatků, potvrzených oběma smluvními stranami. Dodatky tvoří nedílnou součást této smlouvy.
- 5.2 Tato smlouva se řídí právem České republiky. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a právními předpisy souvisejícími.
- 5.3 Ustanovení této smlouvy jsou oddělitelná. Bude-li nějaké ustanovení, popř. jeho část v této smlouvě zcela nebo zčásti nicotné či neplatné či nevynutitelné, zůstává účinnost ostatních ustanovení, popř. jejich částí nedotčena a strany se pro ten případ zavazují nahradit nicotné či neplatné či nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které bude platné a vynutitelné a co do obsahu co nejbližší původnímu ustanovení.
- 5.4 Zásilkou zaslané jednou stranou druhé straně doporučenou poštou na adresu sídla uvedenou v obchodním rejstříku nebo jiné podobné evidenci se v případě, že se vrátí odesílateli jako nedoručené, považují za doručené třetím dnem po odeslání adresátovi.
- 5.5 Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Příloha č. 1 – Specifikace zboží

V Praze 8.12.2025

Prodávající

STROM PRAHA a.s. ③

IČO: 257 51 069, DIČ: CZ25751069

Praha 9 – Vinohrady, Lohenská 607, PSČ 190 17

Provozovna 80502:

Dolní Libčavky 326, PSČ 561 16

V Osík 9.12.2025 dne

Kupující

OBEC OSÍK
569 67 OSÍK 240
IČ: 00277100
DIČ: CZ00277100
1

John Deere 5105M – technické parametry + výbava

Konfigurace české verze

		5075M	5095M	5105M	5120M	5130M
jmenovitý výkon motoru	kW /koní	55 / 75	69 / 95	77 / 105	88 / 120	95 / 130
maximální výkon motoru při 1900 ot/min	kW /koní	55 / 75	74 / 100	81 / 110	92 / 125	99 / 135
maximální točivý moment při 1600 ot/min	Nm	304	396	437	500	541
záloha točivého momentu	%	27	30	30	30	30
max. síla ramen s EHC základ / opce	kg	3704 / 4326	dle pře	odovky 3704	5677	5045 / 5677
největší povolená hmotnost traktoru	kg	7 500	7 500/8 200	7 500/8 200	7 500/8 200	8 200
max. povolená hm. přípojného vozidla	kg	18 750				

Motor:

Motor JOHN DEERE PowerTech, model 5075M 3válec 2,9 litru bez SCR. Ostatní, 4válec 4,5 litru, 4 ventily na válec a emisní norma stupeň V. Turbo, mezichladič, vstřikování paliva CommonRail. Systém vnější recirkulace spalin EGR a filtr pevných částic DPF a SCR. Výkon motoru dle 97/68 EC, jmenovité otáčky 2200 ot.min⁻¹. Nádrž nafty 165 litrů AdBlue 12 litrů.

Převodovka:

Mokrá vícelamelová spojka. Reverzor, elektricky ovládaný, vlevo pod volantem, parkovací zámek. PowrReverser, dvě řadící páky, první pro řazení 4 skupin, druhá řazení 4 stupňů. PowrQuad a Powr8, jedna řadící páka pro řazení skupin se spojčím tlačítkem a tlačítky 4 nebo 8 stupňů při zatížení.

Nápravy a PTO:

Rozvor 2350mm. Přední poháněná náprava. Elektrohydraulicky ovládaný zubový uzávěr diferenciálu, u přední nápravy samosvorný. Vícepolohové ocelové ráfky. Vývodový hřídel, koncovka 35 mm, 6 drážek, řazení z kabiny.

Hydraulika:

Ramena kategorie II, boční stabilizátory, rychloupínací háky. Otevřená hydraulická soustava s tandemovým zubovým čerpadlem 24 l/min pro řízení a brzdy, pro pracovní hydrauliku 70 l/min s převodovkou PowrQuad a Powr8 73 l/min. Dva vnější hydraulické okruhy.

Kabina a příslušenství:

Komfortní s klimatizací, příprava pro rádio, dvojitá vnější zrcátka. Sedačka spolujezdce, vnitřní zrcátko. Výfuk u sloupku. Stěrač s ostřikovačem čelního a zadního okna. Rozšíření zadních blatníků, vzduchové brzdy 2 okruhy, alternátor 120A.

Výbava nabízeného traktoru

Návod k obsluze v češtině
JDLINK™ modem
Přední poháněná náprava
Vzduchové brzdy 2 hadice
Třibodový závěs kategorie II s háky
Třetí bod třibodového závěsu s koulí kategorie II
Nastavitelná vzdálenost horního a spodního ramene závěsu
Stabilizátory třibodového závěsu
Stěrač s ostřikovačem vzadu
Výfuk u rohového sloupku
Příprava pro rádio DAB+ antena, reproduktory, Bluetooth mikrofon, radio
Rozšíření zadních blatníků
PowrQuad, digitální přístrojovka, 73l/min čerpadlo, povolená hmotnost traktoru 8200kg, síla třibodového závěsu 5045kg s EHC. Nelze pro 50750M, nutné s 3830
3rychlostní PTO a 4030 třibodový závěs EHC
Bez přijímače StarFire
Bez ISOBUS a AutoTrac přípravy
Bez displeje GS5
PowrQuad Plus 16/16, nutné s 0502, 3830 a 4030
Přední blatníky otočné
Kompletní LED osvětlení, ve střeše a dopravní dálkové i tlumené
Sedačka vzduchem odpružená, nízkofrekvenční a vyhřívaná

Kabina s klimatizací
Vnější zrcátka pevná
Zadní vývodový hřídel 540/540E/1000, řazení z kabiny
3 mechanické SCV
Dva hydr. okruhy uprostřed s mechanickou pákou
Příprava pro čelní nakladače M, R, včetně krytu čelní masky, vyžaduje 3420
Elektronicky ovládaný třibodový závěs EHC, s vnějším ovládním vlevo
Čelní hydraulika kategorie II
Bez čelní vývodové hřídele
420/85R34 - 340/85R24 – vzor komunální - NOKIAN
Vypínač baterie
Maják LED
Hubice automat, nutné objednat konzolu 8450
Konzola závěsu 10 poloh,
Závaží do zadních kol, 150 kg jedno kolo, celkem 300 kg
Přední VH 1000 ot/min

Příslušenství

1. Sněhová radlice PSSH-04

- Pracovní záběr: 2,6 m
- Pracovní záběr při úplném natočení: 2,45 m
- Agregace do předního 3-bod.závěsu kat.II
- Hydraulické natáčení vlevo/vpravo z místa řidiče
- Opěrná kola
- Pryžový břit – dělený
- Odpružení radlice
- Poziční osvětlení

2. Válečkový sypač inertního materiálu Hydramet

- Pracovní záběr: 2,1 m
- Objem násypky: 0,6 m³
- Agregace do zadního 3-bod.závěsu kat.II
- Hydraulický pohon pomocí stálého průtoku
- Krycí plachta
- Poziční osvětlení
- Určeno pro sůl, štěrk a písek
- Samo-nakládací konstrukce

3. Traktorový nosič kontejnerů PORTÝR 3.2

STANDARDNÍ VÝBAVA

- jednoosá náprava BPW
- nosnost 2 400 kg
- mechanická podpěra oje
- přímé napojení na traktor (1 hydr. okruh)
- výška háku 900 nebo 1 000 mm
- gravitační západka jištění háku
- rychlost 40 km/hod
- klíny pod kola – 2 ks
- celková povolená hmotnost 3 200 kg (2 700 kg + 500 kg)
- kloubový hákový mechanismus
- nájezdová brzda BPW s automatikou zpětného chodu
- vnější délka kontejneru 2,80 m
- pasivní zajišťování kontejneru
- tažné oko 40 mm
- polyuretanový lak
- kola 10/75 – 15,3 R8 BKT

TECHNICKÉ PARAMETRY

Počet náprav	1	Celková povolená hmotnost (kg)	3 200
Největší tech. přípustná/povolená hmotnost na nápravu (kg)	2 700	Největší svislé statické zatížení spojovacího zařízení (kg)	500
Užitečná nosnost od (kg)	2 400	Výkon mechanismu (kg)	3 000
Provozní hmotnost (kg)	800	Optimální vnější délka kontejneru (mm)	2 800
Výška háku (mm)	900 / 1 000	Celková délka (mm)	3 700
Celková šířka (mm)	1 770	Celková výška s hákem 900 mm (mm)	1 777
Celková výška s hákem 1 000 mm (mm)	1 877	Zajišťování kontejneru	Řemí
Maximální povolená rychlost (km/hod)	40		