

Ozn.	Popis	Rozměr [mm]	Tl. Stěny [mm]	Mat. křídla	Zárubeň	Mat. zárubně	Zasklení	Práh	Kování	Zámek	Fyzikální vlastnosti	Příslušenství	Poznámky	Barevné řešení	Bezpeč. třída	Počet	
																L	P
01	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	670/1270	125	plechové	ocelová	konstrukční ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	Rw=42 dB	zarážka	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	1	0
02	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	800/1970	100	hladké, CPL laminát	plechová	ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	32 dB	zarážka	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	2	0
03	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	900/1960	150	hladké, CPL laminát	plechová	ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	42 dB	zarážka	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	0	1
04	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	900/1960	125	dřevěné kazetové, dřevo masiv	obložková profilovaná zárubeň	dřevo masiv	bez	dřevěný dubový	štítek koule/klika	elektromechanický - domácí telefon	27 dB	-	Minimálně tři závěsy na křídlo	lazurovací lak	-	0	1
05	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	600/1960	125	dřevěné kazetové, dřevo masiv, dveře podříznuty na 20mm od podlahy	obložková profilovaná zárubeň	dřevo masiv	bez	bez prahu	štítek koule/klika	vložkový zámek	27 dB	-	Minimálně tři závěsy na křídlo	lazurovací lak	-	1	0
06	neobsazeno																
07	nové otevíravé dvoukřídle dveře exteriérové, aktivní křídlo pravé	1300x2000 průchozí šířka po otevření aktivního křídla 800mm	-	hliníkové, polyesterová prášková barva pro použití vexteriéru	rámová dělená	hliník	bez	nerezový, zapuštěný	štítek klika/klika	vložkový zámek bezpečnostní	U=1,7 W/m2K	stavěč dveří	Minimálně 3 závěsy na křídlo	čokoládově hnědá	-	0	1
08	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	750/1950	100	hladké, HPL laminát	plechová	ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	zarážka,stavěč dveří	Minimálně tři závěsy na křídlo	čokoládově hnědá	-	1	0
09	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	970/1930	100	hladké, HPL laminát	plechová	ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	zarážka,stavěč dveří	Minimálně tři závěsy na křídlo	čokoládově hnědá	-	1	0
10	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	650/2010	150	hladké, HPL laminát, voděodolné	plechová	ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	zarážka,stavěč dveří, 2x 300x150mm - hliník	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	1	0
11	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	900/2020	100	hladké, HPL laminát,	plechová	ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	27 dB	zarážka,stavěč dveří	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	0	1
12	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	900x1970	100	hladké, HPL laminát, voděodolné	plechová	ocel	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	27 dB	zarážka,stavěč dveří	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	1	0
13	nové otevíravé jednokřídle plechové dveře (nová kóje)	800x2000 + mříž v nadsvětlíku (foto níže)	150	plechové + emailový nátěr	ocelová, rohová	konstrukční ocel	bez	bez	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	-	Minimálně tři závěsy na křídlo	hnědá	-	0	1
14	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	900x1970	150	hladké, HPL laminát, voděodolné	plechová	ocel	bez	bez	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	-	Minimálně tři závěsy na křídlo	lazurovací lak	-	0	2
15	nové otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou, do technického kanálu	dveře 700x700, rozměr otvoru: 780x780	-	plechové + emailový nátěr + zateplení	ocelová rohová	konstrukční ocel	bez	bez	štítek klika/klika	vložkový zámek	EI 30 DP1/C, U=1,7 W/m2K	Samozavírač	Minimálně dva závěsy na křídlo	čokoládově hnědá	-	0	1

R01	stávající otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	900/1960	125	stávající dveře hladké budou zrepasovány- nové závěsy, nové kování, nový zámek stáv.ocelová plech.zárubeň bude přebroušena + 2x nový nátěr emailový, ředění syntetickým ředidlem			bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	zarážka	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	0	1
R02	stávající otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	600/1950	125	stávající dveře hladké budou zrepasovány- nové závěsy, nové kování, nový zámek stáv.ocelová plech.zárubeň bude přebroušena + 2x nový nátěr emailový, ředění syntetickým ředidlem			bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	zarážka	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	1	0
R03	stávající otevíravé jednokřídle dveře s polodrážkou	860/1970	150	dřevěné kazetové +dřev.profilovaná zárubeň- demontovat a repase, nové závěsy, nové kování, chemické odstranění starého nátěru + nátěr nový, opětovná montáž			bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	zarážka, větrací mřížka 2x 400x150mm - hliník	Minimálně tři závěsy na křídlo	RAL 1013	-	1	0

R04	stávající otevíravé jednokřídlé dveře s polodrážkou + stávající zárubeň	900/1950	150	stávající dveře hladké budou zrepasovány- nové závěsy, nové kování, nový zámek stáv.ocelová plech.zárubeň bude přebroušena + 2x nový nátěr emailový, ředění syntetickým ředidlem	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	stavěč dveří	Minimálně tři závěsy na křídlo	hnědá barva	-	0	1
R05	stávající otevíravé dvoukřídlé dveře s polodrážkou + stávající zárubeň, aktivní levé křídlo	1250/1970	150	stávající dveře hladké budou zrepasovány- nové závěsy, nové kování, nový zámek stáv.ocelová plech.zárubeň bude přebroušena + 2x nový nátěr emailový, ředění syntetickým ředidlem	bez	dřevěný dubový	štítek klika/klika	vložkový zámek	-	stavěč dveří, 4x větrací mřížka do křídel 400x100 - hliník	Minimálně tři závěsy na křídlo	čokoládově hnědá	-	1	
R06	stávající otevíravé jednokřídlé dveře s polodrážkou	850/2020	170	dřevěné kazetové +dřev.profilovaná zárubeň- demontovat a repase, nové závěsy, nové kování, chemické odstranění starého nátěru + nátěr nový, opětovná montáž	bez	dřevěný dubový	štítek koule/klika	elektromechanický - domácí telefon	-	zarážka	Minimálně tři závěsy na křídlo	lazurovací lak	-	1	0

POZNÁMKY:

V případě obkladu pod zárubeň bude při osazování ocelových zárubní vynechán prostor pro obklad + lepidlo cca 1 cm (dle typu obkladu)

Obklady budou zapuštěny pod zárubně po jejich osazení.

Rozměry dveří, jejich tvar a členění bude upřesněno dle stávajících prvků v rámci výrobní dokumentace. Rovněž bude takto upřesněn tvar kování, členění a profilace obložkových zárubní! Zhotovitel musí toto zahrnout do ceny prací a materiálů!

Ocelové plechové zárubně jsou uvažovány pro dodatečnou montáž - dvojdielné. Povrchová úprava - emailový nátěr 1x základní + 2x finální nátěr.

Na nátěry budou použity emailové barvy na syntetické bázi - syntetické , 1x základní + 2x finální vrstva, nebo lazurovací laky - 3 vrstvy - dle popisu v tabulce.

Všechny dveře budou předloženy jako výrobní dokumentace předloženy stavebníkovi ke schválení!

Ostatní dveře, které jsou v projektu označen OS, budou ochráněny během výstavby folií tl. 0,1mm, a to včetně zárubní. Do ceny bude zhotovitelem zahrnuta její případná oprava - oprava nátěru, výměna v případě zničení, demontáž+opětovná montáž dveřních křídel včetně obložkových zárubní!!

Všechny navržené dveře jsou plné, bez prosklení!

Do ceny provedení stavby musí být započítána i úprava ostění pro zárubně!

Budou dodrženy při realizaci následující normy: ČSN EN 14351-1, ČSN EN 13126, ČSN EN 1634-3, ČSN EN 949, ČSN EN 12519, ČSN EN 14600, ČSN EN 14351-1+A1, ČSN 74 6077, ČSN 74 6401, ČSN 74 6550, ČSN EN 947, ČSN EN 948, ČSN EN 12219, ČSN EN 12210, ČSN EN 12208, ČSN EN 12207

Položka č. 13:

