





TABULKA OKEN

ROZMĚRY JE TŘEBA DOMĚŘIT NA MÍSTĚ, OKNA JSOU ZOBRAZOVÁNA PŘI POHLEDU Z VENKU					POČET
01		990/1200	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ	OVLÁDÁNÍ NA SERVOPOHON SOUČÁSTÍ JE I VNITŘNÍ PARAPET	1
02		990/1200	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ	OVLÁDÁNÍ NA SERVOPOHON SOUČÁSTÍ JE I VNITŘNÍ PARAPET	2
03		960/1200	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ SKLOPNÉ	OVLÁDÁNÍ NA SERVOPOHON SOUČÁSTÍ JE I VNITŘNÍ PARAPET	1
04		1110/1150	OKNO DVOUKŘÍDLÉ, OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ +VNITŘNÍ ROLETA NA RÁMU	SOUČÁSTÍ JE I VNITŘNÍ PARAPET	1
05		850/410	OKNO JEDNOKŘÍDLÉ OTVÍRAVÉ A SKLOPNÉ + OTVÍRAVÉ	RUČNÍ PÁKOVÉ OVLÁDÁNÍ SOUČÁSTÍ JE I VNITŘNÍ PARAPET	1

Obecné požadavky na okna:

- požadované součinitele prostupu tepla:
 - zasklení izolačním dvojsklem: $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$,
 - okno celkově jako zabudovaný výrobek $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- okna musí splňovat ČSN 73 0540-2, a to včetně detailů napojení zasklení a rámu okna, a rovněž napojení rámu okna na ostění otvoru dle TNI 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování
- akusticky budou okna splňovat třídu TZI 3, tj. $R_w = 35-39 \text{ dB}$.
- parapet plastový - komůrkový, standardní hloubka 300mm,
- ovládací klika okna (vyjma suterénu) bude ovládána buď servopohonem, nebo pákovým ovladačem
- okno bude dodáno včetně všech kompletačních prvků - krycích lišt, zapění PUR pěnou, kotvení, parotěsnou páskou, expanzní páskou, začističení u ostění a pod.
- okno bude zednický začističeno
- kotvení okna bude provedeno pomocí Z profilů

Zasklení:

- sklo čiré průhledné, bezpečnostní folie třídy P1A dle ČSN EN 356
- propustnost světla min. 75%
- předpokládaná skladba 4-16-4 - podle předpokládané velikosti okna, akustického požadavku a pod.
- mezi skly bude plastový rámeček

Rám okna:

- min. dřevěný - Europrofil, tloušťka rámu min. 70mm, barva rámu okna - perlově bílá RAL 1013, stálobarevný odolný proti UV záření
- těsnost proti dešti hnaného větrem - bude použita paropropustná folie
- rám bude těsněn systémem s obíhajícím dorazovým těsněním

Kování:

- celoobvodové kování (např.: MACO, ROTO), s integrovanou pojistkou proti nesprávné manipulaci
- kování umožňuje 4 polohové ovládání okna - uzavření, otevření, sklopení a mikroventilaci, nebo jen sklopení u oken se servopohony
- servopohony jsou součástí dodávky oken, servopohon musí umožnit stejné sklopení okna jako je tomu ve stávajícím stavu
- klika pro otvírání bude kovová, bílá

Doplňky:

- Roleta - neprůhledná vnitřní látková roleta umístěná na rám křídla, ručně ovládaná

POZNÁMKA:

- V zobrazovaných schématech jsou kóty vztaženy k rozměrům otvorů! Nejedná se o rozměry oken. Otvory se před provedením oken podrobně zaměří dodavatelem.
- Dřevěné profily oken budou upraveny dle stanoviska MHMP - odbor památkové péče. Před provedením oken bude provedeno vzorkování, zhotovitel zpracuje dílenskou dokumentaci, která bude odsouhlasena odborem památkové péče.