



TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ					
Upozornění: uváděné rozměry výrobků slouží pouze pro nacenění nabídky nikoliv však jako zadávací dokumentace pro výrobu					
ozn.	schéma	popis	Délky prvků [mm] Plochy střeš [m²]	ks	bm
KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY PROVÁDĚT V SOULADU S ČSN 733610 (A PŘEDPISY A NORMY Z NÍ DÁLE VYPLÝVAJÍCÍ). ČSN EN 612 A PLATNÝMI TECHNICKÝMI PŘÍRUČKAMI VÝROBCŮ MATERIÁLU Veškeré rozměry, množství a návaznosti na okolní konstrukce budou upřesněny před prováděním na stavbě. Provedení veškerých prvků oplechování a lemování bude včetně podomítkového napojení - ukončení na svislé konstrukce. Provedení veškerých prvků oplechování a lemování bude včetně přípojovacích, podkladních a montážních materiálů. VŠECHNY PRVKY BUDOU NACENĚNY VČETNĚ MONTÁŽE, KOTVÍCÍCH PRVKŮ, VRUTŮ, PŘÍPONEK, HÁKŮ, POVRCHOVÝCH ÚPRAV A FUNKČNÍHO ZABUDOVÁNÍ DO STAVBY VČETNĚ DOŘEŠENÍ NÁVAZNOSTÍ NA SOUVISEJÍCÍ KONSTRUKCE (LIŠTOVÁNÍ, TMELENÍ APOD.)					
K04		<u>Podstřešní žlab</u> Materiál: pozink Rozměry: 100x100 včetně ukotvení, žlabových háků, spojek, žlabových čel.	-	-	3bm
K05		<u>Svodová roura</u> Materiál: pozink Rozměry: D = 100 mm včetně objímek, kolen a kotvících prvků	-	-	3,5bm
K06		<u>Střecha přístavby+střecha nad schody - Budova A, + Budova C</u> Materiál: pozink Tloušťka: 0,6 mm Barva: dle barevného řešení střechy	1200x1450 1600x1500 600x300	-	1ks