

RETENČNÍ NÁDRŽ

Wn = 5 416 m³
Wn = 5 479 m³
max. zatopená plocha = 6 000 m²
Plocha normální hladiny = 4 730 m²
kóta hráze 512,50

Hn = 510,27
Hr = 512,00
Dno = 508,20

ODTOKOVÉ POTRUBÍ
DN 0,6 M, DNO 510,10 M
SKLON J=3‰ SKLON J=1 ‰

RETENČNÍ NÁDRŽ

DNO KÓTA 508,5
0,5‰
0,5‰

PŘÁH A BALVANITÝ SKLIZ
513,26/510,20, DELKA 6 M

BEZPEČNOSTNÍ PŘEPAD
KORYTO OPEVNĚNO POD SKLIZEM
KAMENNÝM POHOZEM
512,00 m n.m.

Legenda :

- stávající STL plynovodní řád
- nový STL plynovodní řád
- nová STL plynovodní přípojka s HUP ve sloupku

Vypracoval :	Vedoucí projektu :	Vedoucí asistenta :	Odpovědný projektant a autorizace :	
Martin VODIČKA	Ing.Arch T. Vojtěchovský	Ing.Arch. T. Vojtěchovský		
Stavění úřad :	Planá			
Investor :	město PLANÁ			
Stavba :	PLANÁ SEVER Inženýrské sítě pro stavební řízení			
			Formát :	Datum : srpen 2006
			Stupeň :	SŘ
Část :	SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		Číslo výkresu :	
Období :	SITUACE - STL PLYNOVOD		Číslo výkresu :	02