



1\_Sendvičový panel tl. 120, vertikálně na celou výšku. Skryté spoje  
 $\lambda = 0,018 \text{ W/mk}$   
 $U = 0,2 - 0,18 \text{ W/m}^2\text{K}$   
TL vnitřního/vnějšího plechu - 0,4/0,6mm  
Plech - pozinkovaná ocel Z275 podle ČSN EN 10346  
Povrchová úprava - vnější PU nátěr 50  $\mu\text{m}$  (RAL 3009)  
Vnitřní nátěr PES 25  $\mu\text{m}$  (RAL 7038)  
Profilace - vlna rozdíel amplitud min 25mm, rozteč 50mm  
Předložit vzorky

2\_Hrubozrnná omítka na jádrové omítce (zrno min 7mm) - brizolit, nátěr v červeném tónu\_bude specifikováno architektem dle předložených vzorků  
3\_Sokl XPS opatřit probarvenou silikonovou omítkou v barvě i struktuře co nejbliže hlavní fasádě

$\pm 0,000 = 247,50 \text{ m n.m. B.p.v.}$

## TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

ZADAVATEL	Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
MÍSTO	parcely č. 140, 141, k.ú Drahotuše
DATUM	04/2020
ZPRACOVATEL	StudioPAB s. r. o., Šantova 643/8, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz
ZODP. PROJEKTANT	Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548
VYPRACOVAL	Mgr. Ing. arch. Jan Pospíšil, ČKA 4281

Architektonicko-stavební část

POHLEDY JIH, ZÁPAD  
M 1:100

DPS

D1.1.b.9