

PSV - ZÁMEČNÍCKÉ PRVKY_Z

označení	popis, schéma
Z.04	<p>Zábradlí na terase 2.np</p> <p>Sloupky - kulatý průřez TR54/5 á 1,6m, žárově zinkováno, komaxit (RAL 3009 - bude upřesněno architektem dle vzorků) Kotvit k příčným žár. zinkovaným jehlům 40/100/5 uloženým na střeše přes gumové podložky. Zábradlí kotvit pod úhlem sklonu střechy 2% (resp 88,85°). Výplň žebírkové pletivo.</p> <p>Dřevoplastové nosiče terasy 30/50 resp. 50/50 á 360mm</p> <p>Dřevoplastové palubky tl max 23 kotvit přes nerezové klipy k nosičům.</p> <p>Podrobněji bude řešeno v dílenské dokumentaci.</p> <div data-bbox="343 560 1324 1982"> <p>Trubka TR54/5 _horiz. 56,6m + svisl. 39m _celk 127bm žebírkové pletivo _56,6m² podkladní ječky, vč. kotvení _42bm palubková terasa vč. nosičů. a klipů, podkladů a jiného příslušenství _66,5m²</p> <p>1500</p> <p>6900</p> <p>44150</p> <p>4050</p> <p>95</p> </div>

poznámka

_jakékoliv odchylky vyvolané konkrétní situací na stavbě budou konzultovány se zpracovatelem projektové dokumentace

_před výrobou a dodávkou bude předložena dílenská dokumentace , která bude konzultována a odsouhlasena autorským dozorem

TĚLOCVIČNA ZŠ DRAHOTUŠE

Studio PAB, s.r.o./ Šantova 8, 779 00 Olomouc