

tělocvična ZŠ Drahotuše

PSV_D_dveře 1-37

Obecný popis

poznámka: stávající rozměry je nutno zaměřit; výplň bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.; finální povrchovou úpravu včetně barevnosti vybere architekt dle vzorníku; návrh realizace bude zpracován v dílenské dokumentaci dodavatelem a před zadáním do výroby odsouhlasen architektem; veškeré komponenty budou vyzorkovány odpovídajícím způsobem vypovídajícím o celkovém vzhledu

ozn.	m.č.	rozměr stavební otvor š/v [mm]	rozměr pouze otev. křídla š/v [mm]	šířka zdi [mm]	L/P	požadavky PBŘ	kování	zámek	větrací mřížka VZT	obraz. příl.	popis	křídlo	zárubeň	překlad	prostup tepla dveřmi [W/(m²K)]	prostup tepla dveřmi [W/(m²K)]
D.01	02 - ext.	2250/2375	800/2325	500	L	Panikové kování- klika EN 179	PK-K, broušená nerez	vložkový bezpečnostní zámek a kování	-	ano	hliníková sestava, exteriérové okno + prosklené dveře, AL rám + trojsklo dtto ostatní okna, ostrohranné profily, barva uvnitř světle šedá/ barva venku RAL 3009, odolnost proti vloupání RC2/WK2-RC3/WK3	al rám se zasklením, trojsklo, bezpečnostní z obou stran, třída odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2, Ug=max0,8 W/m2K, tepl. rámeček PSI max 0,04	systémová al	P.D.01_keramický překlad dle výrobce š70 v238 d 2750_1ks + bet. strop	max 1,2	max 0,8
D.02	03 - 06	1000/2100	900/2050	100	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	bezfalcové, ocelové plně oboustraně hladké, žárově zinkovaný plech tl. min 0,8mm (EN 10143/ DIN EN 10142), práškově lakované - světle šedá dle vzorků, výplň rám + voština, zesíleny v místě závěsu a zámku	ocelová zárubeň pro bezpolodrážkové dveře (např. HSE) z žárově pozinkovaného plechu tl. 1,5mm (EN 10143/ DIN EN 10142) pro dodatečnou montáž na neomítané zdivo, Otvory pro střelku a západku jsou vyrobeny dle ČSN 74 6501, práškově lakovat RAL 3009 schválit architektem po předložení vzorku	P.D.02_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu 100x200- 1240/1000	-	-
D.03	03 - 07	900/2100	800/2050	100	L	-	klika-klika	-	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.03_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu 195x200- 2490/2000	-	-
D.04	03 - 10	900/2100	800/2050	100	P	-	klika-klika	-	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.04_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu 100x200- 1240/1000	-	-
D.05	02 - 05	900/2100	800/2050	100	L	-	klika-klika	vložkový zámek	-	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.05_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu 195x200- 1240/1000	-	-
D.06	05 - uč. inf.	900/2100	800/2050	650	P	EI30, C2 DP1	klika-klika	vložkový zámek	-	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.06_4ks Ič.160 d 1300	-	-
D.07	07 - 08	800/2100	700/2050	100	P	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.07_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 100x200- 2490/2000 použit pro D.07 i D.08	-	-
D.08	07 - 09	800/2100	700/2050	100	P	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	-	-	-
D.09	10 - 11	800/2100	700/2050	100	L	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.09_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 100x200- 2490/2000 použit pro D.09 i D.10	-	-
D.10	10 - 12	800/2100	700/2050	100	L	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	-	-	-
D.11	02 - 13	2000/2100	800/2050	200	L	-	klika-klika	vložkový zámek	•	ano	hliníková sestava, interiérové okno + dveře, AL rám + bezpečnostní zasklení dtto ostatní okna	al rám se zasklením bezpečnostní sklem, RAL 3009	systémová al_povrchová úprava RAL 3009	P.D.11_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200- 2490/2000	-	-
D.12	04 - 13	900/2050	800/2000	250	L	-	klika-klika	vložkový zámek	–	ano	hliníkové dveře, jednokřídle otevíravé, AL rám s beznpčnostním zasklením - tvrzené kalené sklo ESG	al rám se zasklením bezpečnostní sklem ESG, RAL 3009	systémová al_povrchová úprava RAL 3010	P.D.12_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PS 240x240- 1240/1000	-	-
D.13	02 - 14	900/2100	800/2050	200	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.13_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200- 1240/1000	-	-
D.14	14 - 15	900/2100	800/2050	200	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.14_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200- 1240/1000	-	-
D.15	15 - 16	900/2100	800/2050	200	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.15_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200- 1240/1000	-	-
D.16	02 - 16	900/2100	800/2050	200	L	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.16_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200- 1240/1000	-	-
D.17	02 - 17	900/2100	800/2050	200	L	-	klika-klika	-	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.17_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200- 1240/1000	-	-
D.18	17 - 18	800/2100	700/2050	100	L	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.18_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 100x200- 2490/2000 použit pro D.18 i D.19	-	-
D.19	17 - 19	800/2100	700/2050	100	L	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	-	-	-
D.20	02 - 04	1400/2400	900+400/2350	-	L+P	Panikové kování - hrazda EN		vložkový zámek		ano	dvoukřídle AL dveře			_řešeno vykritím podhledovou k-cí	-	-
D.21	02 - 20	900/2100	800/2050	200	P	-	klika-klika	-	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.21_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200- 1240/1000	-	-
D.22	20 - 21	800/2100	700/2050	100	L	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.22_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 100x200- 2490/2000 použit pro D.22 i D.23	-	-

tělocvična ZŠ Drahotuše

PSV_D_dveře 1-37

Obecný popis

poznámka: stávající rozměry je nutno zaměřit; výplň bude odpovídat požadavkům vyhlášky č. 398/2009 Sb.; finální povrchovou úpravu včetně barevnosti vybere architekt dle vzorníku; návrh realizace bude zpracován v dílenské dokumentaci dodavatelem a před zadáním do výroby odsouhlasen architektem; veškeré komponenty budou vyzorkovány odpovídajícím způsobem vypovídajícím o celkovém vzhledu

ozn.	m.č.	rozměr stavební otvor š/v [mm]	rozměr pouze otev. křídla š/v [mm]	šířka zdi [mm]	L/P	požadavky PBŘ	kování	zámek	větrací mřížka VZT	obraz. příl.	popis	křídlo	zárubeň	překlad	prostup tepla dveřmi [W/(m²K)]	prostup tepla dveřmi [W/(m²K)]
D.23	20 - 22	800/2100	700/2050	100	L	-	klika-klika	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	-	-	-
D.24	20 - 23	800/2100	700/2050	100	P	-	klika-klika	-	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.24_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu 100x200-1240/1000	-	-
D.25	02 - 24	900/2100	800/2050	200	L	-	klika-klika	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.25_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200-1240/1000	-	-
D.26	02 - 25	900/2100	800/2050	200	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.26_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200-1240/1000	-	-
D.27	25 - 27	900/2100	800/2050	200	L	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.27_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200-1240/1000	-	-
D.28	02 - 26	900/2100	800/2050	200	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.28_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200-1240/1000	-	-
D.29	26 - 27	900/2100	800/2050	200	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	vložkový zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.29_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200-1240/1000	-	-
D.30	04 - 29	1500/2100	900+500/2050	250	L+P	-	klika-klika	vložkový zámek	•	ne	dvoukřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.30_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PS 240x240-2240/1750	-	-
D.31	02 - 28	1000/2100	900/2050	200	P	-	klika-klika, madlo pro invalidy broušená nerez	wc zámek	•	ne	jednokřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.31_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PR 195x200-1240/1000	-	-
D.32	29 - 31	1500/2100	900+500/2050	250	L+P	-	klika-klika	vložkový zámek	-	ne	dvoukřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.32_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PS 240x240-2240/1750	-	-
D.33	02 - 30	1500/2100	900+500/2050	250	L+P	-	klika-klika	vložkový zámek	-	ne	dvoukřídle ocelové dveře	dtto D.02	dtto D.02	P.D.33_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PS 240x240-2240/1750	-	-
D.34	02 - ext.	2250/2375	800/2325	500	L	-	klika-klika	vložkový bezpečnostní zámek a kování	-	ne	hliníková sestava, exteriérové okno + prosklené dveře, AL rám + trojsklo dtto ostatní okna, ostrohranné profily, barva uvnitř světle šedá/ barva venku RAL 3009, odolnost proti vloupání RC2/WK2-RC3/WK3	al rám se zasklením, trojsklo, bezpečnostní z obou stran, třída odolnosti skla vč. ochr. fólie 2B2, Ug=max0,8 W/m2K, tepl. rámeček PSI max 0,04	systémová Al	P.D.34_keramický překlad dle výrobce š70 v238 d 2750_1ks + bet. strop	max 1,7	max 0,8
D.35	04 - ext.	1700/2100	800+800/2050	120 sendvič	L+P	Panikové kování - klika, EN 179	klika-koule	vložkový bezpečnostní zámek a kování	-	ne	exteriérové dvoukřídle ocelové dveře, opatřeny dřevěným lafováním s interiérové strany dtto obklad těloc.; výpň PUR panel	dtto D.02; výplň PUR panel	dtto D.02	P.D.35 - systémový sendvič. panel	max 1,7	max 0,8
D.36	04 - 32	1700/2100	800+800/2050	250	L+P	EW30, C3 Ko DP3	klika-klika	vložkový zámek	-	ne	dvoukřídle ocelové dveře, opatřeny dřevěným lafováním s interiérové strany dtto obklad těloc.	dtto D.02	dtto D.02	P.D.36_překlad pro pohledové zdivo z lehčeného betonu PS 240x240-2240/1750	-	-
D.37	32 - ext.	1100/2100	1000/2050	500	P	Panikové kování - klika, EN 179	klika-koule	vložkový bezpečnostní zámek a kování	-	ne	exteriérové jednkrídle ocelové dveře; výpň PUR panel; barva uvnitř světle šedá/ barva venku RAL 3009, odolnost proti vloupání RC2/WK2-RC3/WK3	dtto D.02; výplň PUR panel	dtto D.02	P.D.37_keramický překlad dle výrobce š70 v238 d 2750_1ks + bet. strop	max 1,7	max 0,8