

LEGENDA:

R HLAVNÍ ROZVADOČÍ TĚLOCVIČNÝ, POD OMÍTKU, IP40
RP PODROZŮBNÝ ROZVADOČÍ TĚLOCVIČNÝ, POD OMÍTKU, IP40
M 1 DIAGNOSTICKÝ POTRUBNÍ VENTILÁTOR 230V, 28W (ODDÁVKA VZT)
M 2 AKTIVNÍ VENTILÁTOR DO STĚNY 230V, 8W (ODDÁVKA VZT)
VPRNÁČ A PŘEPNÁČ NA OMÍTKU, 250 V, 10 A
VPRNÁČ A PŘEPNÁČ NA OMÍTKU, 250 V, 10 A, IP44
OVLÁDÁNÍ TLAČÍTKOVÝ F, 1/0, NA OMÍTKU, 250 V, 10 A, S OCHRANOU DOPPLNĚNÍ
TLAČÍTKO SPÍNÁNÍ SVĚTEL, ZPÍNÁNÍ PROSTŘEDÍ TLAČÍTKO NA ŘÍZENÍ PŘÍKAZU A ZPÍNÁNÍ SVĚTEL TLAČÍTKO S SVĚTLOM, B - 35 10C
SIGNALIZAČNÍ MODUL KONTROLNÍ S ALARMEM + ZOBRAZOVÁNÍ SVĚTEL, DEBEK, TLAČÍTKO, 24 V DC
SPÍNÁČ AUTOMATICKÝ SE SÍMAČEM POHIBU, SPÍNÁČ PŘEKV. RELÉ, 230V, 500VA, IP 20 RECP, IP 44
VÝVOD 230V/10A, VŠEBODNĚ

LEGENDA SVÍTIDEL:

EL 1	LED svítidlo pro sportoviště s krycí mříží a Al reflektorem (24857 lm, 204,0 W)
EL 2	Designové kuličkové LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satén opál (2343 lm, 18,0 W)
EL 3	Designové kuličkové LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor satén opál (2413 lm, 18,0 W)
EL 4	Přisazené interierové LED svítidlo (1807 lm, 18,0 W)
EL 5	Interierové, přisazené LED svítidlo, difuzor prismatický (2554 lm, 17,0 W)
EL 6	Interierové, přisazené LED svítidlo, difuzor prismatický (4366 lm, 31,0 W)
EL 7	Průmyslové LED svítidlo (3500 lm, 26,0 W)
EL 8	Průmyslové LED svítidlo (3300 lm, 33,0 W)
EL 9	Designové LED svítidlo, přisazené nebo zavěšené, difuzor satén opál (4038 lm, 40,0 W)
EL 10	Designové LED svítidlo, zapuštěné, difuzor satén opál (4038 lm, 40,0 W)
EL 11	Přisazené LED svítidlo, oploňový difuzor, IP65 (2349 lm, 23,0 W)
EL 12	Zavěšené svítidlo, bílá koule, zlatá linie, 425, LED žlutá
EL 13	Názevový modul k EL1, oploňka do otevřených prostorů (503 lm, 6,0 W)
N 1	Názevový LED svítidlo, vestavné, osvětlení vlnitých prostor (364 lm, 3,0 W)
N 2	Názevový LED svítidlo, vestavné, osvětlení vlnitých prostor (177 lm, 2,0 W)
N 3	Názevový LED svítidlo, přisazené, osvětlení komínových prostor (205 lm, 2,0 W)
N 4	Názevový LED svítidlo, zapuštěné do podlahy, s piktogramem, 3W, 1 hod
N 5	Názevový LED svítidlo, přisazené ke stropu, s piktogramem, 3W, 1 hod
N 6	Názevový LED svítidlo, přisazené na zeď, s piktogramem, 3W, 1 hod


POZNÁMKY:

VEDENÍ BUDE ULOŽENO V KABELOVÝCH ŽLABECH, V KONSTRUKCI STĚN A ELEKTROINSTALAČNÍCH TRUBKÁCH MEZI KABELOVÝM ŽLABEM A OMÁDKOU SE DO STĚNY ULOŽÍ ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA (VNITŘNÍ KOBROVNICE SE STANOU) VŠEKA A POZDĚ OVLADÁČI MOŽE BYTI UPRAVENA DLE ARCHITEXTA A VYBAVENÍ INTERIÉRU

ROZVADOVNÁ SOUSTAVA: TN-S/ 3N+PE, 400/230V, 50Hz

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3:

- ZÁKLADNÍ OCHRANA
- OCHRANA PŘI PORUŠĚ
- OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ
- AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
- DOPLNKOVÁ OCHRANA PROUDOVÝMI CHRÁNIČI
- DOPLNKOVÁ OCHRANNÁ POSPOJOVÁNÍ



±0,000 = 247,50 m n.m. B.p.v.

TĚLOCVIČNÁ ZŠ DRAHOTUŠE

p

ZADAVATEL Město Hranice, Pernštejnské náměstí č.p. 1, 753 37 Hranice
MÍSTO parcely č. 140, 141, k.ú. Drahotuše
DATUM 04/2021
ZPRACOVATEL StudioPAB s. r. o., 28. října 462/5, 77900 Olomouc, www.studiopab.cz
VYPRACOVAL Ing. arch. Pavel Pospíšil, ČKA 1548
Ing. Kamil Novotný

TPB silnoproud
INSTALAČNÍ VÝKRES 1.NP - SVĚTELNÉ ROZVODY
M 1:100

DPS
D1.4.3.02