

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

POČET STRAN:

ZAK. ČÍSLO:

ARCH. ČÍSLO:

OZN.	ROZMĚRY 1 KUSU [MM]	TYP	POPIS	POČET KUSŮ				POZNÁMKA:
				1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM	
4 P	70/238/3250	PTH KP 7 – 325	Cihelné překlady POROTHERM	5	–	–	5	OBVODOVÁ ZEĎ: 1x v sestavě 5 kusů
5 P	70/238/1500	PTH KP 7 – 150	Cihelné překlady POROTHERM	5	–	–	5	OBVODOVÁ ZEĎ: 1x v sestavě 5 kusů
6 P	70/238/1750	PTH KP 7 – 175	Cihelné překlady POROTHERM	10	10	5	25	OBVODOVÁ ZEĎ: 5x v sestavě 5 kusů
7 P	70/238/1250	PTH KP 7 – 125	Cihelné překlady POROTHERM	5	–	–	5	OBVODOVÁ ZEĎ: 1x v sestavě 5 kusů
8 P	70/115/1250	PTH KP 11,5 – 125	Cihelné překlady POROTHERM	4	8	–	12	PŘÍČKY tl. 125
10 P	70/115/1750	PTH KP 11,5 – 175	Cihelné překlady POROTHERM	–	1	–	1	PŘÍČKY tl. 125
11 P	70/238/1000	PTH KP 7 – 100	Cihelné překlady POROTHERM	–	15	15	30	OBVODOVÁ ZEĎ: 6x v sestavě 5 kusů
12 P	70/238/2500	PTH KP 7 – 250	Cihelné překlady POROTHERM	–	–	5	5	OBVODOVÁ ZEĎ: 1x v sestavě 5 kusů

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY
TENTO VÝPIS NENAHRADUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT
VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

[illegible]





AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM OKEN A DVEŘÍ DO VÝROBY, JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ A ODSOUHLASIT INVESTOREM ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ
 TENTO VÝPIS OBSAHUJE ROZMĚRY STAVEBNÍCH OTVORŮ, KOTVENÍ PÁSKOVÉ KOTVY
 TENTO VÝPIS NENAHRADZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
 KOMPLETNÍ DODÁVKA OKEN – PŘIPOJOVACÍ SPÁRA, PODKL. PROFIL PURENIT
 VÝPLNĚ OTVORŮ V OBV. PLÁŠTI BUDOU OPATŘENY SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM PŘIPOJOVACÍ SPÁRY – SOUDAL

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	PARAPET		ZASKLENÍ	BARVA	POČET KUSŮ			
	POHLED ZE VNITŘ			1.NP	2.NP			1.NP	2.NP	3.NP	CELK.
8 PL		1500x700	Okno jednokřídlové z plast. profilů křídlo sklápěcí a otvíravé celoobvodové kování celoobvodové těsnění spárové větrání + podkladní lišta Uw=0,93 W/m2K celého okna	PLAST. KOMŮRKOVÝ		Izolační trojsklo čiré	bílá	1	–	–	1
9 PL		1500x1400 křídlo: 1000x1400	Okno DVOUKřídlové z plast. profilů křídlo sklápěcí a otvíravé DRUHÉ KŘÍDLO PEVNĚ ZASKLENÉ celoobvodové kování celoobvodové těsnění spárové větrání + podkladní lišta Uw=0,93 W/m2K celého okna	PLASTOVÝ KOMŮRKOVÝ		Izolační trojsklo čiré	bílá	1	–	–	1
10 PL		700x700	Okno jednokřídlové z plast. profilů křídlo sklápěcí a otvíravé celoobvodové kování celoobvodové těsnění spárové větrání + podkladní lišta Uw=0,93 W/m2K celého okna	KERAMICKÝ		Izolační trojsklo čiré	bílá	–	2	2	4
11 PL		700x700	Okno jednokřídlové z plast. profilů křídlo sklápěcí a otvíravé celoobvodové kování celoobvodové těsnění spárové větrání + podkladní lišta Uw=0,93 W/m2K celého okna	KERAMICKÝ		Izolační trojsklo čiré	bílá	–	1	1	2
12 PL		1200x2180 KŘÍDLO: 800/2180	Vchodové prosklené DVOUKřídlové dveře z PLASTOVÝCH profilů KŘÍDLA OTVÍRAVÉ VENI! - ÚNIK celoobvodové kování celoobvodové těsnění bezpečnostní zámek a kování + podkladní lišta a skrytý práh + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT + klika/KLIKA Uw=0,92 W/m2K + PANIKOVÉ KOVÁNÍ MADLO+MADÝLKO – křídlo HLAVNÍ PRAVÉ, Š. 800	bez parapetu		Izolační trojsklo čiré	bílá	–	1	1	2
13 PL		1800/2180 křídlo min.: š. 1000	MONTÁŽNÍ dvoukřídle ČÁSTEČNĚ PROSKLENÉ dveře z plastových profilů š. jednoho křídla min. 1000 celoobvodové kování+TĚSNĚNÍ bezpečnostní zámek a kování + podkladní nosný sendvičový profil PURENIT v. 150MM Uw=0,9 W/m2K	bez parapetu		Izolační trojsklo čiré	bílá	–	–	1	1

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:


TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE
DVEŘE DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
31 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
34 D		900x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 380	1	–	1
35 D		900x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-30-DP3-C – PRAVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
36 D		900x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný POŽÁRNÍ ODOLNOST EW-30-DP3-C – LEVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
37 D		800x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – LEVÉ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	1	–	1
38 D		800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – LEVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	–	3	3
38a D		800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plné BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka–klíka zámek obyčejný – PRAVÉ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	–	1	1

ZAK. ČÍSLO:

ARCH. ČÍSLO:



DVEŘE DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ.

OZN.	NORMA TYP	ROZMĚRY [MM]	POPIS	ZÁRUBEŇ	POČET KUSŮ		
					1.NP	2.NP	CELKEM
39 D		700x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plně otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka—klíka zámek obyčejný KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm — PRAVĚ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	—	1	1
39a D		700x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plně otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka—klíka zámek obyčejný, WC POJISTKA KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm — PRAVĚ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	—	2	2
40 D		700x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plně otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka—klíka zámek obyčejný KŘÍDLO SEŘÍZNOUT O 15mm — LEVĚ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	—	1	1
41 D		1200x1970 KŘÍDLO: 800x1970	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plně otočné, bez prahu v povrchové úpravě CPL klíka—klíka zámek obyčejný — LEVĚ	OCELOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	—	1	1
42 D		900x2100	Dřevěné vnitřní dveře jednokřídlové plně BEZFALCOVÉ KŘÍDLO, otočné, bez prahu v povrchové úpravě RAL, LAKOVANÉ klíka—klíka zámek obyčejný (DVEŘE Z MALÉHO SÁLU DO PŘÍSTAVBY) — LEVĚ	OBKLADOVÁ BEZFALCOVÁ zárubeň na tl. zdi 125	—	1	1
					1600/1100		

AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace
ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:
ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHRÁZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET KUSŮ		
				1.NP	2.NP	CELKEM
14 Z		DL. 1200	NEREZOVÉ MADLO PRŮMĚR 50mm	–	2	2
15 Z		600/400	Záchytný systém pro servisní žebřík z žár. zinkovaných profilů Jäkl 40/40, kotven nerezovými šrouby přes plech 2x P8 150/150	–	1	1
16 Z		4x600/400	STOUPACÍ KOMPLET KVŮLI PŘEVÝŠENÍ ATIKY z žár. zinkovaných profilů Jäkl 40/40, kotven nerezovými šrouby přes plech 2x P8 150/150	–	1	1
17 Z		1360/1000	MARKÝZA NAD VSTUPEM DO PŘÍSTAVBY NA 2.NP A 3NP. ČISTÉ VYLOŽENÍ OD FASÁDY 1000mm. ŽÁR. ZINKOVANÝ RÁM Z PROFILŮ JAKL 40/80, OPLÁŠTĚNÍ Z DESEK CETRIS/FERMACELL H20. JAKLOVÝ RÁM BUDE KOTVEN CHEMICKÝMI KOTVAMI DO SYSTÉMOVÉHO PŘEKladu VSTUPNÍCH DVEŘÍ.			2
18 Z		2320/1000	MARKÝZA NAD VSTUPEM DO VÝTAHU Z EXTERIÉRU NA 1.NP PŘÍSTAVBY. ČISTÉ VYLOŽENÍ OD FASÁDY 1000mm. ŽÁR. ZINKOVANÝ RÁM Z PROFILŮ JAKL 40/80, OPLÁŠTĚNÍ Z DESEK CETRIS/FERMACELL H20. JAKLOVÝ RÁM BUDE KOTVEN CHEMICKÝMI KOTVAMI DO ŽEL. BET. VĚNCE VE STĚNĚ ŠACHTY.			1
19 Z		1800/1000	DEMONTOVATELNÉ ŠROUBOVANÉ SERVISNÍ ZÁBRADLÍ. ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ PROFILY, SVISLÁ VÝPLŇ, V. 1000. VNITŘNÍ, SVISLÁ VÝPLŇ			1
20 Z		DL. 8300 (VNĚJŠÍ) DL. 4700 (VNITŘNÍ)	ZÁBRADLÍ VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ Z ŽÁR. ZINKOVANÝCH PROFILŮ. SLOUPKY PROFIL JAKL 40/40, HORIZONTÁLNÍ PROFILY 40/40, VÝPLŇ SVISLÁ, JAKL 40/10			1




AKCE: STAVEBNÍ ÚPRAVY A NÁSTAVBA V OBJEKTU č.p. 93–v prostorách restaurace

ZAK. ČÍSLO:

POČET STRAN:

ARCH. ČÍSLO:

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY JE NUTNÉ ZAMĚŘIT SKUTEČNÉ
ROZMĚRY STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ
TENTO VÝPIS NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI DODAVATELE

OZN.	SCHÉMA	ROZMĚRY [MM]	POPIS	POČET ks/bm			
– TAŽENÝ HLINÍKOVÝ PLECH TL. 0,8 MM, v BARVĚ OKNA/ANTRACIT				1.NP	2.NP	3.NP	CELKEM
		RŠ 300 dl. 2800	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	1	–	1	2
		RŠ 330 dl. 3160	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	1	–	–	1
		RŠ 330 dl. 1500	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	2	–	–	2
		RŠ 330 dl. 700	Oplechování podokenníku vč. hliníkových koncovek	–	3	3	6
– POPLASTOVANÝ PLECH VIPLANYL TL. 0,6 MM, barva světle šedá RAL 7035							
		2x RŠ 100	Pásky plechů pro upevnění fóliové střešní krytiny vč. příponek				150,0m
		RŠ 250	Pásky plechů pro upevnění fóliové střešní krytiny vč. příponek				54,5m
		RŠ 80	Lemování zdí pro upevnění fóliové krytiny				31,5m
		RŠ 150	Okapnička pro mPVC krytinu				5,0m
		RŠ 280	Závětrná lišta pro mPVC krytinu				6,6m
– POPLASTOVANÝ PLECH LINDAB, barva světle šedá RAL 7047							
		RŠ 220 ø 110	Odkapová odtoková roura vč. kotlíků, žďeří				40,0m
		ø 120	Podokapní půlkruhový žlab vč. haků				3,0m