

Výkres vytvořil program pp_kan

(c)AutoPEN Liberec, tel:481120160, autopen@volny.cz

KATASTRY

Hořovičky

DRUH POVRCHU

nezpevněný terén

VZDÁLENOSTI ŠACHET

OZNAČENÍ ŠACHET

státní komunikace III.tř. – asphalt					státní komunikace I.tř. – asphalt					místní komunikace – asphalt										
29.77	40.81	56.16	40.32	23.94	20.71	21.55	13.57	46.55	10.97	35.61	46.79	20.72	11.27	46.35	40.79	18.52	45.72	49.37		
Š1	Š2/245.5°	Š3	Š4/165.9°	Š5/95.1°	Š6/192.2°	Š7/186.7°	Š8/207.5°	Š9/128.1°	Š10/110.5°	Š11/269.7°	Š12/160.1°	Š13/195.8°	Š14/183.3°	Š15/179.2°	Š16/175.9°	Š17/177.9°	Š18/214.9°	Š19/173.5°	Š20/181.6°	Š21

SMĚROVÉ POMĚRY

MĚŘÍTKA 1:1000/100

LEGENDA TYPŮ ČAR

PŮVODNÍ TERÉN

UPRAVENÝ TERÉN

Stoka A

0,000 00 – 0,624 00

SOUBĚH

KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU

HLOUBKA VÝKOPU

HLOUBKA DNA POTRUBÍ

KÓTA DNA POTRUBÍ

KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU

SROVNÁVACÍ ROVINA

STANIČENÍ [km/m]

PROFIL[mm]–MATERIÁL–DĚLKA[m]

SKLON[promile]–DĚLKA[m]

ULOŽENÍ

