



Dovybavení sběrného dvora a místa v obci Rohatec

Technické podmínky veřejné zakázky

Kontejnery na shromažďování odpadů na sběrném dvoře

Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti korozi, barva RAL 6018 – hráškově zelená, ke všem kontejnerům musí být poskytnuty bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, stanovisko k ADR, štítek s výrobním číslem na kontejneru, bezpečnostní pruhy na kontejneru.

1) Kontejnery na kovy 2 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5750 x 2300 x 750 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- na zádi kombinace pendl + sklopka
- odvalovací rolly

2) Kontejnery na plasty 2 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 6250 x 2300 x 1750 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolly
- provedení s uzavíratelným dekleem na hever

3) kontejnery na objemný odpad 2 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 6250 x 2300 x 2000 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení s uzavíratelným dekleem na hever

4) kontejner dělený na sklo 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 1500 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení na zádi pendl, pevná střecha se čtyřmi víky, dělicí vnitřní příčka se zajištěním

5) kontejnery síťové na papír 3 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 2250 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 3 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm pouze cca 200 mm od podlahy, dále potom „kari síť“
- odvalovací rolny
- provedení s dvoukřídlými vraty, síťový

Kloubový nakladač pro manipulaci s odpady na sběrném dvoře

Bude dodán nový kloubový nakladač spolu s bezpečnostními pokyny a návodem k obsluze, prohlášení o shodě, bude provedeno zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin.

Technické požadavky

- druh karoserie – kabina s topením a ventilací splňující požadované bezpečnostní normy a standardy pro provoz v ČR (ROPS, FOPS)

- sedadlo s bezpečnostním pásem, odpružené
- ukazatel paliva, počítadlo motohodin, odpojovač baterie
- pracovní světla – 2x přední, 2x zadní
- systém pohonu – pohon všech kol, výkon motoru max. 50 kW
- 100% elektro-hydraulicky ovládané uzávěrky na obou nápravách
- Centrální hydrostatická provozní a parkovací brzda začleněná do hnacího ústrojí, účinná na všechna 4 kola (bez opotřebení)
- Blatníky na všechna 4 kola
- teleskopické rameno z vysokopevnostní oceli
- min. jednorychlostní převodovka a max rychlost 40 km/h
- hydraulika na konci ramene
- minimální zdvihová síla - 3000 daN
- minimální klopné zatížení lopaty (dle ISO 8313) při vodorovném výložníku a stroji v přímém směru – 1500 kg
- minimální výška zdvihu v bodě otáčení lžice – 4000 mm
- mechanický rychloupínač pro výměnu lopat
- paletizační vidle
- 6-ti účelová - otevírací nakládací lopata min. 1,0 m³ se zuby
- lopata šířky 400 mm se zuby a čepy
- lopata 600 mm se zuby a s čepy
- hydraulicky naklápěná svahovací lopata šířky min 1500 mm

Balíkovací lis pro snížení objemu lisovatelných využitelných složek komunálního odpadu umístěný na sběrném dvoře

Bude dodán nový výrobek spolu bezpečnostními pokyny a návodem k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, bude provedeno zaškolení obsluhy v rozsahu 8 hodin.

Minimální technické požadavky:

- lisovací síla 30 t
- výkon motoru cca 5,5 kW
- maximální rozměry lisu dxh xv 2800 x 1400 x 3250 mm
- objem plnicího otvoru cca 1,5 m³
- rozměr plnicího otvoru cca 1200 x 800 mm
- rozměry balíku až šxvxh 1200 x 800 x 1000 mm
- hmotnost balíku v závislosti na lisovaném materiálu až 450 kg
- možnost přídatných komor

- min. 4 vazací místa
- příslušenství: propichovačka PET lahví, násypka k propichovačce, přesuvná násypka zdvojená k lisu, parkovací dráha



Ilustrační foto paketovacího lisu

Váha pro sběrný dvůr pro kontrolní vážení

Bude dodán nový výrobek spolu bezpečnostními pokyny a návodem k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres.

Minimální technické požadavky:

- vysoce stabilní konstrukce vyrobená z kvalitní oceli s protiskluzovou úpravou, nerezová
- váha bude vybavena čtyřmi tenzometrickými snímači hmotnosti typu KPZ 502E-2. Třídy, IP 67, evropské třídy přesnosti 0,02%
- 5 m dlouhý kabel k indikátoru
- váživost min. 1000 kg
- robustní nárazu odolný indikátor z ABS plastu s vodě a prachu odolnou klávesnicí a podsvíceným 6-ti místným displejem
- zobrazuje nulový bod, táru, stabilitu, brutto/netto, stav baterie, stav nabíjení
- příslušenství- stojan a držák na zeď



Ilustrační foto

Kontejnery pro shromažďování odpadů na sběrném místě Kolonie

Všechny kontejnery musí být nové, ošetřené povrchovou úpravou proti korozi, barva RAL 6018 – hráškově zelená, ke všem kontejnerům musí být poskytnuty bezpečnostní pokyny a návod k obsluze, prohlášení o shodě, základní technický popis a technický výkres, stanovisko k ADR, štítek s výrobním číslem na kontejneru, bezpečnostní pruhy na kontejneru

1) Kontejnery na plasty 3 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5750 x 2300 x 1500 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení s uzavíratelným dekleem na hever a s dvoukřídlými vraty

2) Kontejner na kov 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5750 x 2300 x 750 m
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- provedení na zádi pendl se sklopkou
- odvalovací rolny

3) kontejnery síťové na papír 3 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 2250 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 3 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm pouze cca 200 mm od podlahy, dále potom „kari síť“
- odvalovací rolny
- provedení s dvoukřídlými vraty, síťový

4) kontejner dělený na sklo 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2300 x 1500 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 5 mm
- bočnice tloušťka plechu min. 3 mm
- odvalovací rolny
- provedení na zádi pendl, pevná střecha se čtyřmi víky, dělicí vnitřní příčka se zajištěním

5) kontejner typu sklad na shromažďování NO 1 ks

- typ Abroll
- výška háku 1570 mm
- velikost cca 5000 x 2430 x 2580 mm
- podlaha tloušťka plechu min. 4 mm
- bočnice tloušťka min. 4 mm
- provedení spodní podlaha vytažená do vany, dvojitá děrovaná podlaha, výpustný ventil 1'', vodotěsnost do výšky cca 150 mm od podlahy
- pevná střecha, dvoukřídlá vrata s těsněním na zádi



Ilustrační foto

Soupis dodávek

Soupis dodávek - sběrný dvůr

položka č.	název	počet	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Kontejner na kovy	2			
2	Kontejner na plasty	2			
3	Kontejner na objemný odpad	2			
4	Kontejner dělený na sklo	1			
5	Kontejner síťový na papír	3			
6	Kloubový teleskopický nakladač pro manipulaci s odpady na sběrném dvoře	1			
7	Paletovací dvoukomorový lis	1			
8	váha	1			

Soupis dodávek - sběrné místo Kolonie

položka č.	název	počet	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
1	Kontejner na plasty	3			
2	Kontejner na kovy	1			
3	Kontejner síťový na papír	3			
4	Kontejner dělený na sklo	1			
5	Kontejner na objemný odpad – typu sklad	1			

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Celková cena			