

550 150

KOTEVNÍ ŠROUBY ØM12-500
PO MAX. 1000 mm

1

100 100

600

750

1000

1

1

KOTVY Ø R12 - 1250
PO MAX. 1500 mm
CHEMICKÁ KOTVA DO ZDIVA

2

95 490 540 490 540

ØR8 PO 200
DL. 2250, KS 470

NASTAVOVÁNÍ SVAREM
NEBO PŘESAHEM

1 3+2+3 ØR12
CELKEM 8x94,45+5%=793,40 m

Technical drawing of a concrete slab and column reinforcement.

Slab Details:

- Overall width: 750
- Overall height: 600
- Column width: 400
- Reinforcement: P6-200.250
- Column reinforcement: KOTVY $\varnothing 10 - 1600$ CHEMICKY KOTVENÉ DO KLENBY
- Slab thickness: 60.5

Column Details:

- Column width: 390
- Column height: 95
- Reinforcement: $\varnothing R8$ PO 200 DL.1650, KS 50

Reinforcement Schedule:

- 3+3 $\varnothing R12$
- CELKEM $6 \times 10,40 + 5\% = 65,60$ m

Č.	PROF.	DĚLKA mm	POČET KS	B500B (10 505)		
				Ø R12	Ø R8	
1	Ø R12			859,00		
2	Ø R8	2250	470		1057,50	
3	Ø R8	1650	50		82,50	
	DĚLKA		m	859,00	1140,00	
	HMOTNOST 1 m'		kg/m	0,888	0,395	
	HMOTNOST		kg	762,792	450,300	

DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ROP II NUTS SEVEROZÁPAD – VÝZVA Č. 67

ATELIER : ARSA		VYPRACOVAL : ING. STRÁNSKÝ	ING. K. STRÁNSKÝ	
VED. PROJEKTANT : ING.ARCH. KVAŠ			S T A T I K A JANA ZAJÍCE 2880/28 400 11 ÚSTÍ n. L.	
ZODP. PROJEKT. ING. STRÁNSKÝ				
STAVEBNÍK : OBEC PETROVICE č.p. 529, PETROVICE				
FARNÍ KOSTEL SV.MIKULÁŠE V PETROVICÍCH KROV + ZASTŘEŠENÍ, 3. etapa oprav			formát A4	2
			datum	01.2015
			stupeň	DPS
			č. zak.	62d/10-15
VÝZTUŽ VĚNCŮ V1, V2			měřítko	č.výkresu
			1:25	D.1.2.4