

Označení	Rozměr	Popis výrobku		Jednotky	Poznámka
K01		NEREZOVÝ KOMÍN ČERNÝ DN110/160 odvod spalín DN110 / přívod spalovacího vzduchu	ks		Variantně 2x DN80 odvod spalín / přívod spal. vzduchu
			STŘECHA		
				1,0	Celkem
K02		DEŠŤOVÝ SVOD DN 100 strojně lakovaný plech min. tl. 0,6mm barva šedohnědá, RAL 8019 včetně tvarovek, příponek a kotevních plechů ve výměře není započítán prořez ani přesah	mb		
			STŘECHA	50,4	
				50,4	Celkem
K03	R.Š. 280mm	PODOKAPNÍ ŽLAB š = 125 mm strojně lakovaný plech min. tl. 0,6mm barva šedohnědá, RAL 8019 včetně tvarovek, příponek a kotevních plechů ve výměře není započítán prořez ani přesah	bm		
			STŘECHA	77,2	
				77,2	Celkem
K04	R.Š. 860mm	OPLECHOVÁNÍ ATIKY š. 700mm atika střechy/terasy h < 20m strojně lakovaný plech min. tl. 0,6mm včetně příponek a kotevních plechů ve výměře není započítán prořez ani přesah	bm		
			STŘECHA	11,4	
				11,4	Celkem
K05		OKENNÍ PARAPET (nová okna) strojně lakovaný plech min. tl. 0,6mm včetně příponek a kotevních plechů ve výměře není započítán prořez ani přesah	mb		šířka 200 mm viz. tabulka oken, položka O3
			2NP	13,8	
				13,8	Celkem
K06		OKENNÍ PARAPET (stávající okna - zpětná montáž) strojně lakovaný plech min. tl. 0,6mm včetně příponek a kotevních plechů ve výměře není započítán prořez ani přesah	mb		šířka 400 mm 8x 1,150 m
			2NP	9,2	
				9,2	Celkem