

Označení	Rozměr	Popis výrobku	Množství		Poznámka
Z01		Ocelové madlo na vnitřním schodišti madlo - kotveno ke stěně kompletní provedení včetně souvisejících prvků, pro každý jednotlivý díl bude provedeno zaměření skutečných rozměrů na stavbě a zhotovena dílenská dokumentace výška madla 900 mm nad podlahou / schodištěm POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL.KCÍ.: Syntetický nátěrový systém (1x základ, 2x vrchní), barva RAL 7016 tmavošedá	mb		viz. detail č. madlo po obou stranách schodiště 2 x 4,15 m 2 x 4,15 m
			2.NP 3.NP	M	
				8,30	
				8,30	
			16,6		
Z02		Ocelové madlo na vnitřním schodišti madlo - kotveno ke stěně kompletní provedení včetně souvisejících prvků, pro každý jednotlivý díl bude provedeno zaměření skutečných rozměrů na stavbě a zhotovena dílenská dokumentace výška madla 900 mm nad podlahou / schodištěm POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL.KCÍ.: Syntetický nátěrový systém (1x základ, 2x vrchní), barva RAL 7016 tmavošedá	mb		madlo po obou stranách schodiště
			3.NP	M	
				1,35	
			1,4		
Z03		Lávka pro osazení a obsluhu venkovních VZT jednotek venkovní prvek - pozinková ocel pochozí lávka z ocelového roštu včetně kotevních prvků pro osazení na šikmou střechu. Bude zhotovena dílenská dokumentace. POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL.KCÍ.: Zn+Fe	ks		rozměry: 1,0 x 2,8 m
			šimá střecha nad 3.NP	ks	
				1,0	
Z04		plošina pro osazení venkovní VZT jednotky venkovní prvek - pozinková ocel pomocná konstrukce pro osazení VZT jednotky. Bude zhotovena dílenská dokumentace POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL.KCÍ.: Zn+Fe	ks		rozměry: 0,35 x 1,0 m
			pultová střecha nad 2.NP	ks	
				1,0	