

VÝPIS OKEN A DVEŘÍ

INVESTOR:

Obec Hrabyně	Obec Hrabyně Hrabyně 70 747 63 Hrabyně IČ: 00300136 DIČ: CZ00300136
---------------------	---

PROJEKTANT:

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. HOMOLA Jan	Ing. Homola Jan Mírová 627/17 747 23 Bolatice	IČ: 86935178 TEL.: 605 855 432 email: vauban@email.cz
VYPRACOVAL:	Ing. HOMOLA Jan		

STAVEBNÍ OBJEKT:

D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

AKCE:

OBEC: HRABYNĚ	K.Ú.: HRABYNĚ 646601	FORMÁT	1 x A4
REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ REALIZACE ÚSPOR ENERGIE		DATUM	2013-05
		STUPEŇ	DPS
		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	279/III.
VÝKRES:	NOVÝ STAV - VÝPIS OKEN A DVEŘÍ	MĚŘÍTKO:	ČÍSLO VÝKRESU:
			D.1.1.2.16.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - VSTUPNÍ DVEŘE

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ

STANDART PRO EXTERIÉROVÉ DVEŘE A OKNA

TENTO STANDART PLATÍ PRO VŠECHNY VÝROBKY, POKUD U VÝROBKU NENÍ UVEDENO JINAK.

OKENNÍ VÝPLNĚ: PROVEDENÍ VE STANDARDU PLASTOVÝCH OKEN.

PLASTOVÝ min. 5-TI KOMOROVÝ PROFIL, OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUHA.
BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL INTERIÉR BÍLÁ / EXTERIÉR BÍLÁ.
KOVÁNÍ např. MACO, CELOOBVODOVÉ, MIKROVENTILACE NA OS KŘÍDLECH,
POJISTKA PROTI CHYBNÉ MANIPULACI A VYPADNUTÍ.
PODKLADNÍ PROFIL.
ZASKLENÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U=1,0W/m^2K$.

TEPELNÝ PROSTUP CELÉHO VÝROBKU = $U=1,2W/m^2K$

PARAPET EXTERIÉROVÝ - HLINÍKOVÝ SYSTÉMOVÝ, tl.2mm UKONČENÝ
PVC KONCOVKAMI, KRYTKY ŠROUBKŮ PVC, PŘEDPOKLÁDANÁ ŠÍŘKA 210mm.

PARAPET INTERIÉR - PLASTOVÝ KOMÝRKOVÝ S FÓLIÍ, UKONČENÝ PVC KONCOVKAMI,
PŘEDPOKLÁDANÁ ŠÍŘKA 450mm.

DVEŘNÍ VÝPLNĚ: PROVEDENÍ VE STANDARDU PLASTOVÝCH OKEN.

PLASTOVÝ min. 5-TI KOMOROVÝ PROFIL, OCELOVÁ POZINKOVANÁ VÝZTUHA.
BARVA RÁMŮ A KŘÍDEL INTERIÉR BÍLÁ / EXTERIÉR BÍLÁ.

KOVÁNÍ např. MACO, VÍCEBODOVÁ BEZPEČNOSTNÍ ROZVORA, PŘÍDAVNÝ ZÁMEK,
ZÁMEK FAB NA SJEDNOCENÝ KLÍČ, BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB,
KOVÁNÍ KLIKA / MADLO, PROVEDENÍ NEREZ.
PRAH HLINÍKOVÝ, S PTM DO $v=20mm$, SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ (např. V RAMENI)
ELEKTRICKÝ ZÁMEK S NAPOJENÍM NA DOMÁCÍ TELEFON.

ZASKLENÍ - KŘÍDLA BEZPEČNOSTNÍ IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U=1,2W/m^2K$.
- NADSVĚTLÍKY IZOLAČNÍ DVOJSKLO $U=1,2W/m^2K$.
CELKOVÝ TEPELNÝ PROSTUP VÝROBKU $U=1,6W/m^2K$.

KOVOVÁ VRATA: PROVEDENÍ VE STANDARDU KOVOVÝCH VRAT.

OCELOVÉ SYSTÉMOVÉ PROFILY, SPOJE SVAŘOVANÉ+ŠROUBOVANÉ
NÁTER EMAILOVOU BARVOU - 1x PROTIKOROZNÍ ZÁKLADNÍ NÁTER + 2x EMAIL.





KOVÁNÍ PŘÍDAVNÝ ZÁMEK, ZÁMEK FAB NA SJEDNOCENÝ KLÍČ,
BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA FAB, KOVÁNÍ KLIKA / MADLO, PROVEDENÍ NEREZ.
PRAH OCELOVÝ DO $v=20mm$, SAMOZAVÍRAČ S ARETACÍ (např. V RAMENI)
DVEŘNÍ KŘÍDLA ZATEPLENÁ PUR IZOLACÍ.

ZASKLENÍ - PLNÉ PROVEDENÍ, PROFILOVÝ PLECH.
CELKOVÝ TEPELNÝ PROSTUP VÝROBKU $U=1,6W/m^2K$.

ROZMĚRY VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - DOPOVÍDAJÍ STAVEBNÍM OTVORŮM PD. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DANÉ OTVORY.
SMYSL OTEVÍRÁNÍ, BARVA VÝROBKŮ A TYP PARAPETŮ NUTNO DOMLUVIT S INVESTOREM PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OTVORŮ.





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ

POL.	ROZMĚRY [mm]	POHLED Z INTERIÉRU	KUSŮ		
			1.PP	1.NP	2.NP
O1			-	7	-
			CELKEM 7		
O2			1	7	-
			CELKEM 8		
O3			-	1	-
			CELKEM 1		
O4			-	3	-
			CELKEM 3		
ROZMĚRY VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - DOPOVÍDAJÍ STAVEBNÍM OTVORŮM PD. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DANÉ OTVORY. SMYSL OTEVÍRÁNÍ, BARVA VÝROBKŮ A TYP PARAPETŮ NUTNO DOMLUVIT S INVESTOREM PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OTVORŮ.					1.




VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ

POL.	ROZMĚRY [mm]	POHLED Z INTERIÉRU	KUSŮ		
			1.PP	1.NP	2.NP
O5			5	-	-
			CELKEM 5		
O6			5	-	-
			CELKEM 5		
O7			4	-	-
			CELKEM 4		
O8			1	-	-
			CELKEM 1		
ROZMĚRY VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - DOPOVÍDAJÍ STAVEBNÍM OTVORŮM PD. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DANÉ OTVORY. SMYSL OTEVÍRÁNÍ, BARVA VÝROBKŮ A TYP PARAPETŮ NUTNO DOMLUVIT S INVESTOREM PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OTVORŮ.					
2.					





VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - OKNA

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ

POL.	ROZMĚRY [mm]	POHLED Z INTERIÉRU	KUSŮ		
			1.PP	1.NP	2.NP
O9			2	-	-
			CELKEM 2		
O10			2	-	-
			CELKEM 2		
O11			-	-	1
			CELKEM 1		
			CELKEM		
ROZMĚRY VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - DOPOVÍDAJÍ STAVEBNÍM OTVORŮM PD. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DANÉ OTVORY. SMYSL OTEVÍRÁNÍ, BARVA VÝROBKŮ A TYP PARAPETŮ NUTNO DOMLUVIT S INVESTOREM PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OTVORŮ.					3.


VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ

POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	KUSŮ		
				1.PP	1.NP	2.NP
D1	1300 / 1970 	1400 / 2050	80	-	1	-
				CELKEM 1		
D2	900 / 2000 	1000 / 2050	80	-	-	1
				CELKEM 1		
D3	1400 / 1970+600 	1500 / 2700	80	1	-	-
				CELKEM 1		
D4	800 / 1970 	1080 / 2050	80	1	-	-
				CELKEM 1		
ROZMĚRY VÝROBKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ - DOPOVÍDAJÍ STAVEBNÍM OTVORŮM PD. PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ DANÉ OTVORY. SMYSL OTEVÍRÁNÍ, BARVA VÝROBKŮ A TYP PARAPETŮ NUTNO DOMLUVIT S INVESTOREM PŘI ZAMĚŘOVÁNÍ OTVORŮ.						4.

VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ - DVEŘE

REKONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBCI HRABYNĚ

POL.	ROZMĚRY [mm]	STAVEBNÍ OTVOR	HLOUBKA	KUSŮ		
				1.PP	1.NP	2.NP
V1	2360 / 2480 	2400 / 2500	80	1	-	-
				CELKEM 1		