

A

- DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ

- KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKU FRAKCE 4 - 8 MM

- ŠTĚRK FRAKCE 8 - 16 MM

- ŠTĚRK FRAKCE 16 - 32 MM

- ŠTĚRK FRAKCE 32 - 63 MM

- ŠTĚRKOPÍSEK 0 - 8 MM

- ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- TL. 80 MM

TL. 30 MM

TL. 100 MM

TL. 100 MM

TL. 200 MM

TL. 100 MM

E

- OMÍTKA VÁPENNÁ

- ZDIVO Z CIHEL KERAMICKÝCH DĚROVANÝCH

- LEPIDLO

- POLYSTYREN

- LEPIDLO + PERLINKA

- OMÍTKA STĚRKOVÁ PROBARVENÁ
- TL. 10 MM

TL. 300 MM

TL. 3 MM

TL. 160 MM

TL. 3 MM

TL. 3 MM

B

- DLAŽBA KERAMICKÁ PROTISKLUZ R11/B

- LEPIDLO

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

- STĚRKA NIVELAČNÍ

- CEMENTOVÝ POTĚR

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

- PENETRAČNÍ NÁTĚR

- LEPIDLO

- POLYSTYREN

- LEPIDLO + PERLINKA

- OMÍTKA PROBARVENÁ
- TL. 9 MM

TL. 1 MM

TL. 3 MM

TL. 2 MM

TL. 85 MM

TL. 250 MM

TL. 3 MM

TL. 200 MM

TL. 3 MM

TL. 3 MM

F

- DLAŽBA BETONOVÁ ZÁMKOVÁ

- KLADECÍ VRSTVA ŠTĚRKU FRAKCE 4 - 8 MM

- ŠTĚRK FRAKCE 8 - 16 MM

- ZHUTNĚNÁ ZEMINA
- TL. 60 MM

TL. 30 MM

TL. 150 MM

C

- PODLAHOVÁ KRYTINA VINYL

- LEPIDLO

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA

- STĚRKA NIVELAČNÍ

- CEMENTOVÝ POTĚR

- ŽELEZOBETONOVÁ DESKA

- VZDUCHOVÁ MEZERA

- SÁDROKARTONOVÝ AKUSTICKÝ PODHLED KAZETOVÝ

- OMÍTKA VÁPENNÁ NA PRŮVLACÍCH
- TL. 2,6 MM

TL. 1 MM

TL. 3 MM

TL. 2 MM

TL. 71,4 MM

TL. 220 MM

TL. 10 MM

D

- FOLIE Z PVC-P URČENÁ K MECHANICKÉMU KOTVENÍ

- NETKANÁ TEXTILIE ZE SKLENĚNÝCH VLÁKEN O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 120 G/M2

- DESKY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU VE VÍCE VRSTVÁCH EPS 150

- POLYURETANOVÉ LEPIDLO

- SPÁDOVÉ KLÍNY ZE STABILIZOVANÉHO POLYSTYRENU EPS 100

- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU S VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY O PLOŠNÉ HMOTNOSTI 200 G/M2, NA POVRCHU SE SEPARAČNÍM POSYPEM

- PÁS SPLŇUJE PODMÍNKY SVAP DLE ČSN 73 0605-1

- ASFALTOVÁ PENETRAČNÍ EMULZE BEZ OBSAHU ROZPOUŠTĚDEL, OBSAH ASFALTU VĚTŠÍ NEŽ 48%, SPOTŘEBA CCA 0,1 - 0,4 KG/M2

- MONOLITICKÝ ŽELEZOBETON

- OMÍTKA VÁPENNÁ
- TL. 1,5 MM

TL. 0 MM

TL. 260 MM

TL. MIN. 30 MM,Ø 80 MM

TL. 4,0 MM

TL. 220 MM

TL. 10 MM

projektoval:	kreslil:	odp. projektant:	ved. projektant:	Ing. Jaromír Havlíček proj sra ka 17. listopadu 2131, Písek
ING. HAVLÍČEK		ING. HAVLÍČEK	ING.ARCH. SVINTEKOVÁ	
kraj: JIHOČESKÝ	stú: PÍSEK			
investor:	MĚSTO PÍSEK, VELKÉ NÁMĚSTÍ 114/3, VNITŘNÍ MĚSTO, 397 01 PÍSEK			IČ 28129954
ZÁZEMÍ PRO ŠPP, ROZŠÍŘENÍ ŠJ A ŠD na p.č. 1753/2, st. 3068, 1753/1 k.ú. Písek Architektonicko - stavební část				tel. 777906777
				datum: 05/2023
				stupeň: DPS
				měřítko:
obsah výkresu:				S10
SKLADBY KONSTRUKCÍ				