

NAVRH / VYPRACOVAL :		ZODP. PROJEKTANT :		KONTROLOVAL :			
M.ŠLINC		M.ŠLINC		ING.S.NOVÁČEK			
MĚSTO : TÁBOR			KÚ : TÁBOR, ZÁRYBNIČNÁ LHOTA				
OKRES : TÁBOR			KRAJ : JIHOČESKÝ				
INVESTOR: MĚSTO TÁBOR							
AKCE : CYKLOSTEZKA MĚŠICE - KNÍŽECÍ RYBNÍK - ZÁRYBNIČNÁ LHOTA SO 103 - CYKLOSTEZKA PODÉL SIL. I/3						Č.ZAKÁZKY :	30 - 2012
						DATUM :	DUBEN 2013
						STUPEŇ :	PDSP
						FORMÁT :	
PŘÍLOHA :						MĚŘÍTKO :	
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ						Č.PŘÍLOHY :	Č.PARÉ :
						C.103.6	



AP2 projekt s.r.o.
 Zátkovo nábreží 448/7, 370 01 České Budějovice
 IČ: 281 49 271, DIČ: CZ28149271

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Identifikační údaje

<i>Název stavby :</i>	Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník - Zárybničná Lhota
<i>Místo stavby :</i>	Tábor - Měšice
<i>Stavební objekt :</i>	SO 103 – Cyklostezka podél sil. I/3
<i>Příloha :</i>	Dopravní značení
<i>Číslo přílohy :</i>	C.103.6

Popis stavebního objektu

Součástí stavebního objektu „SO 103 – Cyklostezka podél sil. I/3“ stavby „Cyklostezka Měšice – Knížecí rybník - Zárybničná Lhota“ bude i osazení svislých dopravních značek či jejich přesunutí. Všechny svislé dopravní značky budou osazeny dle přiložené situace. Vodorovným značením bude v tomto stavebním objektu značeno pouze vyznačení symbolů na povrchu cyklostezky. V místě podélného sklonu 8,33% (od silnice III/4093 k vchodu k nástupišti BUS) bude na cyklostezka široké 3,5 m (resp. 4,0 m) vodorovným a svislým značením oddělen provoz pěších a cyklistů. Před stávajícím přechodem přes rameno okružní křižovatky bude DZ IP6 odstraněna, přechod pro chodce zrušen a toto místo řešeno jako místo pro přecházení.

Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení bude vyznačeno dle přiložené situace. Vodorovné dopravní značení bude provedeno nástřikem jednosložkovou barvou. Značení nebude profilované. Bude použita barva bílá. Provedení z hlediska přesnosti, hodnoty činitele jasu musí odpovídat ČSN EN 14 36. Použitá barva musí odpovídat "Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky" schváleného MD ČR, platného pro dané období.

Minimální hodnota retroreflexe na novém značení (tj. do dvanácti dnů od položení) musí být minimálně $200 \text{ mcd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$, hodnota retroreflexe během záruky nesmí klesnout pod $100 \text{ mcd.lx}^{-1}.\text{m}^{-2}$.

Záruka je požadována 36 měsíců. Doklad o měření počáteční hodnoty bude součástí dokladů pro přejímku. Měření si zajistí dodavatel značení na vlastní náklady.

Vodorovné dopravní značení musí být provedeno podle TP 65 (Ministerstvo dopravy a spojů ČR / 20.9.2002), podle TP 133 (Ministerstvo dopravy a spojů ČR / 2005) a Vzorových listů staveb pozemních komunikací VL 6, část 6.2-Vodorovné dopravní značky (Ministerstvo dopravy a spojů ČR / 9.7.2001)

Svislé dopravní značení

Svislé dopravní značení bude osazeno podle přiložených situací.

Velikost značek :

Svislé dopravní značení bude mít provedení v reflexní úpravě **v základní velikosti**.

Výška písma :

Výška písma na dopravních svislých značkách bude výrobcem značek provedena v souladu s TP 100 a vzorovými listy staveb pozemních komunikací VL 6.1.

Materiál :

Standartní značky se provedou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy a samolepící folie v reflexní úpravě světelně technické vlastnosti třídy 1.

Běžné značky budou umístěny na profilovaných sloupcích Ø 60mm z ocelových žárově zinkovaných trubek s osazením do demontovatelných patek.

Spojovací materiál bude z nekorodujícího materiálu. V případě kombinace materiálů nesmí docházet ke vzniku elektrolytické koroze.

Umístění značek :

Umístění značek a jejich výškové osazení nad úrovní krajnice a cyklostezky bude provedeno podle TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ kapitola 5 a TP 179.

Svislé dopravní značení musí být provedeno podle TP 65 (Ministerstvo dopravy ČR / 20.9.2002), podle TP 100 (Ministerstvo dopravy ČR / 13.2.2006) a TP 179, Vzorových listů staveb pozemních komunikací VL 6, část 6.1-Svislé dopravní značky (Ministerstvo dopravy ČR / 9.7.2001).

Zvláštní požadavky na postup

Realizace tohoto stavebního objektu si vyžádá dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických předpisů, jakož i vyhlášky č.99/1989 Sb. o pravidlech silničního provozu včetně její novely.

