

[illegible]

Technical drawing of a window frame assembly in cross-section. The drawing shows a red frame with dimensions: top rail 100, side rail 100, and a central opening of 1400x160. The frame is labeled "JEKL 100/100/2,5". The central opening is labeled "JEKL 50/35/3". The bottom rail is labeled "U160". The frame is mounted on a wall with a blue insulation layer. The wall is labeled "KOTVENO HMOŽDINKAMI PŘES KOTEVNÍ PLECH". The frame is labeled "ZÁBRADLÍ OSAZENO AŽ PO PROVEDENÍ FASÁDY". The frame is labeled "VÝPLŇ Z CEMENTOVĚLÁKNITÉ DESKY". The frame is labeled "POJISTNÝ R 160/150/6". The frame is labeled "ZATEPLENÍ".

Podlahu balkonu tvoří rám z U160 uchycený do kapes do stěny. Příčné prvky z L70/50 nesou podlahu z terasových lamel. V místě vstupu jsou lamely prodlouženy až ke dveřím. V rozích jsou umístěny sloupky pergoly z jeklu 100/100. Vodorovné části pergoly jsou kotveny do stěny hmoždinkami přes kotvení plech. Zábradlí je tvořeno rámem navařeným na podlahový rám a sloupky. Madlo je tvořeno jeklem většího rozměru. Na sloupky a madlo je navařena pásovina. K prvkům rámu a pásovině je našroubována výplň z cementovláknité desky tl. 15mm.

Ocelová konstrukce bude žárově zinkována, opláštění bude opatřeno fasádní barvou.

Technical drawing of a facade detail showing a window frame with thermal insulation and various components labeled in Czech. The drawing includes dimensions and material specifications.

Dimensions:

- Overall width: 3200
- Overall height: 1450
- Top horizontal segments: 1950, 1050, 200
- Bottom horizontal segments: 1033, 918, 1250
- Right vertical segments: 150, 50

Labels and Components:

- POJISTNÝ PLECH 160/150/6
- PRVEK OSAZEN NA KRAJ DVEŘÍ
- PŘESAH TERASOVÝCH LAMEL AŽ KE DVEŘÍM
- ZATEPLENÍ
- PRVEK U STĚNY UCHYCEN ŠROUBOVÝM SPOJEM, OSAZEN AŽ PO PROVEDENÍ FASÁDY
- PODLAHA Z TERASOVÝCH LAMEL
- JEKL 100/100/2,5
- U160
- L70/50/5