

VÝPIS DVEŘÍ

OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	ROZMĚROVÉ SCHEMA (M 1:100), POPIS	ZP. OTEVÍRÁNÍ	POŽÁRNÍ ODOLNOST			POZNÁMKA	KOVÁNÍ A ZÁMKY							POČET KS CELKEM	
				EW 15 – D3	EW 30 DP1–C3	EW 45 DP1–C3		K KLIKA / KLIKA	KO KLIKA / KOULE	M MADLO	VZ VLOŽ. ZÁMEK	MZ MEZIPOKROJOVÝ ZÁMEK	SZ SAMOZAVÍR.	E ELEKTRONICKÝ ACS ZÁMEK		
01	2400 x 2300	OCELOVÁ VRATA OTOČNÁ DVOUKŘÍDLÁ DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ Z ÚHELNIKŮ, JEDNOSTRANNĚ OPLECHOVANÁ DVEŘNÍ KŘÍDLO ZATEPLENÉ (Ud,N=1,3 W/m²K) ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ : OTEVÍRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : ZÁKLADNÍ A SYNTETICKÝ NÁTĚR – KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA : RAL 9016 (Traffic white) STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ CHROM ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ					DVEŘNÍ KŘÍDLO S ARETACÍ POLOHY VRATOVÉ KŘÍDLO BEZ ZÁMKU JE OPATŘENO PÁKOVÝM UZÁVĚREM, KTERÝ MUSÍ BÝT UMÍSTĚN TAK, ABY OSA PŘEKLÁPĚCÍ PÁKY BYLA max. 1800 mm NAD PODLAHOU	1	-	-	1	-	-	-	1	
02 L	900 x 1970	VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ PLASTOVÉ DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ OTVOR DO KANCELÁŘE ZABEZPEČEN OCELOVOU MŘÍŽÍ (POZINK) DVEŘNÍ KŘÍDLO ZATEPLENÉ (Ud,N=1,3 W/m²K) ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ : OTEVÍRAVÉ BARVA : RAL 9016 (Traffic white) STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ CHROM ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ	LEVÉ	-	-	-		2	-	-	2	-	-	-	-	2
02 P			PRÁVÉ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
03 L	900 x 1970	VENKOVNÍ DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ DŘEVĚNÉ (LAŤOVKA) DO DŘEVĚNÉ ZÁRUBNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO NEZATEPLENÉ ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ : OTEVÍRAVÉ BARVA : PENETRAČNÍ OLEJ BARVA HNĚDÁ (např. TEAK) STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ CHROM ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ	LEVÉ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
03 P			PRÁVÉ	-	-	-		1	-	-	1	-	-	-	-	1
04 L	900 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ DO PLASTOVÉ ZÁRUBNĚ ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ : OTEVÍRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA : RAL 9010 STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ CHROM ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ	LEVÉ	-	-	-		1	-	-	1	-	-	-	-	1
04 P			PRÁVÉ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-
05 L	600 x 1970	VNITŘNÍ JEDNOKŘÍDLOVÉ, PLNĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO HLADKÉ DO OCELOVÉ LISOVANÉ ZÁRUBNĚ ZPŮSOB OTVÍRÁNÍ : OTEVÍRAVÉ POVRCHOVÁ ÚPRAVA : LAKOVANÉ KŘÍDLO I ZÁRUBEŇ BARVA : RAL 9010 STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ CHROM ŠTÍTEK JEDNODÍLNÝ	LEVÉ	-	-	-		1	-	-	-	1	-	-	-	1
05 P			PRÁVÉ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	1

VÝPIS OKEN

OZNAČENÍ	ROZMĚR [mm]	ROZMĚROVÉ SCHEMA (M 1 : 100)	POPIS VÝROBKU	POČET KS	ZASKLENÍ	CELKEM KS
11	1200 x 1200 = 1,44 m²		• PLASTOVÉ OKNO DVOUKŘÍDLÉ • ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ – OTEVÍRAVÉ–SKLOPNÉ • STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ CHROM • SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw,N=1,1 W/m²K • BARVA RAL 9016 (Traffic white) • OTVOR DO KANCELÁŘE ZABEZPEČEN OCELOVOU MŘÍŽÍ (POZINK)	3	• TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUSKLO PLNĚNÉ INERTNÍM PLYNEM • INTERIER – ČIRÉ – tl. 4 mm – FLOAT • EXTERIER – ČIRÉ – tl. 4mm – FLOAT • PLASTOVÝ RÁMEČEK • SKLADBA 4 – 14 – 4	3
12	600 x 600 = 0,36 m²		• PLASTOVÉ OKNO JEDNOKŘÍDLÉ • ZPŮSOB OTEVÍRÁNÍ – OTEVÍRAVÉ–SKLOPNÉ • STANDARD KOVÁNÍ – MATNÝ CHROM • SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA Uw,N=1,1 W/m²K • BARVA RAL 9016 (Traffic white) • OTVOR ZABEZPEČEN OCELOVOU MŘÍŽÍ (POZINK)	2	• TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVOUSKLO PLNĚNÉ INERTNÍM PLYNEM • INTERIER – ČIRÉ – tl. 4 mm – FLOAT • EXTERIER – ČIRÉ – tl. 4mm – FLOAT • PLASTOVÝ RÁMEČEK • SKLADBA 4 – 14 – 4	2

POZNÁMKA :

PŘED VÝROBOU DVEŘÍ A OKEN SI MUSÍ DODAVATEL TĚCHTO KONSTRUKCÍ OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP.PROJ.	HIP	PROVOD inž. spol. s r.o. V Podhájí 226/28 400 01 Ústí n/L tel.: 475 201 580 provod@provod.cz http://www.provod.cz		
Ing.M.JANIČEK	Ing.M.JANIČEK	Ing.P.PLICHTA	Ing.J.MALÁ			
MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE				FORMÁT	6xA4	ČÍSLO PARÉ
INVESTOR: OBEC MICHALOVICE, MICHALOVICE Č.P. 44, 412 01 LITOMĚŘICE				ÚČEL	DPS	
STAVBA : ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU ČOV MICHALOVICE – REKONSTRUKCE SO 01 – OBJEKTY ČOV				DATUM	09/2020	
				MĚŘITKO		
				kótováno v		
OBSAH: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				Č.ZAKÁZKY	374	D.1.1–111
TABULKY PSV				Č.VÝKRESU		