

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Zadavatel požaduje dodávku vozidla jako kontejnerový nosič s příslušenstvím

PODVOZEK - výrobce a typové označení			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	MJ	nabízená hodnota
Celková hmotnost vozidla min. 11 500 kg, max. 12 500 kg		kg	
Provedení pohonu - 4 x 2			
Rozvor náprav min. 3300 mm, max. 3600 mm			
Odpružení přední a zadní nápravy mechanickými pery			
Motor min. 4 válec, výkon min. 130 kW, Euro 5		kW	
PTO s dostatečným výkonem pro pohon nástavby			
Převodovka manuální, minimálně 6-ti stupňová			
Nosnost přední nápravy (legislativní / technická)		kg	
Nosnost zadní nápravy (legislativní / technická)		kg	
Třímístná krátká se zadním oknem			
Držák rezervního kola na vozidle			
Boční zábrany			
Blatníky a ostatní vabavení a značení dle platné vyhlášky			
Rozměr pneu R19,5 pro zvýšenou průchodnost		rozměr na PN	
		rozměr na ZN	
Pneumatiky se zlepšeným záběrem a brzděním na zimních komunikacích.			
Zesílené baterie pro pohon kontejneru - min.140 Ah		Ah	
Barva kabiny oranžová		RAL	
Provedení ADR pro třídu AT			
Výstražné osvětlení - 2 ks majáků na kabině			
Elektroinstalace pro připojení nástavby			
Klimatizace			
Ocelový přední nárazník			
Sedadlo pro 2 spolujezdce (kabina 1 + 2)			
Vzduchem odpružené sedadlo řidiče			
Uzávěrka diferenciálu ZN			
Autorádio s CD přehrávačem			
Výstražná zvuková signalizace při couvání			
Návod k obsluze v ČJ			
Autolékárnička, výstražný trojúhelník, hydraulický zvedák, podkládací klín, hasicí přístroj 2 kg			

JEDNORAMENNÝ KONTEJNEROVÝ NOSIČ - výrobce a typové označení			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	MJ	nabízená hodnota
Tažná síla min. 8 t, max. 10 t		t	
Výška háku 1000 mm s gravitační západkou - kompatibilní se stávajícími kontejnery zadavatele v délkách od 3,2 do 4 m			
Úhel naklápění min. 57 °			
Hydraulické zajištění kontejnerů s ovládáním a signalizací v kabině			
Ovládání pneumatické z kabiny s blokacemi proti neověřené funkce			
Aktivní větev pro kontejnery - tlaková větev, vratná větev, lekáž, třicestný ventil s regulací průtoku			
Provedení ADR pro třídu AT			
Vybavení a značení dle vyhlášky 341/2002 Sb. ve znění i pozdějších předpisů			
Návod k obsluze v ČJ, katalog ND, schéma elektroinstalace a hydrauliky			

KONTEJNER VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ			
Parametr - požadovaná hodnota	ANO	MJ	nabízená hodnota
Kontejner pro svoz nebezpečného odpadu - elektro provedení ADR			
Ocelové provedení sesedlovou střechou			
Rozměry minimálně: délka / šířka / vnitřní výška - 3,9 / 2,3 / 2,1 m			
Zesílená konstrukce zadní části pro uzavírací čelo			
Elektrohydraulické zadní čelo pro práci jak na nosiči kontejnerů, tak i na odkladové ploše sběrného dvora			
Nosnost zadního čela (plošiny) min. 1400 kg, max. 1600 kg		kg	
Ovládací panel zadního čela připojen konektorem umístěným na rámu vozidla (řešeno jako rozpojitelné provedení.)			
Osvětlení vnitřního prostoru s ovládáním - minimálně 2 světla na vnitřní stěně			
Barevné provedení - modrá barva		RAL	
Samostatný, mobilní, vodotěsný zdroj pro připojení a pohon stojícího kontejneru (bez vozidla). Vodotěsné nerezové provedení s konzolami pro usazení na vodorovnou či svislou základnu - venkovní provedení.			
Zdroj musí splňovat: proudovou a napěťovou odolnost, připojení kabelem délky 10 - 15m, pro napětí 230 V, centrální zamek, hlavní aktivací vypínač s klíčkem, připojení stejné jako k nosiči kontejnerů.			
Návod k obsluze v ČJ, katalog ND, schéma elektroinstalace a hydrauliky			

Poznámka:

Dodavatel uvede splnění požadovaného parametru ANO a v řádcích s uvedenou MJ vyplní i požadovaný údaj