

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.2
Místo konání:	SčVK, a.s. Litoměřice
Datum:	7.10.2011
Počet stran:	3

Seznam přítomných: Güttner, Němcová, Tupec, Vávra

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

Přeložka vodovodního přivaděče:

- je nutné dodržet ochranné pásmo v šíři 2,5 m potrubí na každou stranu od líce potrubí
- vhodné materiály: tvárná litina s PU ochranou DN350 nebo HDPE100 SDR 11 d450 mm. V obou případech posoudit tlakové ztráty
- spoje na stávající potrubí Hobas budou v provedení Straub s nerez šrouby.
- směrové lomy 90° budou provedeny pomocí 45° kolen
- minimální vzdálenost líců potrubí při souběhu s přeložkou závlahového potrubí bude 1 m
- přepojení bude naplánováno na max. 8 hod
- po dobu odstávky bude navrženo náhradní zásobování Vědomic vodu
- armatury pro odstávku přivaděče jsou umístěny v blízkosti mostu ve směru Roudnice n/L a před obecním úřadem Vědomice

Vodovod:

- pro hlavní okruh bude navržena dimenze HDPE100 d110 a pro odbočné řady HDPE100 d90, vše SDR 17
- napojení na stávající vodovody pomocí přírub Systému 2000 Hawle
- nadzemní hydrant nejlépe Kramer, šoupě bude umístěno u řadu
- Podzemní plnoprůtokové hydranty budou osazeny šoupátky. Je možné navrhnout hydranty v PE provedení. Odbočení z řadu v PE provedení
- Vodovodní přípojky budou v provedení DAV KIT
- Vodoměrné šachty budou plastové nebo betonové o min. velikosti 90 x 120 cm se stupačkami a příslušným poklopem. Možno použít vodoměrné šachy Danwell

Kanalizace:

- nová napojovací kanalizační šachta na kanalizačním sběrači DN600 bude navržena s monolitickým dnem, skružemi Ø1500 mm, přechodovou deskou na Ø1000 mm, přechodu skruží a poklopem. Nově navržená kameninová kanalizace bude výškově napojena 300 mm nad dnem šachty. Napojení nové stoky „B-B2“ bude provedeno ve stávající šachtě 300 mm nad dnem šachty.
- projednat s OÚ Vědomice možnost napojení nemovitostí z ulice „Na Průhonu“ na stoku „A-A7“ a změnu její dimenze

- uliční vpusti budou v provedení se zápachovou uzávěrkou a kalovým prostorem
- přípojkové kanalizační revizní šachty budou plastové Ø400 mm, vlastní přípojka z PVC SN8 DN150

Dle průběhu jednání zapsal:

Marek Güttner

Severočeská vodárenská inženýrská společnost s.r.o.

Zolova 6, 400 07 Ústí nad Labem

Tel: 475 500 933

Mob: 733 537 417

Email: guttner@svisul.cz

Stavba: Zpracování technické dokumentace
vybraných projektů obce Vědomice

datum 7.10.2011

Severočeská vodárenská
inženýrská společnost s.r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

Stavba: Zpracování technické dokumentace
vybraných projektů obce Vědomice

účel výrobní výbor v rozpracovanosti č.2

místo SČVK, a.s., Litoměřice

datum 7.10.2011

[illegible]

prilpajē DAU KIT

Damēl

90x120 šķapā

Kanalizācija - divu veidu slūžu kārta

UV - zāģu + kārta

prilpajē Ø400mm - krūmi sēdē

PUC SAMP 150

Prem. Pilsdrabas - stībi

ZÁPIS Z VÝROBNÍHO VÝBORU

Název akce:	Zpracování technické dokumentace vybraných projektů obce Vědomice
Výrobní výbor:	V rozpracovanosti č.2
Místo konání:	SČVK, a.s. Litoměřice
Datum:	7.10.2011
Počet stran:	

Seznam přítomných:

V souvislosti se jmenovanou akcí bylo dojednáno:

Přítomní: odpracování písma 7,5
Litina TV 350 7.16 } posoudit stavbu zřezky
TE 450

Spis na Hobas - STRAUB HEMMLICH
+ Neitz Strouby

Long 2x 45°

soažin se zedlata 1m

Plán připraven max 3 hodiny

sedět v úřadu, a pod městem pro utváření
Město dle zápisu dle Vědomic.

Vědomice - dle 100 okruhů oskln' 90
magnet na 700 první systém 2000
mat. SDR 17.

hydant Kramr - šoupi uřech
podzemí - šoupi hydant podzemníky!